
smacc::ISmaccState
stateReactors_
nh
contextNh
parentState_
stateInfo_
+ getStateMachine()
+ getParentState()
+ getROSNode()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition
TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getParam()
+ setParam()
+ param()
+ getOrthogonal()
# requestLockStateMachine()
# requestUnlockStateMachine()
boost::statechart::
simple_state< MostDerived,
Context, InnerInitial,
historyMode >
smacc::SmaccState<
MostDerived, Context,
InnerInitial, historyMode >
+ finishStateThrown
+ smacc_inner_type
+ SmaccState()
+ SmaccState()
+ ~SmaccState()
+ getStateInfo()
+ getFullName()
+ getShortName()
+ getParentState()
+ exit()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ requiresComponent()
+ getStateMachine()
+ checkWhileLoopConditionAnd
ThrowEvent()
+ throwSequenceFinishedEvent()
+ configure_orthogonal()
+ static_createStateReactor()
+ initial_deep_construct()
+ deep_construct()
+ shallow_construct()
- entryStateInternal()
boost::statechart::
simple_state< StGoalIsLocal,
MsRecharge, mpl::list<>,
sc::has_deep_history >
< StGoalIsLocal, MsRecharge >
smacc::SmaccState<
StGoalIsLocal, MsRecharge >
+ finishStateThrown
+ smacc_inner_type
+ SmaccState()
+ SmaccState()
+ ~SmaccState()
+ getStateInfo()
+ getFullName()
+ getShortName()
+ getParentState()
+ exit()
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ requiresComponent()
+ getStateMachine()
+ checkWhileLoopConditionAnd
ThrowEvent()
+ throwSequenceFinishedEvent()
+ configure_orthogonal()
+ static_createStateReactor()
+ initial_deep_construct()
+ deep_construct()
+ shallow_construct()
- entryStateInternal()
sm_pr2_plugs::StGoalIsLocal
+ runtimeConfigure()
+ onEntry()
+ onExit()
+ staticConfigure()