
std::enable_shared _from_this< SmaccStateInfo >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc ::introspection::SmaccEventGenerator Info > > >
shared_ptr< smacc:: introspection::SmaccStateMachine Info >
map< const std::type _info *, std::vector < smacc::introspection ::ClientBehaviorInfoEntry > >
vector< smacc::introspection ::SmaccTransitionInfo >
map< const std::type _info *, std::vector < std::shared_ptr< smacc ::introspection::SmaccStateReactor Info > > >
int
vector< std::shared _ptr< smacc::introspection ::SmaccStateInfo > >
string
shared_ptr< smacc:: introspection::SmaccStateInfo >
type_info *
+eventGeneratorsInfo
+stateMachine_
+staticBehaviorInfo
+transitions_
+stateReactorsInfo
+stateIndex_ +depth_
+children_
+fullStateName +demangledStateName
+parentState_
+tid_
smacc::introspection ::SmaccStateInfo
+ SmaccStateInfo()
+ getStateLevel()
+ depth()
+ getAncestors()
+ getFullPath()
+ createChildState()
+ declareTransition()
+ toShortName()
+ getDemangledFullName()
vector< std::shared _ptr< smacc::StateReactor > >
NodeHandle
vector< std::shared _ptr< smacc::SmaccEventGenerator > >
#stateReactors_
#contextNh #nh
#eventGenerators_
#stateInfo_
smacc::ISmaccState
+ getStateMachine()
+ getParentState()
+ getROSNode()
+ getClassName()
+ configure()
+ requiresComponent()
+ requiresClient()
+ getGlobalSMData()
+ setGlobalSMData()
+ createStateReactor()
+ createStateReactor()
+ createEventGenerator()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ notifyTransition()
+ notifyTransitionFromTransition TypeInfo()
+ getStateReactors()
+ getEventGenerators()
+ getParam()
+ setParam()
+ param()
+ getOrthogonal()
+ getEventGenerator()
+ getStateReactor()
#parentState_
function< void()>
vector< const std:: type_info * >
friend
map< const std::type _info *, std::function < void(void *)> > >
+postEventFn
+ownerState
+eventTypes
-ISmaccStateMachine
+eventCallbacks_
smacc::StateReactor
+ StateReactor()
+ onInitialized()
+ onEntry()
+ onExit()
+ onEventNotified()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ createEventCallback()
+ createEventCallback()
+ update()
+ triggers()
+ addInputEvent()
+ setOutputEvent()
+ initialize()
- notifyEvent()
map< const std::type _info *, bool >
-triggeredEvents
smacc::state_reactors ::SrAllEventsGo
+ SrAllEventsGo()
+ onInitialized()
+ onEventNotified()
+ triggers()