

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 14



Oleh:

Resita Istantia Purwanto

2311104037

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Permulaan (greeting.sh)

Script `greeting.sh` dibuat untuk memberikan sapaan kepada pengguna saat dijalankan. Selain menampilkan pesan sapaan, script juga mengambil informasi tanggal dan waktu saat ini menggunakan perintah `date`, kemudian menampilkan daftar pengguna yang sedang login menggunakan perintah `who`. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui waktu eksekusi script serta siapa saja yang sedang aktif pada sistem.

2. Pengondisian (greeting.sh)

Script `greeting_1.sh` menggunakan percabangan (*if-else*) untuk menentukan ucapan berdasarkan jam sistem. Nilai jam diperoleh dari perintah `date +%k`, kemudian dibandingkan dengan rentang waktu yang telah ditentukan.

- 05:01–10:00 → Selamat pagi
- 10:01–15:00 → Selamat siang
- 15:01–19:00 → Selamat sore
- 19:01–05:00 → Selamat malam

Dengan logika tersebut, ucapan yang ditampilkan akan menyesuaikan waktu saat script dijalankan.

3. Perulangan (countdown.sh)

Script `countdown.sh` menggunakan perulangan untuk menampilkan hitung mundur dari angka 10 hingga 1. Setelah perulangan selesai, script menampilkan tulisan “GO!” sebagai penanda bahwa hitung mundur telah berakhir.

4. Paramenter script (countdown_2.sh)

Script `countdown_2.sh` menerima nilai awal countdown melalui parameter saat program dijalankan. Sebelum melakukan countdown, script memeriksa jumlah parameter menggunakan variabel `$#`. Jika parameter diberikan dengan benar, countdown akan dimulai dari nilai tersebut hingga 1 dan diakhiri dengan tulisan “GO!”. Jika tidak ada parameter yang diberikan, script menampilkan pesan penggunaan (*usage*) agar pengguna mengetahui cara menjalankannya dengan benar.

5. Pengondisian for (list_direktori.sh)

Script list_direktori.sh menggunakan perulangan for dengan karakter wildcard * untuk membaca seluruh file dan direktori yang terdapat pada lokasi saat ini. Setiap nama file ditampilkan satu per satu ke layar, sehingga pengguna dapat melihat daftar isi direktori tanpa perlu menjalankan perintah ls secara langsung.

```
chmod +x greeting.sh
./greeting.sh

chmod +x greeting_1.sh
./greeting_1.sh

chmod +x countdown.sh
./countdown.sh

chmod +x countdown_1.sh
./countdown_1.sh

chmod +x countdown_2.sh
./countdown_2.sh 5

chmod +x list_direktori.sh
./list_direktori.sh
```