

Automazioni in kit per
tapparelle

Coppia max

25 - 50 Nm

Velocità max

12 - 17 rpm

Capacità di sollevamento

Fino a 90 Kg

TM2K KIT MINI

Automazione per tapparelle manuali
o già motorizzate



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	TM2K 25/17	TM2K 30/17	TM2K 50/12
Coppia max	25 Nm	30 Nm	50 Nm
Capacità di sollevamento	45 Kg	55 Kg	90 Kg
Velocità max	17 giri/min		12 giri/min
Frequenza di utilizzo	20%		
Tempo di utilizzo continuo (ROT)	240 s		
Tensione di alimentazione di rete	230V~ 50Hz		
Potenza max	225 W	250 W	275 W
Corsa max	25		
Diametro motore	45 mm		
Lunghezza con adattatore (L)	546 mm		
Grado di protezione	IP 44		

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

La confezione TMODE KIT MINI comprende:

Q.tà	Descrizione
1	Motore Tubolare TM245 (corredato di istruzioni e chiave di regolazione)
1	Adattatore per tubo ottagonale Ø60mm
1	Supporto motore
3	Attacchi flessibili in acciaio per attaccare la tapparella al rullo avvolgitore



Modello	Codice articolo	Prezzo €
TM2K KIT MINI 25/17	143201	82,00
TM2K KIT MINI 30/17	143202	87,00
TM2K KIT MINI 50/12	143203	101,00

TRASMITTENTI E RICEVENTI

					
TM2 X TW-1 Trasmittente murale 433 MHz - 1 canale	TM2 X T-6 Radio timer 6 canali	TM2 X R Ricevente esterna Compact per tapparelle ♦	TM2 X Ricevente esterna Mini ♦	TM2 POP 1 Radiocomando 433MHz	TM2 POP 1S Radiocomando 433MHz
145405 € 68,00	145412 € 120,00	145504 € 100,00	145505 € 110,00	145421 € 59,00	145422 € 70,00
					
TM2 POP 7 Radiocomando 433MHz	TM2 POP 7S Radiocomando 433MHz	KIT PERSONALIZZAZIONE LINEA POP			
145423 € 68,00	145424 € 84,00	145630 € 26,00			

Il motore tubolare nexTMODE è compatibile sia con tutti i supporti FAAC sia con i principali supporti in commercio.

CON SPALLE MONTATE
COMPATIBILE CON TUTTI I SUPPORTI nexTMODE



RIMUOVENDO LE SPALLE
COMPATIBILE CON I PRINCIPALI SUPPORTI IN COMMERCIO



NOTA

♦ Per il comando radio dei motori tramite ricevente esterna TM2 X Compact o TM2 X Mini, aggiungere sempre una trasmittente nexTMODE 433 MHz