

Automazioni per ante
a battente con motore
interrato



ALTO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

2 - 4 m

Peso max

800 Kg

S800 ENC

Attuatore oleodinamico 230V interrato



- Operatore interrato a tecnologia idraulica 230V.
- Encoder magnetico assoluto con BUS 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato).
- Arresti meccanici integrati, permette di evitare l'installazione di battute meccaniche in apertura e chiusura. **Brevetto FAAC.**



Sistema 230V
SAFEzone:
S800 ENC + E045S
o E145S



Sistema 230V
GREENTech:
S800 ENC + E045S
o E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S800 ENC CBAC 100°	S800 ENC SBW 100°	S800 ENC CBAC 180°	S800 ENC SBW 180°
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz			
Motore elettrico	Asincrono monofase			
Potenza max	220 W			
Velocità angolare max	7,8°/s			
Peso max anta	800 Kg			
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C			
Grado di protezione	IP67			
Peso	16 Kg		16,5 Kg	
Frequenza di utilizzo	45 cicli/ora		30 cicli/ora	
Larghezza max anta	2 m	4 m	2 m	4 m
Tipo di olio	FAAC HP OIL			
Dimensioni (LxPxH)	Attuatore 380 x 220 x 160 - cassetta portante 507 x 283 x 200 mm		Attuatore 450 x 220 x 160 - cassetta portante 507 x 283 x 200 mm	
Apparecchiatura elettronica	Non compresa			

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
S800 ENC CBAC 100°	108800	1.402,00
S800 ENC SBW 100°	108802	1.402,00
S800 ENC CBAC 180°	108801	1.547,00
S800 ENC SBW 180°	108803	1.547,00

CONFEZIONI

S800 ENC comprende: un attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura/chiusura (**CBAC**) o senza blocco (**SBW**), un encoder assoluto magnetico, una chiave di sblocco e regolazione.

La cassetta portante comprende: una cassetta portante in acciaio con trattamento di cataforesi con perno antirotazione, un coperchio in acciaio inox satinato.

Schemi di installazione tipo a pag. 270

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00



Scheda elettronica E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00

ACCESSORI



Contenitore mod. L per schede elettroniche

720118 € 55,00



Contenitore mod. E per schede elettroniche


720119 € 35,00



Contenitore mod. LM per schede elettroniche

720309 € 83,00

>>



Interfaccia BUS XIB (per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Cassetta portante

490112 € 321,00



Cassetta portante INOX

490113 € 593,00



Dispositivo di sblocco idraulico (da abbinare al codice 390972) per attuatori CBAC o SBW

390035 € 172,00



Kit giunto scanalato per attuatori CBAC o SBW

390972 € 155,00



Serratura di sblocco con chiave personalizzata

71209101-10 € 29,00



>>

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)



Kit scarpetta S800 saldata (saldatura conforme a UNI EN ISO 15614-1)

490187 € 195,00



ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238



PESO
MAX ANTA

| Kg |

TRANSITO



BASSO



MEDIO



ALTO