



MEDIO
TRANSITO



Peso max porta

Vedi grafico

541

Motoriduttore 230V per porte
sezionali industriali



- Installazione diretta sull'albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena.
- Motoriduttore irreversibile.
- Ideale per utilizzo "a logiche automatiche/semiautomatiche" con apparecchiatura "remota".



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE


Modello	541 V
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	800 W
Presa di moto	Albero passante diam. 25,4 mm (1")
Velocità di rotazione presa di moto	23 giri/min (*)
Corsa max	24 giri
Coppia max	50 Nm (*)
Peso max porta	Vedi grafico CAMPO DI APPLICAZIONE
Encoder	Integrato
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP54
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Peso	14 Kg
Dimensioni (LxPxH)	92 x 376 x 266 mm
Apparecchiatura elettronica	Non compresa
Frequenza di utilizzo	S3 - 40%

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA			CONFEZIONI	
Modello	Codice articolo	Prezzo €	541 V comprende: un motoriduttore con finecorsa ed encoder integrato, piastra di fissaggio, dispositivo di sblocco d'emergenza "a cordino", dispositivo di movimentazione manuale "a catena" (verricello) per installazioni con altezza fino a 4 m.	
541 V	109542	1.265,00		
			Schemi di installazione tipo a pag. 279	

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE			ACCESSORI		
 Unità elettronica EB 578D (scheda 578D, contenitore, sezionatore, pulsantiera comando e chiave attivazione). Info a pag. 188			 Apparecchiatura elettronica 578D (installazione remota) Info a pag. 188		
402501	€ 610,00	790922	€ 368,00	 Contenitore mod. L per schede elettroniche	 Contenitore mod. E per schede elettroniche
				 Contenitore mod. LM per schede elettroniche	
		720118	€ 55,00	720119	€ 35,00
		720309	€ 83,00		

>>					
 Piastra di fissaggio per regolazione tridimensionale					
 Prolunga sblocco rapido per installazioni fino a 8 m ♦					
 Prolunga verricello a catena per installazioni fino ad 8 m ♦					
 Kit rinvio applicazioni "Fuori asse" R. 1:1,5 ♦					
 Kit rinvio applicazioni "Fuori asse" R. 1:2,0 ♦					
390721	€ 42,00	390719	€ 11,50	390720	€ 47,00
				390744	€ 314,00
				390745	€ 314,00

NOTA		GRAFICO - CAMPI DI APPLICAZIONE	
♦ Per altezze superiori a 4 m prevedere il cod. 390719 e/o il cod. 390720. ♦ Il Kit rinvio R. 1:1,5 comprende: Piastra di fissaggio del motoriduttore comprensiva di sistema di regolazione tensione a catena, Pignone Z20 con albero per installazione sul motoriduttore, Pignone Z30 con albero per installazione sull'albero del portone sezionale, Catena di rinvio. ♦ Il Kit rinvio R. 1:2,0 comprende: Piastra di fissaggio del motoriduttore comprensiva di sistema di regolazione tensione a catena, Pignone Z20 con albero per installazione sul motoriduttore, Pignone Z40 con albero per installazione sull'albero del portone sezionale, Catena di rinvio.		 Per valutare la corretta applicazione dell'automazione rilevare la forza necessaria per sollevare la porta (valore rilevabile anche sulla documentazione della porta stessa) e il diametro del tamburo avvolgifuni. Il grafico consentirà di determinare la possibile applicazione del motoriduttore e la necessità di utilizzo di un kit rinvio applicazione fuori asse (vedere accessori).	
LEGENDA: F= Forza max necessaria alla movimentazione manuale della porta Dt= Diametro del tamburo avvolgifuni			

ALTRI ACCESSORI	Pulsanti a chiave pagina 216	Coste di sicurezza pagina 227	Trasmittenti e ricevitori pagina 208	Fotocellule e colonnette pagina 224	Lampeggiatori pagina 237	Accessori vari pagina 238
------------------------	--	---	--	---	------------------------------------	-------------------------------------