

Automazioni per porte
basculanti



MEDIO
TRANSITO



Dimensioni max porta (L X H)

3 x 2,7 m (4 x 3 m con
due attuatori)

Peso max porta

10 Kg/mq

550

Attuatore elettromeccanico 230V



- Sicurezza antischiacciamento: dispositivo elettronico di regolazione coppia motrice ed ENCODER.
- Finecorsa microswitch integrati per maggior frequenza di utilizzo.
- Sblocco interno e predisposizione per sblocco esterno con chiave personalizzata.

NUOVA VERSIONE D550 - PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

- Nuova scheda elettronica con funzionalità di basso consumo in modalità stand-by integrata.
- Design estetico rinnovato.
- Illuminazione LED avanzata per una maggiore efficienza e durata.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	550 ITT	550 Slave	550 L ITT	550 L Slave
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz			
Motore elettrico	Asincrono monofase			
Potenza max	350 W		280 W	
Coppia max	300 Nm (*)		250 Nm (*)	
Velocità angolare max	12 °/s (*)		8 °/s (*)	
Tempo di apertura	15 s		22 s	
Encoder	Ottico			
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C			
Termoprotezione	140 °C			
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP31)			
Peso	7,5 Kg			
Dimensioni (LxPxH)	670 x 175 x 120 mm			
Dimensione max porta (LxH)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)	3,00 x 2,70 (**)	4,00 x 3,00 (**)
Peso max porta	10 Kg/mq			
Apparecchiatura elettronica	E550 incorporata	Non compresa	E550 incorporata	Non compresa
Frequenza di utilizzo	S3 - 30%			

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) Per porte basculanti con larghezza da 3 a 4 m (alt. 3 m) utilizzare un attuatore 550 ITT ed uno 550 Slave. In tal caso l'apparecchiatura elettronica E550 incorporata nel 550 ITT gestisce anche il 550 Slave. Lo stesso vale per la versione L.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice	Modello	Codice	Prezzo €
550 ITT	110549	D550 ITT	110123	930,00
550 Slave	110553	D550 Slave S/L	110124	624,00
550 L ITT	110562	D550 L ITT	110127	930,00
550 L Slave	110558	D550 L Slave	110125	624,00

☐ CODICI IN ESAURIMENTO

☐ CODICI NUOVO MODELLO - PROSSIMAMENTE DISPONIBILE

CONFEZIONI

550 Slave / 550 L Slave comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L).

550 ITT / 550 L ITT comprendono: un attuatore elettromeccanico, carter di protezione con plafoniera incorporata, apparecchiatura elettronica E550, finecorsa meccanici di apertura e chiusura, encoder, lampada di cortesia temporizzata, un condensatore di spunto 10µF 400V (8µF 400V mod. L).

Schemi di installazione tipo a pag. 280

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E550 (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 188

2022855 € 264,00

ACCESSORI



Longherone di fissaggio lunghezza 1,5 m

722136 € 83,00



Longherone di fissaggio lunghezza 2 m


722140 € 89,00



Confezioni con due bracci telescopici dritti

390563 € 90,00

>>



Confezioni con due bracci telescopici curvi

390564 € 93,00



Confezioni con due bracci telescopici dritti con boccola non a saldare

738709 € 128,00



Coppia tubi di trasmissione 1,5 m, supporti, installaz. con 1 operatore

736022 € 93,00



Coppia tubi di trasmissione, supporti, installaz. con 2 operatori

390592 € 53,00



Sblocco esterno con chiavi personalizzate dal n. 1 al n. 10

424550001-10 € 20,50



Kit per sblocco esterno

390607 € 60,00

>>



Kit per grado di protezione IP44

110554 € 43,00



Prolunga sblocco esterno per porte con spessore oltre i 15 mm

424551 € 35,00

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238