

Sistema 433-868MHz FDS BD

NEW



XT2 FDS BD 433-868



XT4 FDS BD 433-868

Frequenza d'utilizzo 433,92 - 868,35 MHz
Tipo di codifica: tecnologia FDS

FDS = FAAC DIGITAL SIGNATURE: Protocollo radio basato sulla modulazione di frequenza con prestazioni ottimali in termini di autonomia e durata della batteria; la trasmissione radio è protetta dall'algoritmo di crittografia simmetrica **AES-128 con chiave a 128 bit**. L'autenticità delle trasmettenti è verificata mediante una catena di certificati di sicurezza personalizzati FAAC.

BD = BIDIREZIONALE: le trasmettenti e le ricevitori sono "ricetrasmittenti", quindi in grado di scambiare informazioni tra loro.

Vantaggi:

Massima sicurezza contro la clonazione ottenuta grazie all'avanzato schema di sicurezza potenziato dall'adozione delle tecnologie hardware **Secure Vault™** (certificato **PSA™** Livello 3) e **TrustZone®**: lo "stato dell'arte" per proteggere le transazioni finanziarie digitali e i dispositivi/reti IoT ad alta sicurezza.

Doppia frequenza: le trasmettenti e le ricevitori sono in grado di comunicare a 868MHz-433MHz in time sharing, senza dover scegliere preventivamente la frequenza di lavoro, semplificando così la gestione delle attività di installazione/manutenzione.

Bidirezionale: Le trasmettenti BD sono in grado di:

- Fornire un feedback di comando ricevuto da parte della ricevente
- Interrogare lo stato dell'automazione (chiuso/non chiuso)

Tag integrato: le trasmettenti BD sono dotate di un TAG integrato compatibile con i lettori XTR B.

Facilità di memorizzazione: nuove procedure semplificate di memorizzazione/gestione delle trasmettenti sia tramite autoapprendimento che tramite memorizzazione diretta sul ricevente.

Compatibile con SLH: le trasmettenti FDS possono, in caso di necessità, essere utilizzate su sistemi SLH esistenti.

Soluzione PHYGITAL: le trasmettenti FDS sono il primo prodotto PHYGITAL di FAAC.

Grazie all'integrazione con **Simply Connect** è possibile ottenere una gestione remota completa (aggiunta di una o più trasmettenti tramite Matrix-Code, possibilità di rimuovere, abilitare, disabilitare le trasmettenti e gestire le fasce orarie di funzionamento) senza la necessità di utilizzare programmatori dedicati o di essere presenti sul posto.



Guarda il video FDS:
vimeo.com/faacgroup/fds-it



Modello	Decodifica	Descrizione	Colore	Codice articolo	Prezzo €
XT2 FDS BD 433-868	FDS	Trasmittente 2 canali (quantità multipla vendibile 16 pz)	Nera	787019	95,00 cad.
XT4 FDS BD 433-868		Trasmittente 4 canali (quantità multipla vendibile 16 pz)	Nera	787020	126,00 cad.

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente può essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:



XF FDS 433-868

1) **Modulo di frequenza** (compatibile con tutte le centraline elettroniche FAAC dotate del sistema di decodifica FDS, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XF FDS 433-868	Modulo di frequenza	787025	132,00



RP FDS 433-868

2) **Ricevente ad innesto rapido** (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP FDS 433-868	Innesto 1 canale	787021	171,00
RP2 FDS 433-868	Innesto 2 canali	787022	274,00



XRN 433-868

4) **Ricevente esterna** (sistema con decodifica integrata FDS-SLH-RC-DS in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XR2N 433-868	Ricevente XR2N FDS 433-868 Mhz	787023	103,00
XR4N 433-868	Ricevente XR4N FDS 433-868 Mhz	787024	178,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XR2N 433-868	XR4N 433-868
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V~	
Frequenza di ricezione	433.92 Mhz - 868.35 Mhz	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica segnale radio	FDS-DS-SLH-RC	
Memoria codici radio	248	248 CH 1-2 / 248 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) 1 impulsiva /fissa (selezionabile) (CH 2)	
Portata contatti	0,5 A / 120 VA	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensioni (LxPxH)	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESSORI



Antenna per ricevente RP / XF / XR2 / XR4 con staffa di fissaggio e cavo coassiale 5 m

412003 € 59,00



Interfaccia Relè per l'utilizzo di ricevitori RP per collegamenti filari

787725 € 48,00



Modulo estensione quadricanale Multidec

102845 € 55,00



Confezione cover protettive per trasmittenti FDS

120002 € 12,50



Bumper aletta parasole per trasmittenti FDS

120003 € 8,50



XIR Interfaccia radio ♦

202275 € 12,50

NOTA

♦ Per garantire la compatibilità dei modelli D600, D700, D1000, B614 con il sistema FDS, da utilizzare in combinazione con il ricevitore FDS RP/RP2.