

XTO

Sistema 868MHz SLH-DS

NEW



XT02 SLH-DS 868 MHz



XT04 SLH-DS 868 MHz

•Nuovo Design

Design ergonomico che rende agevole l'attivazione dei pulsanti.

•Compatibilità con codifiche multiple

XTO può gestire diverse codifiche contemporaneamente, in maniera indipendente sui vari canali. Questo permette di interagire con diversi sistemi senza bisogno di cambiare dispositivo. La codifica SLH può essere utilizzata per nuovi impianti mentre la codifica DS può essere acquisita tramite autoapprendimento in caso di impianti pre-esistenti.

•Codifica Flessibile

La procedura è reversibile in qualsiasi momento, garantendo flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di codifica.

•Procedure Semplificate

Programmazione facile da eseguire grazie anche alla presenza di un LED bicolore rosso-verde che guida gli utenti attraverso le procedure.

•Design a Singola Batteria

Prestazioni eccellenti con una singola batteria CR2032.

	Modello	Decodifica	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
	XT02 868MHz	SLH - DS	Trasmettente 2 canali (quantità multipla vendibile 12 pz)	787030	41,00 cad.
	XT04 868MHz		Trasmettente 4 canali (quantità multipla vendibile 12 pz)	787031	55,00 cad.

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmettente può essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:



XF 868 MHz

1) **Modulo di frequenza** (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XF 868	Modulo di frequenza	787832	61,00



RP 868 SLH-DS

2) **Ricevente ad innesto rapido** (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP 868 SLH-DS	Innesto 1 canale	787854	89,00
RP2 868 SLH-DS	Innesto 2 canali	787855	137,00

PLUS1 868 MHz



3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti più di 2 canali, il sistema sarà quindi composto da 1 ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da controllare)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
PLUS1 868 MHz	Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata (da abbinare a scheda di decodifica)	787834	92,00
DECODER SLH	Scheda di decodifica monocanale con uscita "a relè" per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari	785534	88,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PLUS1 868	DECODER SLH
Tensione di alimentazione	20 ÷ 30V - 24V~ (± 10%)	20 ÷ 30V~
Corrente assorbita	10 mA / V - 25 mA / V~	30 mA
Numero max schede di decodifica collegabili	50	-
Decodifica segnale radio	Tramite DECODER	SLH
Memoria codici radio	-	1000 codici
Collegamento	-	A connettore (schede FAAC) e/o morsetto



XR2N FDS 433-868

4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno)



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XR2N FDS 433-868 MHz	2 canali 433-868 MHz	787023	103,00
XR4N FDS 433-868 MHz	4 canali 433-868 MHz	787024	178,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XR2N	XR4N
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V~	
Frequenza di ricezione	868.35 ± 0.2 Mhz	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica segnale radio	DS-SLH-RC	
Memoria codici radio	250	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2)	2 impulsiva (CH1-3) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2) 1 temporizzata (CH4)
Portata contatti	0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V~	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° C ÷ +55° C	
Dimensioni (LxPxH)	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESSORI



Antenna per ricevente RP / XF / XR2 / XR4 con staffa di fissaggio e cavo coassiale 5 m

412006 € 57,00



Interfaccia Relè per l'utilizzo di riceventi RP per collegamenti filari

787725 € 47,00



Modulo estensione quadricanale Multidec

102845 € 53,00