



Datori d'impulso elettronici

XKP B

CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello	XKP B INOX
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V
Grado di protezione	IP54
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C
Numero max. di codici utente	255
Numero max. di comandi	2 (fino a 4 con adattatore XBR4)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XKP B INOX	Combinatore a tastiera	404039	203,00

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075 € 135,00 cad.



Colonnetta doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080 € 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonnetta

737100 € 12,50



Adattatore tubo esterno

401064 € 10,00



Adattatore per
colonnetta o incasso*

401065 € 8,00

ACCESSORI



XBR2 Interfaccia BUS-
Relay 2CH

790064 € 57,00



XBR4 Interfaccia BUS-
Relay 4CH

790065 € 84,00

NOTA

* Per installazioni a parete con tubazione esterna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.



Datori d'impulso elettronici

XKP W



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XKP W 433	XKP W 868
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Frequenza di emissione	433.92 MHz	868.35 MHz
Decodifica segnale radio	SLH: Rolling code criptato ad autoapprendimento	
Tensione di alimentazione	Alimentazione a batteria CR2450 3 W qt. 2	
Durata media batteria	2 anni	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	72 x 21 x 100 mm	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C +55 °C	
Numero max. di codici utente	255	
Numero max. di comandi	4	

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XKP W 433 INOX	Trasmittente via radio a combinazione	404037	236,00
XKP W 868 INOX	Trasmittente via radio a combinazione	404038	236,00

Compatibile con ricevitori SLH 433 Mhz, vedi pagina 210 o con ricevitori SLH 868 MHz, vedi pagina 208

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonnetta alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075 € 135,00 cad.



Colonnetta doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080 € 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonnetta

737100 € 12,50



Adattatore tubo esterno

401064 € 10,00



Adattatore per
colonnetta o incasso ♦

401065 € 8,00

NOTA

♦ Per installazioni a parete con tubazione esterna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.



Datori d'impulso elettronici

XTR B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XTR B	XTR B INOX
Tipologia di installazione	a parete o su colonnetta	
Tensione di alimentazione	Bus 2easy, a 2 fili non polarizzati 24 V ---	
Consumo max	50 mA	
Numero max LETTORI collegabili su scheda con Bus2Easy	14 (monocanale) - 4 (bicanale)	
Grado di protezione	IP54	
Dimensioni (LxPxH)	100 x 21 x 72 mm	
Formato TAG	Portachiavi a 13,56 MHz	



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XTR B	Lettore TAG	786041	133,00
XTR B INOX	Lettore TAG INOX	786040	194,00



Guarda il video tutorial "Lettore TAG XTR B"

vimeo.com/faacgroup/xtrb-it

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Colonna doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080 € 135,00 cad.



Colonna alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075 € 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonna

737100 € 12,50



Adattatore tubo esterno

401064 € 10,00



Adattatore per
colonna o incasso*

401065 € 8,00

ACCESSORI



Metal keytag
(confez. da 30 pz.)

401306 € 14,50 cad.



Keytag
(confez. da 30 pz.)

401048 € 7,00 cad.



XBR2 Interfaccia BUS-
Relay 2CH

790064 € 57,00



XBR4 Interfaccia BUS-
Relay 4CH

790065 € 84,00

NOTA

* Per installazioni a parete con tubazione esterna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.