



Datori d'impulso per applicazioni speciali

FG1 - FG2

CARATTERISTICHE TECNICHE		
Modello	FG1	FG2
Numero spire collegabili	1	2
Tensione di alimentazione	24V - 24V~	
Portata contatti	250 mA / 24V	
Livelli di sensibilità indipendenti dall'induttanza spira	4	
Tipologia di installazione	su guida DIN	
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C	

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
FG1 monocanale	Rilevatori di masse metalliche (detectors)	785529	411,00
FG2 bicanale		785527	636,00

Alimentatore supplementare

Scheda MINISERVICE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	-
Tensione di alimentazione	230V~ (+5% - 10%) 50(60) Hz
Potenza max	35 VA W
Portata contatti	10 A / 24V - 10 A / 230V~
Tensione di alimentazione elettroserratura	12V~
Tensione di alimentazione accessori	500 mA / 24V
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
MINISERVICE	Alimentatore supplementare	790904	135,00

ACCESSORI

Contenitore per scheda
MINISERVICE
EM (Protezione IP65)

720050 € 26,00