

Costa in gomma conduttiva

Certificato come categoria 2 norma EN 12978



Costa di sicurezza in gomma conduttiva plug and play 8,2 KOhm
Assemblaggio facilitato grazie all'innovativa soluzione con terminali ad innesto meccanico (eccetto XS10)
Profilo in gomma di altezza 10mm/30mm/55mm/85mm
Profilo di supporto in alluminio
Rilevamento ostacoli con angoli +/- 45°
Grado di protezione IP65
Disponibile con FORNITURA IN KIT (per la realizzazione di più coste di sicurezza) o in KIT A MISURA (per la realizzazione di una costa di sicurezza fino a 2,5 m)
Le coste XS necessitano di unità di controllo CN 60 E (vedi pag. 229) o del sistema radio coste (vedi pag. 230)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
KIT A MISURA Costa di sicurezza fino a 2,5 m	XS10 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)*	105536	249,00
	XS30 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)*	105538	302,00
	XS55 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)*	105531	320,00
	XS85 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)*	105547	512,00
*IL KIT CONTIENE: 1 profilo in gomma XS di 2,5m; 1 terminale con resistenza XSP R8.2; 1 terminale con cavo XSP C0.5; 1 profilo in alluminio per XS di 2,5m			
Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
FORNITURA IN KIT XS30	Profilo in gomma sensibile 1 m (quantità minima ordinabile 30m)	105781	49,00
	Terminale con resistenza XSP R8.2	105592	29,00
	Terminale con cavo XSP 0.5	105593	30,00
	Kit profilo di alluminio 10PZ da 2,5m XS30	105537	277,00
FORNITURA IN KIT XS55	Profilo in gomma sensibile 1 m (quantità minima ordinabile 30m)	105782	55,00
	Terminale con resistenza XSP R8.2	105594	30,00
	Terminale con cavo XSP 0.5	105598	31,00
	Kit profilo di alluminio 10PZ da 2,5m XS55-XS85	105687	277,00
ESEMPIO DI ORDINAZIONE: Per la realizzazione di n.10 coste di sicurezza da 2,5 m ciascuna, è necessario ordinare: 1 pezzo per il profilo in gomma sensibile e il profilo in alluminio 10 pezzi per ciascuno dei due terminali.			

ESEMPI DI APPLICAZIONE

L'unica costa in gomma conduttiva **Plug and Play** sul mercato.
Realizza la tua costa di sicurezza certificata, in pochi minuti, seguendo 4 semplici passaggi.
Non richiede nessun tipo di collante o lunghi tempi di attesa.



1. Tagliare il profilo in gomma alla lunghezza desiderata.
Il taglio deve essere preciso per garantire l'accoppiamento corretto con i terminali; è consigliato l'utilizzo di una taglierina che mantenga il profilo in posizione.
2. Rimuovere la resistenza 8K2.
Inserire il supporto fino a battuta completa.
3. Inserire il terminale nel supporto fino a battuta completa.
4. Inserire la copertura nel profilo in gomma agganciando l'innesto nella sede a pressione.
La costa in gomma conduttiva è pronta per essere fissata al profilo di sostegno in alluminio.

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Unità di controllo CN 60 E



Trasmittente XT S 868



Ricevente XR S 868



Kit colla e Primer XS10

785200	€ 221,00	787012	€ 125,00	787013	€ 143,00	105535	€ 72,00
--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	---------