

Sistema 433MHz RC



Frequenza d'utilizzo 433,92 MHz
Tipo di codifica: tecnologia RC
RC = ROLLING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmettente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmettenti codificate dalla ricevente.



Modello	Decodifica	Descrizione	Colore	Codice articolo	Prezzo €
XT4 433 RC	RC	Trasmittente 4 canali (quantità multipla vendibile 12 pz.)	Grigio	787456	33,00 cad.

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmettente può essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:



XF 433 MHz

1) Modulo di frequenza (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XF 433	Modulo di frequenza	787831	61,00



RP 433 RC

2) Ricevente ad innesto rapido (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP1 433 RC	Innesto 1 canale	787856	69,00
RP2 433 RC	Innesto 2 canali	787857	110,00



XRN 433-868

4) **Ricevente esterna** (sistema con decodifica integrata FDS-SLH-RC-DS in contenitore dedicato per utilizzo esterno)



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XR2N 433-868	Ricevente XR2N FDS 433-868 Mhz	787023	103,00
XR4N 433-868	Ricevente XR4N FDS 433-868 Mhz	787024	178,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XR2N 433-868	XR4N 433-868
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V~	
Frequenza di ricezione	433.92 Mhz - 868.35 Mhz	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica segnale radio	FDS-DS-SLH-RC	
Memoria codici radio	248	248 CH 1-2 / 248 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) - 1 impulsiva /fissa (selezionabile) (CH 2)	
Portata contatti	0,5 A / 120 VA	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensioni (LxPxH)	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESSORI



Antenna per ricevente RP / XF / XR2 / XR4 con staffa di fissaggio e cavo coassiale 5 m

412003 € 59,00



Aletta parasole/Supporto trasparente da parete

390211 € 10,00



Interfaccia Relè per l'utilizzo di ricevitori RP per collegamenti filari

787725 € 48,00