



Fotocellule da parete orientabili

XP 20 D



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	XP 20 D
Tensione di alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)
Angolo di orientamento orizzontale	-90° $+90^\circ$
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
Tipo di contatti	N.C.
Portata contatti	60 VA / 24 W
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XP 20 D $\blacklozenge$	Fotocellula da parete orientabile	785102	79,00

XP 20B D




DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	XP 20B D
Tensione di alimentazione	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Angolo di orientamento orizzontale	-90° $+90^\circ$
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$

Possibilità di installazione fino a 16 coppie di fotocellule sullo stesso impianto.

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XP 20B D	Fotocellula da parete orientabile	785103	79,00



ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o
E045S o E024S con
fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Colonna bassa H500
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401070 € 70,00 cad.



Colonna alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075 € 135,00 cad.



Colonna doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080 € 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonna

737100 € 12,50



Fotocellule da parete orientabili

XP 20W D



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE	
Modello	XP 20W D
Tensione di alimentazione	Rx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V $\overline{\text{---}}$ Tx: 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V $\overline{\text{---}}$ o con batteria (3 VcR2 - non inclusa)
Distanza max fotocellule	20 m
Tipologia di installazione	a parete
Grado di protezione	IP54
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
Angolo di orientamento orizzontale	-90° $+90^\circ$
Dimensioni (LxPxH)	41,5 x 42,5 x 130 mm
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (40 mA a batteria o 5 mA a 24V $\overline{\text{---}}$)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ $+55^\circ\text{C}$

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto.



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XP 20W D	Fotocellula da parete orientabile	785104	98,00

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Batteria CR2 3V al litio
per fotocellule XP
20W D

105128 € 11,50



Colonna bassa H500
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401070 € 70,00 cad.



Colonna alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075 € 135,00 cad.



Colonna doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080 € 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonna

737100 € 12,50

NOTA

♦ Con due coppie di fotocellule XP20 D, posizionare le coppie TX-RX in maniera contrapposta ed a sufficiente distanza l'una dall'altra, verificando che non siano presenti interferenze ottiche, anche causate da riflessioni o rifrazioni; in questo caso aumentare la distanza tra una coppia e l'altra oppure utilizzare i modelli XP 20W D o XP20B D che consentono la selezione di canali di trasmissione differenti per ogni coppia.