



Fotocellule da parete o incasso

XP 30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30	XP 30 INOX
Tensione di alimentazione	24V $\overline{\text{---}}$ - 24V~	
Distanza max fotocellule	30 m	
Tipologia di installazione	a parete/colonna	
Grado di protezione	IP54	
Tipo di allineamento	Automatica	
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	
Corrente assorbita	Rx (30 mA) + Tx (20 mA)	
Tipo di contatti	Relay - N.C./N.O.	
Portata contatti	60 VA / 24 W	
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$	

Possibilità di installazione fino a 4 coppie di fotocellule sullo stesso impianto.

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XP 30	Fotocellula da parete	785105	104,00
XP 30 INOX	Fotocellula da parete	7851051	162,00

XP 30B

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XP 30B	XP 30B INOX
Tensione di alimentazione	BUS 2easy, a 2 fili non polarizzati 24V $\overline{\text{---}}$	
Distanza max fotocellule	30 m	
Tipologia di installazione	a parete/colonna	
Grado di protezione	IP54	
Tipo di allineamento	Automatica	
Angolo di autoallineamento	$\pm 7^\circ$ (20m) $\pm 13,5^\circ$ (5m)	
Dimensioni (LxPxH)	55,4 x 21,5 x 78,4 mm	
Corrente assorbita	Rx (25 mA) + Tx (15 mA)	
Temperatura ambiente di esercizio	$-20^\circ\text{C} \div +55^\circ\text{C}$	

Possibilità di installazione fino a 16 coppie di fotocellule sullo stesso impianto.

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XP 30B	Fotocellula da parete	785106	109,00
XP 30B INOX	Fotocellula da parete	7851061	166,00

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO



Adattatore tubo esterno

401064

€ 10,00



Adattatore per
colonnetta o incasso*

401065

€ 8,00



Colonnetta bassa H500
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401070

€ 70,00 cad.



Colonnetta alta H1000
(quantità multipla
vendibile 2pz)

401075

€ 135,00 cad.



Colonnetta doppia
H1000 (quantità
multipla vendibile 2 pz)

401080

€ 135,00 cad.



Piastra fondazione
colonnetta

737100

€ 12,50

NOTA

* Per installazioni a parete con tubazione esterna o ad incasso, sono obbligatori gli adattatori 401064 e 401065.