

RH240

Motoriduttore 230V

Diametro albero serranda

76 mm

Diametro scatole portamolle

240 mm

Capacità di sollevamento

180 Kg



- Finecorsa con autoapprendimento delle posizioni.
- Utilizzabile con pali diam. 76 mm e scatole portamolle diam. 240 mm.
- Utilizzabile con serrande fino a 180 Kg.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	RH240 EF
Tensione di alimentazione di rete	220-240V ~ 50/60Hz
Coppia max	210 Nm (*)
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ + 55°C
Capacità di sollevamento	180 Kg (*)
Velocità max	9 rpm (*)
Diametro albero serranda	76 mm
Diametro scatole portamolle	240 mm
Altezza max serranda	6 m
Larghezza max serranda	4,5 m
Peso operatore	10 Kg
Apparecchiatura elettronica	Non compresa

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz

MODELLI FAMIGLIA			CONFEZIONI
Modello	Codice articolo	Prezzo €	RH240 EF comprende: un motoriduttore con elettrofreno già montato e accessori per l'installazione.
RH240 EF	109971	401,00	
			Schemi di installazione tipo a pag. 285

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	ACCESSORI		
 Scheda elettronica di comando 200MPS Info a pag. 192	 Contenitore mod. E per schede elettroniche	 Kit Elettrofreno ♦	 XK30 Selettore a chiave con sblocco a leva
790905 € 110,00	720119 € 35,00	391450 € 65,00	391456 € 85,00

>>			
 Paracadute per corona 240			
391455 € 193,00			

NOTA

♦ Per sblocco esterno utilizzare il selettore a chiave antieffrazione con sblocco a leva cod. 391456

ALTRI ACCESSORI	Pulsanti a chiave pagina 216	Coste di sicurezza pagina 227	Trasmittenti e riceventi pagina 208	Fotocellule e colonnette pagina 224	Lampeggiatori pagina 237	Accessori vari pagina 238
-----------------	---------------------------------	----------------------------------	--	--	-----------------------------	------------------------------