

Automazioni per porte
sezionali



MEDIO
TRANSITO



Forza max tiro/spinta

1000 N



D1000

Attuatore elettromeccanico 24V a traino



- Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione.
- Trasmissione a cinghia.
- Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo.



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	D1000
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Con spazzole 24V
Potenza max	350 W
Forza max di spinta	1000 N
Altezza min architrave	35 mm
Luce di cortesia	230V - 40 W (max)
Temporizzazione lampada di cortesia	120 s
Velocità max carrello	6,6 m/min
Velocità di rallentamento	1,3 m/min
Encoder	Elettronico
Rumorosità	45 dbA
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	Solo per uso interno (IP20)
Peso	6,4 Kg
Dimensioni (LxPxH)	360 x 200 x 145 mm
Dimensione max porta (LxH)	Vedi tabella BINARI A CINGHIA
Apparecchiatura elettronica	E1000 integrata
Frequenza di utilizzo	Uso continuo

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
D1000	110601	580,00

CONFEZIONI

IMPORTANTE: ad ogni operatore D1000 deve sempre essere abbinato un binario in pezzo singolo o due pezzi con trascinamento a cinghia.

D1000 comprende: un operatore elettromeccanico con apparecchiatura elettronica e lampada di cortesia temporizzata, accessori per l'installazione, dispositivo di sblocco interno.

Schemi di installazione tipo a pag. 278

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica E1000 incorporata
Info a pag. 188

2024025 € 188,00

ACCESSORI



Braccio ricurvo per porte sezionali

390768 € 31,00



Adattatore GDA 2400 per porte basculanti a contrappesi di altezza max 2400 mm

390548 € 203,00



Supporto centrale binario fornito di serie con binari in due pezzi

390765 € 65,00

>>



Kit batteria d'emergenza XBAT 24 ⁺

390923 € 192,00



Cavo e guaina per sblocco esterno (applicazione alla maniglia esistente)

390488 € 18,50



Sblocco esterno a chiave per porte con spessore oltre i 15 mm, da 1 a 10

424591001-10 € 64,00

NOTA

Importante: le schede elett. E600/E700 HS/E1000, con la nuova tecnologia  sono compatibili solamente con la ricevente XF 433/XF 868.

Le automazioni D600 - D700 HS - D1000 possono essere equipaggiate solo con il lampeggiatore XL24L.

Per installare lo sblocco esterno a chiave è necessario utilizzare anche l'accessorio cavo e guaina per sblocco esterno.

BINARI A CINGHIA						
Binario	Dimensioni max porta L x H (m)	Dimensioni max porta sezionale L x H (m)	Lunghezza binario (mm)	Max corsa carrello (mm)	Codice articolo	Prezzo €
Unico a cinghia	3,00 x 2,15	5,00 x 2,02	2400	2020	390120	145,00
Unico a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126	163,00
Unico a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132	179,00
Unico a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139	206,00
Due pezzi a cinghia	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226	189,00
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232	207,00
Due pezzi a cinghia	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239	233,00

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a chiave
pagina 216

Coste di sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e ricevitori
pagina 208

Fotocellule e colonnette
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238