

Automazioni per porte
sezionali



MEDIO
TRANSITO



Peso max porta

Vedi grafico

540

Motoriduttore 230V per porte
sezionali industriali



- Installazione diretta sull'albero portamolle o indiretta tramite rinvio a catena.
- Motoriduttore irreversibile.
- Ideali per applicazioni industriali con comando "a uomo presente".



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	540 V BPR
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Potenza max	800 W
Presa di moto	Albero passante diam. 25,4 mm (1")
Velocità di rotazione presa di moto	23 giri/min (*)
Corsa max	24 giri
Coppia max	50 Nm (*)
Peso max porta	Vedi grafico CAMPO DI APPLICAZIONE
Encoder	No
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione	IP54
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Peso	14 Kg
Dimensioni (LxPxH)	92 x 376 x 266 mm
Apparecchiatura elettronica	540BPR incorporata
Frequenza di utilizzo	S3 - 40%

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA			CONFEZIONI	
Modello	Codice articolo	Prezzo €	540 V BPR comprende: un motoriduttore con finecorsa e scheda elettronica 540BPR integrata, piastra di fissaggio, dispositivo di sblocco d'emergenza "a cordino", dispositivo di movimentazione manuale "a catena" (verricello) per installazioni con altezza fino a 4 m.	
540 V BPR	109512	1.372,00		

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 540BPR (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 188

2022805 € 160,00

>>



Kit rinvio applicazioni "Fuori asse" R. 1:1,5 ♦

390744 € 314,00



Kit rinvio applicazioni "Fuori asse" R. 1:2,0 ♦

390745 € 314,00



Pulsantiera XB300

402500 € 83,00

ACCESSORI



Piastra di fissaggio per regolazione tridimensionale

390721 € 42,00



Prolunga sblocco rapido per installazioni fino a 8 m ♦

390719 € 11,50



Prolunga verricello a catena per installazioni fino ad 8 m ♦

390720 € 47,00

NOTA

♦ Per altezze superiori a 4 m prevedere il cod. 390719 e/o il cod. 390720.

♦ Il Kit rinvio R. 1:1,5 comprende: Piastra di fissaggio del motoriduttore comprensiva di sistema di regolazione tensione a catena, Pignone Z20 con albero per installazione sul motoriduttore, Pignone Z30 con albero per installazione sull'albero del portone sezionale, Catena di rinvio.

♦ Il Kit rinvio R. 1:2,0 comprende: Piastra di fissaggio del motoriduttore comprensiva di sistema di regolazione tensione a catena, Pignone Z20 con albero per installazione sul motoriduttore, Pignone Z40 con albero per installazione sull'albero del portone sezionale, Catena di rinvio.

GRAFICO - CAMPI DI APPLICAZIONE

Per valutare la corretta applicazione dell'automazione rilevare la forza necessaria per sollevare la porta (valore rilevabile anche sulla documentazione della porta stessa) e il diametro del tamburo avvolgifuni. Il grafico consentirà di determinare la possibile applicazione del motoriduttore e la necessità di utilizzo di un kit rinvio applicazione fuori asse (vedere accessori).

LEGENDA:
F= Forza max necessaria alla movimentazione manuale della porta
Dt= Diametro del tamburo avvolgifuni

ALTRI ACCESSORI	Pulsanti a chiave pagina 216	Coste di sicurezza pagina 227	Trasmittenti e riceventi pagina 208	Fotocellule e colonnette pagina 224	Lampeggiatori pagina 237	Accessori vari pagina 238
------------------------	--	---	---	---	------------------------------------	-------------------------------------