

Automazioni per porte
basculanti



ALTO
TRANSITO



Dimensioni max porta (L X H)

580
3,5 x 3 m (6 x 4 m
con due attuatori)

593
3,5 x 2,7 m (5 x 3 m
con due attuatori)

Peso max porta

15 Kg/mq

580 - 593

Attuatore oleodinamico 230V



580



593

- Sicurezza antischiacciamento garantita da un dispositivo oleodinamico.
- Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso.
- Possibilità di applicazione doppia su porte di dimensioni importanti.
- Anti-intrusione affidata al blocco idraulico in apertura e chiusura.
- Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.



Sistema
GREENtech:
580 + E045S o
E145S



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	580	593
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase	Asincrono monofase
Potenza max	220 W	220 W
Coppia max	450 Nm (*)	400 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	0,75 lpm (*)	0,75 lpm (*)
Velocità angolare max	9°15'/s (*)	9°15'/s (*)
Tempo di apertura	20	20
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +55 °C	-20 °C ÷ +55 °C
Termoprotezione	120 °C	120 °C
Grado di protezione	IP55	IP55
Tipo di olio	FAAC HP OIL	FAAC HP OIL
Peso	12 Kg	10 Kg
Dimensioni (LxPxH)	480 x 96 x 110 mm	500 x 148 x 93 mm
Dimensione max porta (LxH)	3,50 x 3,00 (**)	3,50 x 2,70 5,00 X 3,00 (con due attuatori)
Peso max porta	15 Kg/mq	15 Kg/mq
Apparecchiatura elettronica	Non compresa	Non compresa
Frequenza di utilizzo	60 cicli/ora	50 cicli/ora

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

(**) Per porte con larghezza superiore a 3,50 m installare due attuatori. Per gli attuatori senza blocco occorre installare un'elettroserratura.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
580 CBAC	104501	1.181,00
580 SB	104502	1.154,00
Modello	Codice articolo	Prezzo €
593	110597	898,00

CONFEZIONI

580 comprende: un attuatore oleodinamico - con blocco idraulico in apertura/chiusura (580 CBAC) - senza blocco (580 SB), un condensatore di spunto 8µF 400V.

593 comprende: un attuatore oleodinamico, staffe di fissaggio, un condensatore di spunto 8µF 400V.

Schemi di installazione tipo 580 a pag. 281

Schemi di installazione tipo 593 a pag. 280

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica
E045S
Info a pag. 188

790077 € 256,00



Scheda elettronica
E145S
Info a pag. 188

790076 € 446,00

ACCESSORI



Contenitore mod. E per
schede elettroniche

720119 € 35,00



Contenitore mod. L per
schede elettroniche


720118 € 55,00



Contenitore mod.
LM per schede
elettroniche

720309 € 83,00

>>



Longherone di
fissaggio lunghezza 1,5
m (per modello 580)

722299 € 142,00



Longherone di
fissaggio lunghezza 1,5
m (per modello 593)

722291 € 93,00



Sblocco esterno a
chiave per porte con
spessore max 15 mm
(dal n. 1 al n. 10)

424560001-10 € 72,00




Sblocco esterno a
chiave per porte con
spessore oltre 15 mm
(dal n. 1 al n. 10)

424560101-10 € 88,00



Kit installazione
finecorsa apertura e
chiusura (da abbinare
alla scheda elettronica
E045S)

390474 € 47,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045,
E045S, E024S o E034
con fotocellula no
BUS)

790062 € 26,00

INSTALLAZIONE ASSEMBLAGGIO MECCANICO



Confezioni con due
bracci telescopici dritti

390432 € 125,00



Confezioni con due
bracci telescopici
curvi

390433 € 153,00



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 1 attuatore

390434 € 200,00



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 2 attuatori

390435 € 101,00

INSTALLAZIONE ASSEMBLAGGIO A SALDARE



Confezioni con due
bracci telescopici dritti

390563 € 90,00



Confezioni con due
bracci telescopici
curvi

390564 € 93,00



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 1 operatore

736023 (1 op) € 109,00



Coppia tubi di
trasmissione, supporti
laterali, installazione
con 2 operatori

390594 (2 op) € 60,00

ALTRI ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Coste di
sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnelle
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238



LARGHEZZA
MAX
SINGOLO
PANNELLO

| m |

TRANSITO



MEDIO



ALTO