

Dispositivi Simply Connect

I dispositivi Simply Connect funzionano con connessione su rete dati mobile GSM (XMBX4) o con connessione WiFi - LAN (XWBL) alla rete domestica/aziendale.

I dispositivi XMBX4 e XWBL Simply Connect possono essere abbinati direttamente alle automazioni compatibili (schede elettroniche).

Il dispositivo XMBX4 dispone di connessione GSM ed è fornito di eSIM integrata: non è necessario acquistare alcuna SIM dati. Entrambi i dispositivi sono inoltre dotati di connettività BLE per la gestione delle automazioni in prossimità delle stesse.

XMBX4



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XMBX4	XMBX4 Modulo di connettività GSM	787510	312,00

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XMBX4
Tensione di alimentazione	5VDC
Corrente assorbita	100mA a 24V (500mA a 5V)
Connessioni	LTE CAT M1 – CAT NB1 - EGPRS BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2.4Ghz
Tipologia di installazione	ad innesto su scheda compatibile
Temperatura di esercizio	-20°C ÷ +55°C

XWBL



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XWBL	Dispositivo Simply Connect WiFi/LAN/BLE	787378	116,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XWBL
Tensione di alimentazione	5VDC
Corrente assorbita	100mA a 24V (500mA a 5V)
Connessioni	WIFI 802.11 b/g/n – 2.4GHz BLE (Bluetooth Low Energy 4.2) – 2.4Ghz LAN RJ45 connector - IEEE 802.3
Tipologia di installazione	ad innesto su scheda compatibile
Temperatura di esercizio	-20°C ÷ +55°C