

XT0

Sistema 433MHz SLH-SL-DS-RC

NEW



XT02 SLH-SL-DS-RC 433MHz



XT04 SLH-SL-DS-RC 433MHz

- Nuovo Design**
Design ergonomico che rende agevole l'attivazione dei pulsanti.
- Compatibilità con tutte le codifiche**
XT0 può gestire diverse codifiche contemporaneamente, in maniera indipendente sui vari canali. Questo permette di interagire con diversi sistemi senza bisogno di cambiare dispositivo. Le codifiche SLH e RC possono essere utilizzate per nuovi impianti mentre le codifiche SL e DS possono essere acquisite tramite autoapprendimento in caso di impianti pre-esistenti.
- Codifica Flessibile**
La procedura è reversibile in qualsiasi momento, garantendo flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di codifica.
- Procedure Semplificate**
Programmazione facile da eseguire grazie anche alla presenza di un LED bicolore rosso-verde che guida gli utenti attraverso le procedure.
- Design a Singola Batteria**
Prestazioni eccellenti con una singola batteria CR2032.

	Modello	Decodifica	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
	XT02 433	SLH-SL-DS-RC	Trasmittente 2 canali (quantità multipla vendibile 12 pz.)	787032	41,00 cad.
	XT04 433		Trasmittente 4 canali (quantità multipla vendibile 12 pz.)	787033	55,00 cad.

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmettente può essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:



XF 433 MHz

1) **Modulo di frequenza** (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XF 433	Modulo di frequenza	787831	61,00



RP 433 SLH-SL-DS-RC

2) **Ricevente ad innesto rapido** (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP 433 SLH	Innesto 1 canale	787852	81,00
RP2 433 SLH	Innesto 2 canali	787853	131,00

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP1 433 RC	Innesto 1 canale	787856	69,00
RP2 433 RC	Innesto 2 canali	787857	110,00

PLUS1 433 MHz



3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti più di 2 canali, il sistema sarà quindi composto da 1 ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da controllare)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
PLUS1 433 MHz	Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata (da abbinare a scheda di decodifica)	787833	92,00
DECODER SLH	Scheda di decodifica monocanale con uscita "a relè" per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari	785534	88,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PLUS1 433	DECODER SLH
Tensione di alimentazione	20 ÷ 30V $\overline{\text{---}}$ - 24V~ ($\pm$ 10%)	20 ÷ 30V~
Corrente assorbita	10 mA / V $\overline{\text{---}}$ - 25 mA / V~	30 mA
Numero max schede di decodifica collegabili	50	-
Decodifica segnale radio	Tramite DECODER	SLH
Memoria codici radio	-	1000 codici
Collegamento	-	A connettore (schede FAAC) e/o morsetto



XR2N FDS 433-868



4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XR2N FDS 433-868 MHz	2 canali 433-868 MHz	787023	103,00
XR4N FDS 433-868 MHz	4 canali 433-868 MHz	787024	178,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XR2N	XR4N
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V~	
Frequenza di ricezione	868.35 $\pm$ 0.2 Mhz	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica segnale radio	DS-SLH-RC	
Memoria codici radio	250	250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2)	2 impulsiva (CH1-3) 1 impulsiva/fissa (selezionabile) (CH 2) 1 temporizzata (CH4)
Portata contatti	0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V~	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° C ÷ +55° C	
Dimensioni (LxPxH)	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESSORI



Antenna per ricevente RP / XF / XR2 / XR4 con staffa di fissaggio e cavo coassiale 5 m

412006 € 57,00



Interfaccia Relè per l'utilizzo di riceventi RP per collegamenti filari

787725 € 47,00



Modulo estensione quadricanale Multidec

102845 € 53,00