

Sistema 433MHz SLH LR



Frequenza d'utilizzo 433,92 MHz

Tipo di codifica: tecnologia SLH LR (**Brevetto FAAC**)

SLH = SELF LEARNING HOPPING code: il codice varia ad ogni utilizzo della trasmittente. Un algoritmo riconosce e valida il segnale solo delle trasmittenti codificate dalla ricevente.

Vantaggi: clonazione pressoché impossibile. Possibilità di replicare le trasmittenti codificate, anche in remoto dalla ricevente, con il sistema brevettato SELF LEARNING (da trasmittente a trasmittente), semplicemente premendo i tasti secondo una apposita sequenza.

LR = LONG RANGE: le trasmittenti riescono a coprire quasi il DOPPIO della distanza attuale grazie ad un ulteriore **Brevetto FAAC** sull'elettronica; la trasmittente SLH LONG RANGE, ad ogni pressione dei pulsanti di comando, in tempo reale esegue un sensing dell'ambiente circostante (es: posizione della mano, presenza di disturbi elettrici, ecc...) e riconfigura automaticamente l'elettronica massimizzando, ad ogni trasmissione, la potenza radiata. **Pienamente compatibili con le precedenti SLH.**



Guarda il video "Duplicazione Radiocomandi SLH"

vimeo.com/faacgroup/slh-it



Modello	Decodifica	Descrizione	Colore	Codice articolo	Prezzo €
	SLH	Trasmittente 2 canali (quantità multipla vendibile 16 pz.)	Bianca	787007	41,00 cad.
			Nera	7870071	41,00 cad.
		Trasmittente 4 canali (quantità multipla vendibile 16 pz.)	Bianca	787008	55,00 cad.
			Nera	7870081	55,00 cad.

La ricezione del segnale radio emesso dalla trasmittente può essere realizzata scegliendo tra una delle seguenti soluzioni:



XF 433 MHz

1) Modulo di frequenza (compatibile con tutte le apparecchiature FAAC dotate di sistema di decodifica universale OmniDEC, riconoscibili dal logo dedicato)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XF 433	Modulo di frequenza	787831	61,00



RP 433 SLH

2) Ricevente ad innesto rapido (compatibile con tutte le apparecchiature elettroniche FAAC dotate di connettore ad innesto rapido a 5 pin, o utenze esterne tramite la connessione all'interfaccia relè RP accessoria)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
RP 433 SLH	Innesto 1 canale	787852	81,00
RP2 433 SLH	Innesto 2 canali	787853	131,00

PLUS1 433 MHz



3) Riceventi pluricanale e schede di decodifica (per applicazioni in cui siano richiesti più di 2 canali, il sistema sarà quindi composto da 1 ricevente + schede di decodifica pari al numero di utenze da controllare)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
PLUS1 433 MHz	Ricevente pluricanale con antenna bipolare integrata (da abbinare a scheda di decodifica)	787833	92,00
DECODER SLH	Scheda di decodifica monocanale con uscita "a relè" per pilotare apparecchiature elettroniche FAAC e/o dispositivi ausiliari	785534	88,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	PLUS1 433	DECODER SLH
Tensione di alimentazione	20 ÷ 30V~ - 24V~ (± 10%)	20 ÷ 30V~
Corrente assorbita	10 mA / V~ - 25 mA / V~	30 mA
Numero max schede di decodifica collegabili	50	-
Decodifica segnale radio	Tramite DECODER	SLH
Memoria codici radio	-	1000 codici
Collegamento	-	A connettore (schede FAAC) e/o morsetto



XRN 433-868



4) Ricevente esterna (sistema con decodifica integrata FDS-SLH-RC-DS in contenitore dedicato per utilizzo esterno)

Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XR2N 433-868	Ricevente XR2N FDS 433-868 Mhz	787023	103,00
XR4N 433-868	Ricevente XR4N FDS 433-868 Mhz	787024	178,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XR2N 433-868	XR4N 433-868
Tensione di alimentazione	12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V~	
Frequenza di ricezione	433.92 Mhz - 868.35 Mhz	
Corrente assorbita	100 mA	
Decodifica segnale radio	FDS-DS-SLH-RC	
Memoria codici radio	248	248 CH 1-2 / 248 CH 3-4
Numero canali	2	4
Numero uscite a relè (N.A.)	1 impulsiva (CH1) - 1 impulsiva /fissa (selezionabile) (CH 2)	
Portata contatti	0,5 A / 120 VA	
Grado di protezione	IP 44	
Temperatura ambiente di esercizio	-20° C ÷ +55 ° C	
Dimensioni (LxPxH)	90 x 70 x 32,5 mm	

ACCESSORI



Aletta parasole/
Supporto trasparente
da parete

390205 € 11,50



Antenna per ricevente
RP / XF / XR2 / XR4 con
staffa di fissaggio e
cavo coassiale 5 m

412003 € 59,00



Interfaccia Relè per
l'utilizzo di riceventi RP
per collegamenti filari

787725 € 48,00



Modulo estensione
quadricanale Multidec

102845 € 55,00