# 1. Denavit-Hartenberg

Il sistema di riferimento $\mathcal{R}_i$ solidale con $LINK_i$ viene definito secondo le seguenti regole:

① **Asse z_i e origine O_i**

- **L'asse z_i** è posto lungo l'asse di movimento di g_{i+1} (asse di rotazione o di traslazione a seconda del tipo di giunto)

- L'origine O_i è posta all'intersezione di z_i con la normale comune (*common normal*) fra gli assi z_{i-1} e z_i. La normale comune è quella retta perpendicolare ad entrambi gli assi (nota: entrambi angoli retti nella figura)

- Casi particolari:
  - $\mathcal{R}_0$: origine O_0 e x_0 possono essere fissati a piacimento (solo z_0 univocamente definito).
  - $\mathcal{R}_n$: $\nexists\ g_{n+1} \implies z_n$, O_n non univocamente definiti. Per consuetudine: origine nel centro della pinza e z_n coincidente a a z_{n-1} (visto che tipicamente l'ultimo giunto è rotoidale).

② **Asse x_i e y_i**

- **L'asse x_i** è fissato lungo la normale comune fra gli assi z_{i-1} e z_i
  - Se z_{i-1} e z_i si intersecano $\implies$ direzione di x_i ($\perp z_i$) è arbitraria
  - se z_{i-1} e z_i sono paralleli $\implies$ origine arbitraria, x_i nel piano normale a z_{i-1} e z_i con direzione e verso arbitrari.

- **L'asse y_i** completa la terna destrorsa ($j = k \times i$)

③ **Sistema di riferimento intermedio**

$z_{i'}$ diretto lungo z_{i-1} | $O_{i'}$ posta all'intersezione di z_{i-1} con la normale comune fra z_{i-1} e z_i | $x_{i'}$ diretto lungo la normale comune fra z_{i-1} e z_i (come x_i)

- $d_i \rightarrow$ **link offset**: coordinata di $O_{i'}$ lungo z_{i-1}
- $\theta_i \rightarrow$ **joint angle**: angolo di rotazione da x_{i-1} a x_i attorno all'asse $z_{i'}$ (positivo quando la rotazione è anti-oraria)
- $a_i \rightarrow$ **link length**: distanza (con segno) fra O_i e $O_{i'}$
- $\alpha_i \rightarrow$ **link twist**: angolo di rotazione da z_{i-1} a z_i attorno all'asse x_i (positivo quando la rotazione è anti-oraria)

$$^{i-1}\mathbf{T}_i(q_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i c\alpha_i & s\theta_i s\alpha_i & a_i c\theta_i \\ s\theta_i & c\theta_i c\alpha_i & -c\theta_i s\alpha_i & a_i s\theta_i \\ 0 & s\alpha_i & c\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Trigonometric inequalities:

$$c_1 2 + s_1 2 = c_{1-2} \qquad c_1 2 - s_1 2 = c_{1+2} \qquad s_1 c_2 - c_1 s_2 = s_{1-2} \qquad s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{1+2}$$

Tips:

$$a_i \rightarrow \begin{cases} z_{i-1} \overset{\text{dist.}}{\longleftrightarrow} z_i & \text{along } x_i \end{cases}$$
$$\alpha_i \rightarrow \begin{cases} z_{i-1} \overset{\angle}{\longrightarrow} z_i & \text{around } x_i \end{cases}$$
$$d_i \rightarrow \begin{cases} x_{i-1} \overset{\text{dist.}}{\longleftrightarrow} x_i & \text{along } z_{i-1} \end{cases}$$
$$\theta_i \rightarrow \begin{cases} x_{i-1} \overset{\angle}{\longrightarrow} x_i & \text{around } z_{i-1} \end{cases}$$

***d* e *a* sono con segno!** Relativ. ad "along":
> 0 se concorde
< 0 se discorde

2. Differential Kinematics

2.1 Geometric Jacobian

i-th column of $\boldsymbol{J}$:
$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{J}_{p,i} \\ \boldsymbol{J}_{o,i} \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} & \text{for a } \textbf{prismatic} \text{ joint} \\ \begin{bmatrix} \boldsymbol{z}_{i-1} \times (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p}_{i-1}) \\ \boldsymbol{z}_{i-1} \end{bmatrix} & \text{for a } \textbf{revolute} \text{ joint} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y \\ x \\ 0 \end{bmatrix}$$

E.g. planar RRR
$$J(q) = \begin{bmatrix} z_0 \times (p - p_0) & z_1 \times (p - p_1) & z_2 \times (p - p_2) \\ z_0 & z_1 & z_2 \end{bmatrix} \qquad \text{here } c_{12} = c(\theta_1 + \theta_2)$$

$$^0T_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies z_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad p_1 = \begin{bmatrix} l_1 c_1 \\ l_1 s_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^0T_2 = {}^0T_1 {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies z_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad p_2 = \begin{bmatrix} l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$^0T_3 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies p = \begin{bmatrix} l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} \\ l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2.2 Analytical Jacobian

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}} \\ \dot{\boldsymbol{\phi}} \end{bmatrix} = \frac{d\boldsymbol{x}}{dt} = \underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{q}}}_{\boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})} \underbrace{\frac{d\boldsymbol{q}}{dt}}_{\dot{\boldsymbol{q}}} = \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}, \quad \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \boldsymbol{T}(\phi) \end{bmatrix} \boldsymbol{J}_A(\boldsymbol{q}), \quad T(\phi) \overset{zyz}{=} \begin{bmatrix} 0 & -s_\phi & c_\phi s_\theta \\ 0 & c_\theta & s_\phi s_\theta \\ 1 & 0 & c_\theta \end{bmatrix}$$

$$\omega = T(\phi)\dot{\phi}$$

2.3 Inverse differential kinematics

$$\begin{cases} \text{minimize} & g(\dot{\boldsymbol{q}}) = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T \boldsymbol{W}\dot{\boldsymbol{q}} \\ \text{subject to} & \boldsymbol{v} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \end{cases} \overset{\boldsymbol{W}=\boldsymbol{I}}{\Longleftrightarrow} \quad \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^\dagger(\boldsymbol{q})\boldsymbol{v} \qquad \boldsymbol{J}^\dagger \triangleq \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T)^{-1}$$

$$\begin{cases} \text{minimize} & g'(\dot{\boldsymbol{q}}) = \frac{1}{2}(\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}_d)^T(\dot{\boldsymbol{q}} - \dot{\boldsymbol{q}}_d) \\ \text{subject to} & \boldsymbol{v} = \boldsymbol{J}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} \end{cases} \iff \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}^\dagger(\boldsymbol{q})\boldsymbol{v} + \underbrace{(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}^\dagger\boldsymbol{J})}_{\text{in } \mathcal{N}} \dot{\boldsymbol{q}}_d$$

Damped least-square:

$$J = \boldsymbol{U}\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{V}^T, \; \Sigma_{ii} = \sqrt{eig(JJ^T)_i} \implies J^\dagger = V\Sigma^\dagger U^T \quad \overset{\sigma_i \rightarrow 1/(\sigma_i + k^2)}{\Longrightarrow} \quad \boldsymbol{J}^* = \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T + k^2\boldsymbol{I})^{-1}$$

Secondary objectives:

$$\dot{\boldsymbol{H}} = \frac{d\boldsymbol{H}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}}\frac{d\boldsymbol{q}}{dt} = \frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} \quad \text{with} \quad \dot{\boldsymbol{q}}_d = -K(\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}})^T, \; K > 0$$

$$\dot{\boldsymbol{H}} = \underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}}\boldsymbol{J}^\dagger(\boldsymbol{q})\boldsymbol{v}}_{\text{non si sa}} + \underbrace{-K\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{J}^\dagger\boldsymbol{J})(\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial \boldsymbol{q}})^T}_{<0}$$

- **Max dist. obstacles**: $H = \min_{p,o}\|p(q) - o\|$ $\leadsto H \uparrow$
- **Max dist. joint limit**: $H(q) = -\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^n \left(\frac{q_i - \bar{q}_i}{q_{iM} - q_{im}}\right)^2$ $\leadsto H \downarrow$
- **Max dist. from singularities**: $H(q) = \sqrt{\det(J(q)J^T(q))}$ $\leadsto H \uparrow$

3. Statics

$$\boldsymbol{\tau}^T \delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{F}^T \delta\boldsymbol{p} \implies \quad \boldsymbol{\tau} = -\boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{F}$$

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{J}) \equiv \mathcal{R}^\perp(\boldsymbol{J}^T) \qquad \mathcal{R}(\boldsymbol{J}) \equiv \mathcal{N}^\perp(\boldsymbol{J}^T)$$

Ellipsoids:

$$\|\dot{\boldsymbol{q}}\|^2 = 1 \iff \dot{\boldsymbol{q}}^T\dot{\boldsymbol{q}} = 1 \overset{\dot{q}=J^\dagger v}{\Longrightarrow} \boldsymbol{v}^T(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T)^{-1}\boldsymbol{v} = 1 \implies E_v = \{\boldsymbol{v}: \boldsymbol{v}^T(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T)^{-1}\boldsymbol{v} = 1\}$$

$$\|\dot{\boldsymbol{\tau}}\|^2 = 1 \iff \boldsymbol{\tau}^T\boldsymbol{\tau} = 1 \overset{\tau=J^T F}{\Longrightarrow} E_F = \{\boldsymbol{F}: \boldsymbol{F}^T(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T)\boldsymbol{F} = 1\}$$

Manipulability measure:

$$w(\boldsymbol{q}) = \sqrt{\det(\boldsymbol{J}\boldsymbol{J}^T)} = |\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n| = |\det(\boldsymbol{J})|$$

4. Dynamics

$$\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{U} \quad (=\mathcal{K} - \mathcal{P}) \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \mathcal{F}_i \qquad i = 1, \ldots, n$$

Kinetic:

$$\mathcal{T} = \sum_{i=1}^n \mathcal{T}_{l_i} + \mathcal{T}_{m_i} \implies \mathcal{T} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n b_{ij}(\boldsymbol{q})\dot{q}_i\dot{q}_j = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}}$$

$$\begin{cases} \mathcal{T}_{l_i} = \frac{1}{2}m_{l_i}\dot{\boldsymbol{p}}_i^T\dot{\boldsymbol{p}}_i + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{T\,b}\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{l_i}(^b\boldsymbol{R}_i)^T\boldsymbol{\omega}_i \\ \mathcal{T}_{m_i} = \frac{1}{2}m_{m_i}\dot{\boldsymbol{p}}_i^T\dot{\boldsymbol{p}}_i + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_i^{T\,b}\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{m_i}(^b\boldsymbol{R}_i)^T\boldsymbol{\omega}_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} \mathcal{T}_{l_i} = \frac{1}{2}m_{l_i}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{J}_p^{(l_i)T}\right)\left(\boldsymbol{J}_p^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}\right) + \frac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{J}_o^{(l_i)T}\right)(^b\boldsymbol{R}_i\boldsymbol{I}_{l_i}(^b\boldsymbol{R}_i)^T)\left(\boldsymbol{J}_o^{(l_i)}\dot{\boldsymbol{q}}\right) \\ \mathcal{T}_{m_i} = \frac{1}{2}m_{m_i}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{J}_p^{(m_i)T}\right)\left(\boldsymbol{J}_p^{(m_i)}\dot{\boldsymbol{q}}\right) + \frac{1}{2}\left(\dot{\boldsymbol{q}}^T\boldsymbol{J}_o^{(m_i)T}\right)(^b\boldsymbol{R}_{m_i}{}^{m_i}\boldsymbol{I}_{m_i}(^b\boldsymbol{R}_{m_i})^T)\left(\boldsymbol{J}_o^{(m_i)}\dot{\boldsymbol{q}}\right) \end{cases}$$

Potential:

$$\mathcal{U} = \sum_{i=1}^n \mathcal{U}_{l_i} + \mathcal{U}_{m_i} \implies \mathcal{U} = -\sum_{i=1}^n m_{l_i}\boldsymbol{g}_0^T\boldsymbol{p}_{l_i} + m_{m_i}\boldsymbol{g}_0^T\boldsymbol{p}_{m_i}$$

Dynamic equations:

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}(\boldsymbol{q})\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n\sum_{k=1}^n h_{ijk}(\boldsymbol{q})\dot{q}_k\dot{q}_j + g_i(\boldsymbol{q}) = \mathcal{F}_i \qquad h_{ijk} = \frac{\partial b_{ij}}{\partial q_k} - \frac{1}{2}\frac{\partial b_{jk}}{\partial q_i}$$

$$g_i(\boldsymbol{q}) = \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial q_i} = -\sum_{j=1}^n m_{l_j}\boldsymbol{g}_0^T\boldsymbol{J}_{p_i}^{(l_j)}(\boldsymbol{q}) + m_{m_j}\boldsymbol{g}_0^T\boldsymbol{J}_{p_i}^{(m_j)}(\boldsymbol{q})$$

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \mathcal{F}$$
$$\Downarrow$$
$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{q})\ddot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{q},\dot{\boldsymbol{q}})\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}_{viscous}\dot{\boldsymbol{q}} + \boldsymbol{F}_{static}\text{sgn}(\dot{\boldsymbol{q}}) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{J}^T(\boldsymbol{q})\boldsymbol{h}$$

5. Trajectories

5.1 PTP

$$\text{minimize} \int_0^{t_f} \boldsymbol{\tau}^2(t)dt \quad \text{subject to} \int_0^{t_f} \boldsymbol{\omega}(t)dt = \boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i \quad (\tau = I\dot{\omega})$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{q}(t) &= a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0 \\ \dot{\boldsymbol{q}}(t) &= 3a_3t^2 + 2a_2t + a_1 \\ \ddot{\boldsymbol{q}}(t) &= 6a_3t + 2a_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \boldsymbol{q}(t_i) = a_3t_i^3 + a_2t_i^2 + a_1t_i + a_0 \\ \boldsymbol{q}(t_f) = a_3t_f^3 + a_2t_f^2 + a_1t_f + a_0 \\ \dot{\boldsymbol{q}}(t_i) = 3a_3t_i^2 + 2a_2t_i + a_1 \\ \dot{\boldsymbol{q}}(t_i) = 3a_3t_f^2 + 2a_2t_f + a_1 \\ \boldsymbol{q}(t_i) = \boldsymbol{q}_i \\ \boldsymbol{q}(t_f) = \boldsymbol{q}_f \\ \dot{\boldsymbol{q}}(t_f) = \dot{\boldsymbol{q}}_i \\ \dot{\boldsymbol{q}}(t_f) = \dot{\boldsymbol{q}}_f \end{cases} \xrightarrow{t_i=0} \begin{cases} \boldsymbol{q}_i = a_0 \\ \boldsymbol{q}_f = a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0 \\ \dot{\boldsymbol{q}}_i = a_1 \\ \dot{\boldsymbol{q}}_f = 3a_3t_f^2 + 2a_2t_f + a_1 \end{cases}$$

5.2 2-1-2

$$\left[\dot{\boldsymbol{q}}_c = \frac{\boldsymbol{q}_m - \boldsymbol{q}_c}{t_m - t_c} = \frac{\text{rise}}{\text{run}} \quad \ddot{\boldsymbol{q}}_c t_c = \dot{\boldsymbol{q}}_c = \frac{\boldsymbol{q}_m - \boldsymbol{q}_c}{t_m - t_c} \quad \ddot{\boldsymbol{q}}_c t_c^2 - \ddot{\boldsymbol{q}}_c t_f t_c + \boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i = 0 \right]$$

$$t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{t_f^2\ddot{\boldsymbol{q}}_c - 4(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i)}{\ddot{\boldsymbol{q}}_c}} \quad \text{sgn}(\ddot{\boldsymbol{q}}_c) = \text{sgn}(\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i) \quad |\ddot{\boldsymbol{q}}_c| \geq \frac{4|\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i|}{t_f^2}$$

$$t_m = \frac{t_f}{2} \ , \ \boldsymbol{q}_m = \frac{\boldsymbol{q}_f + \boldsymbol{q}_i}{2} \quad \boldsymbol{q}(t) = \begin{cases} \boldsymbol{q}_i + \frac{1}{2}\ddot{\boldsymbol{q}}_c t^2 & 0 \leq t \leq t_c \\ \boldsymbol{q}_i + \ddot{\boldsymbol{q}}_c t_c(t - t_c/2) & t_c < t \leq t_f - t_c \\ \boldsymbol{q}_f - \frac{1}{2}\ddot{\boldsymbol{q}}_c(t_f - t)^2 & t_f - t_c < t \leq t_f \end{cases}$$

Assegnazione di $\dot{\boldsymbol{q}}_c$ invece di $\ddot{\boldsymbol{q}}_c$

$$\frac{|\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i|}{t_f} < |\dot{\boldsymbol{q}}_c| \leq 2\frac{|\boldsymbol{q}_f - \boldsymbol{q}_i|}{t_f} \quad t_c = \frac{\boldsymbol{q}_i - \boldsymbol{q}_f + \dot{\boldsymbol{q}}_c t_f}{\dot{\boldsymbol{q}}_c} \quad \ddot{\boldsymbol{q}}_c = \frac{\dot{\boldsymbol{q}}_c^2}{\boldsymbol{q}_i - \boldsymbol{q}_f + \dot{\boldsymbol{q}}_c t_f}$$

5.3 Operational space

$$x_{traj} = \begin{bmatrix} p(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix} \quad \dot{p} = \dot{s}\frac{dp}{ds} = \dot{s}t \quad ; \quad \boldsymbol{t} = \frac{d\boldsymbol{p}}{ds} \quad \boldsymbol{n} = \frac{\frac{d^2\boldsymbol{p}}{ds^2}}{\|\frac{d^2\boldsymbol{p}}{ds^2}\|} \quad \boldsymbol{b} = \boldsymbol{t} \times \boldsymbol{n}$$

5.3.1 Segment

$$p(s) = p_i + \frac{s(p_f - p_i)}{\|p_f - p_i\|} \quad t = \frac{dp}{ds} = \frac{(p_f - p_i)}{\|p_f - p_i\|} \quad \frac{d^2p}{ds^2} = 0$$

$$p(s) = p_i + \frac{s(p_f - p_i)}{\|p_f - p_i\|} \quad \dot{p} = \frac{\dot{s}(p_f - p_i)}{\|p_f - p_i\|} = \dot{s}t \quad \ddot{p} = \frac{\ddot{s}(p_f - p_i)}{\|p_f - p_i\|} = \ddot{s}t$$

5.3.2 Circonference

$$p'(s) = \begin{bmatrix} \rho\cos(\frac{s}{\rho}) & \rho\sin(\frac{s}{\rho}) & 0 \end{bmatrix} \implies p(s) = c + {}^OR_{O'}p'(s)$$

$$\frac{dp}{ds} = R\begin{bmatrix} -\sin(s/\rho) & \cos(s/\rho) & 0 \end{bmatrix} \quad \frac{d^2p}{ds^2} = R\begin{bmatrix} -\cos(s/\rho)/\rho & -\sin(s/\rho)/\rho & 0 \end{bmatrix}$$

$$p(s) = c + R\begin{bmatrix} \rho\cos(s/\rho) \\ \rho\sin(s/\rho) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dot{p} = R\begin{bmatrix} -\dot{s}\sin(s/\rho) \\ \dot{s}\cos(s/\rho) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \ddot{p} = R\begin{bmatrix} -\dot{s}^2\rho^{-1}\cos(s/\rho) - \ddot{s}\sin(s/\rho) \\ -\dot{s}^2\rho^{-1}\sin(s/\rho) + \ddot{s}\cos(s/\rho) \\ 0 \end{bmatrix}$$

5.3.3 Attitude trajectory

$$\phi(s) = \phi_i + \frac{s(\phi_f - \phi_i)}{\|\phi_f - \phi_i\|} \quad \dot{\phi} = \frac{\dot{s}(\phi_f - \phi_i)}{\|\phi_f - \phi_i\|} \quad \ddot{\phi} = \frac{\ddot{s}(\phi_f - \phi_i)}{\|\phi_f - \phi_i\|}$$

6. Control

6.1 Actuator model

mech: $K_r^{-1}\tau = K_t i_a$ **electr:** $v_a = R_a i_a + K_v\dot{q}_m$, $v_a = G_v V_c$; $[K_r q = q_m]$

6.1.1 Velocity generator:

$$\omega_m = \frac{G_v}{k_v}v_c' \quad F = F_v K_r K_t R_a^{-1}K_v K_r \quad u = K_r K_t R_a^{-1}G_v v_c$$

$$u = \tau + F\dot{q} \implies \tau = K_r K_t R_a^{-1}(G_v v_c - K_v K_r \dot{q}) \quad v_c \approx G_v^{-1}K_v K_r \dot{q}$$

6.1.2 Torque generator:

$$c_m \approx \frac{k_t}{k_i}(v_c' - \frac{k_v}{G_v}\omega_m)$$

6.2 Decentralized joint control

$$\tau = K_r \tau_m \quad q = K_r^{-1}q_m \quad B(q) = \bar{B} + \Delta B(q)$$

$$K_r^{-1}\bar{B}K_r^{-1}\ddot{q}_m + \underbrace{K_r^{-1}\Delta B(q)K_r^{-1}\ddot{q}_m + K_r^{-1}C(q,\dot{q})K_r^{-1}\dot{q}_m + K_r^{-1}g(q)}_{d} + \underbrace{K_r^{-1}F_v K_r^{-1}}_{F_m}\dot{q}_m = \tau_m$$

t.f. motor: $M(s) = \dfrac{k_m}{s(1 + T_m s)}$ $k_m = \dfrac{1}{k_v}$, $T_m = \dfrac{R_a I}{k_t k_v}$

PI control: $C(s) = K_c\dfrac{1 + sT_c}{s}$ $[\ K_c \equiv K_p, T_c \equiv T_p \ \| \ K_c \equiv K_v, \cdots\ ]$

6.2.1 Position feedback

forward path: $G(s) = \dfrac{k_m K_p(1 + sT_p)}{s^2(1 + sT_m)} \implies \begin{cases} \times & T_p < T_m \\ \checkmark & T_p > T_m \\ \checkmark \Uparrow\Uparrow & T_p \gg T_m \end{cases}$

6.3 Centralized joint control

$$\text{current controlled} \implies i_a = G_i v_c \implies u = K_r K_t G_i v_c = \tau$$

$$x = \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix} \implies \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ B^{-1}(q)[u - C(q,\dot{q})\dot{q} - F\dot{q} - g(q)] \end{bmatrix} \quad x_{eq} \iff \dot{x} = 0 \iff \begin{cases} \dot{q} = 0 \\ \bar{u} = g(\bar{q}) \end{cases}$$

6.3.1 PD control with gravity compensation

$$V(\dot{q}, e) = \frac{1}{2}\dot{q}^T B(q)\dot{q} + \frac{1}{2}e^T K_P e > 0 \quad \forall \dot{q}, e \neq 0 \quad e \triangleq q_d - q$$

$$\dot{V} = \dot{q}^T B(q)\ddot{q} + \frac{1}{2}\dot{q}^T \dot{B}(q)\dot{q} - \dot{q}^T K_P e \quad u = g(q) + K_p e - K_d\dot{q}$$

6.3.2 Inverse dynamics (feedback linearization)

$$B(q)\ddot{q} + n(q,\dot{q}) = \tau = u \xrightarrow{F.L.} u \triangleq B(q)y + n(q,\dot{q}) \implies \ddot{q} = y$$

PD control: $y \triangleq -K_P q - K_D\dot{q} + r \ , \ r \triangleq \ddot{q}_d + K_P q_d + K_D\dot{q}_d$

$$\left[\xRightarrow{\ddot{q}=y} \ddot{q} + K_P q + K_D\dot{q} = r \implies \ddot{e} + K_D\dot{e} + K_P e = 0 \right]$$

$$\implies \boldsymbol{y} = \boldsymbol{K_p}(\boldsymbol{q}_d - \boldsymbol{q}) + \boldsymbol{K_d}(\dot{\boldsymbol{q}}_d - \dot{\boldsymbol{q}}) + \ddot{\boldsymbol{q}}_d$$

$$\left[\ K_P = diag\{\omega_{n1}^2, \ldots, \omega_{nn}^2\} \quad K_D = diag\{2\zeta\omega_{n1}, \ldots, 2\zeta\omega_{nn}^2\} \ \right]$$

6.4 Operational space control

6.4.1 PD with gravity compensation

$$e \triangleq x_d - x \quad u = g(q) + J_A^T(q)K_P e - J_A^T(q)K_P K_D J_A(q)\dot{q}$$

$$V(\dot{q}, e) = \frac{1}{2}\dot{q}^T B(q)\dot{q} + \frac{1}{2}e^T K_P e > 0 \quad \forall \dot{q}, e \neq 0$$

$$\text{at equilibrium} \quad \dot{x} = (\dot{q}, \ddot{q}) = 0 \implies -J_A^T(q)K_P e = 0$$

6.4.2 Inverse dynamics (feedback linearization)

$$\dot{x} = J_A(q)\dot{q} \implies \ddot{x} = \dot{J}_A(q)\ddot{q} + J_A(q,\dot{q})\dot{q}$$

$$u \triangleq B(q)y + n(q,\dot{q}) \implies \ddot{q} = y \implies y \triangleq J_A^{-1}(q)(\ddot{x}_d + K_D\dot{e} + K_P e - \dot{J}_A(q,\dot{q})\dot{q})$$

7. Control of the interaction

$$B(q)\ddot{q} + n(q,\dot{q}) = u - \underbrace{J^T(q)h}_{interaction} \implies \text{PD with gravity comp.} \quad J_A^T(q)K_P e = J^T(q)h$$

$$h_A = T_A^T(x)KT_A(x)dx = K_A(x)(x - x_e) \implies e = K_P^{-1}K_A(x)(x - x_e)$$

$$x_\infty = (I - K_P^{-1}K_A(x))^{-1}(x_d + K_P^{-1}K_A(x)x_e) \quad h_{A\infty} = (I + K_A(x)K_P^{-1})^{-1}K_A(x)(x_d - x_e)$$

8. Mobile Robotics

$$\begin{matrix} \text{holonomic constr.} \\ \text{(integrable)} \end{matrix} \iff h_i(\boldsymbol{q}) = 0, \ i = 1\ldots k < n \implies \begin{matrix} \text{kin.} \\ \text{constr.} \end{matrix} : \ \frac{dh_i(\boldsymbol{q})}{dt} = \frac{dh_i(\boldsymbol{q})}{d\boldsymbol{q}}\dot{\boldsymbol{q}} = 0$$

$$\text{kin. constr.} \quad a_i(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}}) = 0 \implies \text{pfaffian} \quad \boldsymbol{a}_i^T(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = 0 \leftrightarrow \boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{q})\dot{\boldsymbol{q}} = 0$$

$$\dot{\boldsymbol{q}} \in \mathcal{N}(\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{q})) \implies \langle \boldsymbol{g}_1(\boldsymbol{q}), \ldots, \boldsymbol{g}_n - k(\boldsymbol{q}) \rangle \text{ base of } \mathcal{N} \implies \dot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q})\boldsymbol{u}$$

8.1 Unicycle

pure rolling c.: $\dfrac{dy}{dx} = \tan\theta \implies \boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} \sin\theta \\ -\cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}^T \dot{\boldsymbol{q}} = 0 \ , \ \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

8.2 Differential drive

$$v = \frac{r(\omega_R + \omega_L)}{2} \quad \omega = \frac{r(\omega_R - \omega_L)}{d}$$

8.3 Bike

pure rolling (front w., back w.): $\dot{x}_f\sin(\theta + \phi) - \dot{y}_f\cos(\theta + \phi) = 0 \ , \ \dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$

$$x_f = x + L\cos\theta \ , \ y_f = y + L\sin\theta \xRightarrow{1^{st}c.} \dot{x}\sin(\theta + \phi) - \dot{y}\cos(\theta + \phi) - L\dot{\theta}\cos\phi = 0$$

$$\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta & 0 & 0 \\ \sin(\theta + \phi) & -\cos(\theta + \phi) & -L\cos\phi & 0 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{G}(\boldsymbol{q}) = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\phi & 0 \\ \sin\theta\cos\phi & 0 \\ \sin\phi/L & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} = \boldsymbol{G}_1(\boldsymbol{q})u_1 + \boldsymbol{G}_2(\boldsymbol{q})u_2 \quad (u_2 \equiv \omega) \quad \text{if front drive: } u_1 = v \ , \text{ if back d.: } u_1 = \frac{v}{\cos\phi}$$

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$