

CSS 選擇器



CSS 選擇器

用來決定 CSS 樣式的適用標籤

- 切割 CSS 樣式和 HTML 標籤
- 實際操作步驟：
 - 集中管理 CSS 樣式
 - 使用選擇器決定 CSS 樣式的適用標籤



原始的程式碼

HTML 和 CSS 混在一起

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
    <title>網頁標題</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <div style="color:red">紅色字</div>
```

```
    <div style="font-weight:bold">粗體字</div>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```



程式碼分離

將 CSS 樣式統一放進 style 標籤中

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      {color:red}
      {font-weight:bold}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>紅色字</div>
    <div>粗體字</div>
  </body>
</html>
```



Class 選擇器

透過 class 屬性套用 CSS 樣式到標籤上

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      .style-red{color:red}
      .style-bold{font-weight:bold}
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="style-red">紅色字</div>
    <div class="style-bold">粗體字</div>
  </body>
</html>
```



ID 選擇器

透過 id 屬性套用 CSS 樣式到標籤上

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      #title{
        margin:10px;
        font-size:20px
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="title">標題樣式</div>
  </body>
</html>
```



標籤名稱選擇器

透過標籤名稱套用 CSS 樣式

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    ...
```

```
    <style>
```

```
      body{background-color:#ccaaaa}
```

```
      #title{margin:10px;font-size:20px}
```

```
    </style>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <div id="title">標題樣式</div>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

CSS 樣式檔案

將 CSS 的樣式設定獨立成一個檔案

- 建立新的樣式檔案
- 將 style 標籤內的 CSS 設定複製到檔案中
- 在 HTML 的 head 標籤中，引入樣式檔案
`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="檔案路徑" />`

練習：重新整理 HTML、CSS 程式碼