| - README !!! | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|
| - README !!! | have to install | | | | |
| | - how to install | | | | |
| | - what is it ? | | | | |
| | | | | | |
| - mensajes de | | | | | |
| | actualización | | | | |
| | actualización (con fecha) | | | | |
| | modificación | | | | |
| .20 | | | | | |
| gitignore y n | ode_modules | | | | |
| | ZI. C.L. | | | | |
| - routes en 1 s | | | | | |
| - routes en var | rios ficheros y sin agrupar por path | | | | |
| | | | | | |
| - coherencia d | | | | | |
| | customerService> tabla USUARIO | | | | |
| | login> tabla USER | | | | |
| | findAll> recibe un userId | | | | |
| | métodos en mayúscula y minúscula | | | | |
| | usuarioModel = require('models/estadísticas') | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - métodos stat | ic en Model | | | | |
| | | | | | |
| - repetir definio | ciones. Usar constantes. Ejemplo de salt.SECRET | | | | |
| | | | | | |
| - métodos mul | tiparámetro (update) | | | | |
| | - mejor recibir un objeto que mil parámetros | | | | |
| | | | | | |
| - proceso de lo | ogin y crypt(password) antes de hacer la query | | | | |

| - tratamiento de errores (console.log sin response) | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | |
| - clean code es d | aro. Lo que debe | ría ser un cambio | de unos pocos m | inutos, puede irse | a horas o días. | | |
| - falta de coherencia en la estructura | | | | | | | |