

1. Strings

Texto, Número, JSON

```
"session:token"  
→ "jwt_987xyz"  
  
"views:prod"  
→ 126
```

Comandos Chave:

SET, GET, INCR
EXPIRE, SETNX

Uso Prático:

Sessões de Usuário,
Contadores e Cache

2. Hashes

Objeto Campo-Valor

```
"cart:user_42"  
→ NOT-DEL: 1  
→ MOU-LOG: 2  
  
"user:101" → nome
```

Comandos Chave:

HSET, HGETALL
HINCRBY, HDEL

Uso Prático:

Carrinho de Compras,
Perfil de Usuário

3. Lists

Fila Encadeada

```
"fila:pedidos"  
→ [PED-1, PED-2]  
  
Entra pela cauda,  
sai pela cabeça
```

Comandos Chave:

LPUSH, RPUSH
LPOP, LRANGE

Uso Prático:

Filas de Tarefas,
Histórico Recente

4. Sets

Conjuntos Únicos

```
"tags:hardware"  
→ {"ram", "ssd",  
   "cooler"}  
  
Sem duplicatas!
```

Comandos Chave:

SADD, SMEMBERS
SISMEMBER, SREM

Uso Prático:

Tags de Produtos,
Usuários Conectados

5. Sorted Sets

Conjunto com Score

```
"ranking:vendas"  
→ 70: Cabo USB  
→ 50: Mouse MX  
→ 12: Dell 15
```

Comandos Chave:

ZADD, ZRANGE
ZREVRANGE, ZINCRBY

Uso Prático:

Leaderboards,
Mais Vendidos