

[Xchange](#) > [Webbtjänster](#) > Skriva journaltext > Tjänstebeskrivning > Anrop



Anrop

Webbtjänsten måste anropas med 6 parametrar. Se den generella tjänstebeskrivningen för information om de första 5 parametrarna samt allmän information om det Profdoc HIS Message som ska skickas med som den sjätte parametern.

Speciellt för anrop till CaseNoteWrite gäller följande.

För den tredje parametern "Extern användare" ska användarens användarnamn i TakeCare anges (detta användarnamn måste dessutom matcha det användarnamn som anges i elementet UserId – se nedan). Användarnamnet måste anges med versaler.

När anropen inkommer till TakeCare-servern görs en dubblett-kontroll för att säkerställa att samma information inte skrivs två gånger. Ett anrop anses vara en dubblett om innehållet i anropet är identiskt med ett tidigare anrop, med undantag för attributet Time.

Element	Rep	Exempel	Beskrivning
ProfdocHISMessage	1		
- PatId	1	191212121212	Anger patientens personnummer med 12 siffror (endast siffror) enligt formatet YYYYMMDDXXXX eller patientens reservnummer. Fr.o.m. version 15.1 stödjer webbtjänsten även alfanumeriska reservnummer. Äldre versioner stödjer endast numeriska reservnummer. Om patientens journal är låst så returneras ett felmeddelande.
- UserId	1	A1B2	Det externa systemets användares användarnamn i TakeCare. Detta användarnamn måste matcha det användarnamn som anges för den tredje parametern i anropet: "Extern användare" (se den generella tjänstebeskrivningen). Användarnamnet måste anges med versaler.
- EventTime	1	20110621120514	En tidsstämpel som anger tidpunkten för händelsen enligt formatet YYYYMMDDHHmmSS. I TakeCare sorteras journalanteckningar efter denna tidpunkt i patientens journal.
- Signer	1	A1B2	Den signeringsansvariges användarnamn. Kan vara samma som UserId.

Element	Rep	Exempel	Beskrivning
			OBS! Om Signer är ett system (inte en fysisk person) så måste värdet 1 användas för Signed (se nedan). Detta är för att undvika att användarens signeringslista blir för stor och att det skapas journalanteckningar som aldrig signeras.
- Signed	0-1	1	Ett (booleskt) heltal som anger om journalanteckningen är signerad eller inte. 1 = signerad. 0 = inte signerad. Det är inte nödvändigt att skicka med elementet Signed i anropet. Att inte skicka med Signed är ekvivalent med att skicka in Signed=0, d.v.s. journalanteckningen är inte signerad. OBS! Om Signer (se ovan) är ett system (inte en fysisk person) så måste värdet 1 användas för Signed. Detta är för att undvika att användarens signeringslista blir för stor och att det skapas journalanteckningar som aldrig signeras.
- TemplateId	1	15	Ett heltal som anger ID för den mall som används. Detta är ett internt id för en journaltextmall i TakeCare.
- TemplateType	1	1	TemplateType är ett heltal som anger vilken typ av mall som avses. 1 = systemgemensam journalmall och 0 = vårdenhetsspecifik journalmall.
- UUID	0-1	4209B29C-C941-45B4-8421-E60340DAB4D6	Ett UUID (måste vara på formatet som specificeras i exemplet). Sätts av externa systemet som vill kunna skicka in en uppdatering av en befintlig journalanteckning. Om patienten har en journalanteckning med angivet UUID, skapas en ny version av den befintliga journalanteckningen. Om angivet UUID inte finns i en journalanteckning i patientens journal eller om UUID ej anges, skapas en ny journalanteckning för patienten.

Element	Rep	Exempel	Beskrivning
- Keywords	1		
- - TextKeywords	0-1		Anropet måste innehålla minst en förekomst av elementen TextKeywords, NumericKeywords, DatetimeKeywords eller UserKeywords.
- - - TextKeyWord	1-nn		
- - - - TermId	1	2158	TermId ska vara ett heltal större än 0 som anger termens ID. Termer som anges här måste vara texttermer, d.v.s. de måste ha datatypen "Text" i termkatalogen.
- - - - Note	1	Pat mår dåligt	Note ska vara en icke-tom sträng som innehåller den text som hör ihop med TermId. Strängen XML-avkodas enligt följande: 1) de fem fördefinierade XML-entiteterna " ' & < > översätts till " ' & < >, och 2) entiteten µ översätts till den lilla grekiska bokstaven my 'μ' (mikro-tecknet).
- - - - ValueTerms	0-1		
- - - - - ValueTermId	1-nn		ValueTermId ska vara ett heltal större än 0 som anger värdetermens ID.
- - NumericKeywords	0-1		Anropet måste innehålla minst en förekomst av elementen TextKeywords, NumericKeywords, DatetimeKeywords eller UserKeywords.
- - - NumericKeyword	1-nn		
- - - - TermId	1		TermId ska vara ett heltal större än 0 som anger termens ID. Termer som anges här måste vara numeriska termer, d.v.s. de måste ha datatypen "Numeriskt värde" i termkatalogen.
- - - - Note	1		Se beskrivningen för TextKeyword.Note ovan. Kan lämnas tom om det finns någon information i

Element	Rep	Exempel	Beskrivning
			NumericKeyword.Value eller om det finns minst en NumericKeyword.ValueTermId.
---- Value	1		Value ska vara ett numeriskt värde som hör ihop med TermId. Kan lämnas tom om det finns någon information i NumericKeyword.Note eller om det finns minst en NumericKeyword.ValueTermId.
---- ValueTerms	0-1		
----- ValueTermId	1-nn		ValueTermId ska vara ett heltal större än 0 som anger värdetermens ID.
-- DatetimeKeywords	0-1		Anropet måste innehålla minst en förekomst av elementen TextKeywords, NumericKeywords, DatetimeKeywords eller UserKeywords.
--- DatetimeKeyword	1-nn		
---- TermId	1		TermId ska vara ett heltal större än 0 som anger termens ID. Termer som anges här måste vara datumtermer, d.v.s. de måste ha datatypen "Datum/tid" i termkatalogen.
---- Note	1		Se beskrivningen för TextKeyword.Note ovan. Kan lämnas tom om det finns någon information i DatetimeKeyword.Value eller om det finns minst en DatetimeKeyword.ValueTermId.
---- Value	1		Value ska vara en tidsstämpel som hör ihop med TermId. Kan lämnas tom om det finns någon information i DatetimeKeyword.Note eller om det finns minst en DatetimeKeyword.ValueTermId.
---- ValueTerms	0-1		
----- ValueTermId	1-nn		ValueTermId ska vara ett heltal större än 0 som anger värdetermens ID.

Element	Rep	Exempel	Beskrivning
-- UserKeywords	0-1		Anropet måste innehålla minst en förekomst av elementen TextKeywords, NumericKeywords, DatetimeKeywords eller UserKeywords.
--- UserKeyword	1-nn		
---- TermId	1		TermId ska vara ett heltal större än 0 som anger termens ID. Termer som anges här måste vara användartermer, d.v.s. de måste ha datatypen "Användare" i termkatalogen.
---- Note	1		Se beskrivningen för TextKeyword.Note ovan. Kan lämnas tom om det finns någon information i UserKeyword.Value eller om det finns minst en UserKeyword.ValueTermId.
---- Value	1		Value ska vara användarnamnet för en användare som hör ihop med TermId. Kan lämnas tom om det finns någon information i UserKeyword.Note eller om det finns minst en UserKeyword.ValueTermId.
---- ValueTerms	0-1		
----- ValueTermId	1-nn		ValueTermId ska vara ett heltal större än 0 som anger värdetermens ID.

XML-schemat finns beskrivet i bilaga 1 "XML-schema för anrop".

Exempel:

```
<ProfdocHISMessage MsgType="Request" Time="20100420091230"
InvokingSystem="XYZ">
  <PatId>191212121212</PatId>
  <UserId>3X57</UserId>
  <EventTime>20100419133020</EventTime>
  <Signed>0</Signed>
  <Signer>3X57</Signer>
  <TemplateId>2</TemplateId>
  <TemplateType>0</TemplateType>
  <UUID>4209B29C-C941-45B4-8421-E60340DAB4D6</UUID>
  <Keywords>
    <TextKeywords>
      <TextKeyWord>
```

```

    <TermId>2075</TermId>
    <Note>Pat mår dåligt</Note>
  </TextKeyWord>
</TextKeywords>
<NumericKeywords>
  <NumericKeyword>
    <TermId>6885</TermId>
    <Note>Kommentar till det numeriska värdet</Note>
    <Value>100</Value>
    <ValueTerms>
      <ValueTermId>6894</ValueTermId>
    </ValueTerms>
  </NumericKeyword>
</NumericKeywords>
<DatetimeKeywords>
  <DatetimeKeyword>
    <TermId>6891</TermId>
    <Note>Kommentar till datumet</Note>
    <Value>201304281230</Value>
  </DatetimeKeyword>
  <DatetimeKeyword>
    <TermId>6890</TermId>
    <Value>201304011822</Value>
    <ValueTerms>
      <ValueTermId>6895</ValueTermId>
      <ValueTermId>6894</ValueTermId>
    </ValueTerms>
  </DatetimeKeyword>
</DatetimeKeywords>
<UserKeywords>
  <UserKeyword>
    <TermId>6893</TermId>
    <Note>Kommentar till användaren</Note>
    <Value>3X57</Value>
    <ValueTerms>
      <ValueTermId>6895</ValueTermId>
    </ValueTerms>
  </UserKeyword>
</UserKeywords>
</Keywords>
</ProfdocHISMessage>

```

I ovanstående exempel anropas CaseNoteWrite av det externa systemet XYZ. Anropet gjordes kl 09:12:30 den 20 april år 2010. Användaren har användarnamn 3x57 (UserId) och är även signeringsansvarig (Signer). Vid lyckat anrop skapas en osignerad journalanteckning i TakeCare för patienten med personnummer 191212121212. Journalanteckningen blir osignerad eftersom elementet Signed inte skickades med i anropet. Journalanteckningen får händelsetiden kl 13:30:20 den 19 april år 2010. Mallen som används är vårdenhetsspecifik och har ID 2. Journalanteckningen får UUID 4209B29C-C941-45B4-8421-E60340DAB4D6.

Texttermen med ID 2075 måste finnas i mallen, och texten "Pat mår dåligt" sparas på denna term. Den numeriska termen med ID 6885 måste finnas i mallen, och värdet "100" samt texten "Kommentar till det numeriska värdet" sparas på denna term. Även värdetermen med ID 6894 sparas på denna term. Datumtermerna med ID 6891 och 6890 måste finnas i mallen. Värdet "201304281230" samt texten "Kommentar till datumet" sparas på termen med ID 6891. Värdet "201304011822" sparas på termen med ID 6890. Även värdetermen med ID 6895 och 6894 sparas på denna term. Användartermen med ID 6893 måste finnas i mallen, och värdet "3X57" samt texten "Kommentar till användaren" sparas på denna term. Även värdetermen med ID 6895 sparas på denna term.