Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB

HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 2

Assuntos que serão abordados:

1 Formatação de Caracteres 2
1.1 Negrito 2
1.2 Itálico 2
1.3 Usando combinações 3
1.4 Fontes teletipo 3
1.5 Usando big e small 3
1.6 Elemento span 4
1.7 Usando classes de formatação 4
1.8 Propriedades font-style e font-weight 5
1.9 Combinando efeitos 6
1.10 Elementos *em* e *strong* 7
1.11 Utilizando espaços em branco 7
1.12 Usando texto pré-formatado 8
1.13 Usando elemento *cite* 9
1.14 Elemento *blockquote* e *q* 9
1.15 Elemento *code e samp* 10
1.16 Elemento *acronym* 11
2 Formatações especiais 11
2.1 Os elementos *ins* e *del* 11
2.2 Os elementos *ins* e *del* e suas propriedades 12
2.3 Os elementos *sub e sup* 12
2.4 O elemento *u* 12
2.5 Os elementos *s* e *strike* 13

1 Formatação de Caracteres

1.1 Negrito

A tag ***<b>*** possibilita aplicar o efeito de negrito em trechos de texto, mas deve ser devidamente aberta e fechada para que não tenha problema de formatação no restante da página.

exemplo01.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6         <b> Formatando blocos de texto - Negrito </b>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 1 - Aplicando negrito

1.2 Itálico

Para efeito de itálico no texto utilizamos a tag *<i>*, seguindo o critério de abertura e fechamento.

exemplo02.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6         <i> Formatando blocos de texto - Itálico </i>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 2 - Aplicando itálico

1.3 Usando combinações

As tags de formatação podem ser combinadas, mas sempre se deve obedecer à sequência de abertura e fechamento.

exemplo03.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6          <b> Formatando blocos de texto - Negrito e <i>Itálico</i></b>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 3 - Combinando tags

1.4 Fontes teletipo

São fontes que apresentam o mesmo tamanho e tipo, estes trechos são definidos através da tag <*tt*>. Muito boa para expressar trechos de códigos.

exemplo04.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6          Texto normal<br>
7          <tt>Usando um teletipo</tt>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 4 - Fonte teletipo

1.5 Usando big e small

Podemos utilizar as tags <*big*> e <*small*> para realizar destaques no texto, veja o exemplo do uso das tags.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6          Realizando um destaque no texto - Efeito normal<br>
7          Realizando um destaque no texto - <big>Efeito big</big><br>
8          Realizando um destaque no texto - <small>Efeito small</small><br>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 5 - Efeitos big e small

1.6 Elemento span

O elemento <*span*> permite separar um bloco do texto para aplicar uma determinada formatação.

exemplo06.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          span {color: blue; }
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9      <span> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
10     Formatando um <span> bloco de texto </span>
11 </body>
12 </html>
```

Fig. 6 - Elemento span

1.7 Usando classes de formatação

O uso de ***classes*** é muito importante no CSS, pois permite associar vários estilos de formatação para o mesmo elemento. As ***classes*** neste exemplo são representadas pelas expressões: azul, vermelho e amarelo, todas precedidas pelo sinal de ponto(.).

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .azul {color: blue; }
6          .vermelho {color: red; }
7          .amarelo {color: yellow; }
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11     <span class="azul"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
12     <span class="vermelho"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
13     <span class="amarelo"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
14                 <span class="azul"> Formatando</span>
15                 <span class="vermelho"> um bloco de </span>
16                 <span class="amarelo"> texto </span>  <br>
17 </body>
18 </html>
```

Fig. 7 - Usando classes

Para ativar a formatação utilizamos a cláusula ***class*** no elemento a ser formatado, neste caso o ***span***. Este tipo de recurso pode ser utilizado em outras *tags*.

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .azul {color: blue; }
6          .vermelho {color: red; }
7          .amarelo {color: yellow; }
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11     <b class="azul"> Formatando um bloco de texto </b>  <br>
12     <b class="vermelho"> Formatando um bloco de texto </b>  <br>
13     <b class="amarelo"> Formatando um bloco de texto </b>  <br>
14                 <b class="azul"> Formatando</b>
15                 <b class="vermelho"> um bloco de </b>
16                 <b class="amarelo"> texto </b>  <br>
17 </body>
18 </html>
```

Fig. 8 - Ativando a formatação usando classes

1.8 Propriedades font-style e font-weight

O W3C recomenda o uso do CSS para alcançar os mesmos efeitos das tags <i> e <b>, onde:

font-style: ***normal*** para nenhum efeito de estilo aplicado e ***italic*** para o efeito itálico.

exemplo09.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .texto1 {font-style: normal; color: blue; }
6          .texto2 {font-style: italic; color: red; }
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <span class="texto1"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
11     <span class="texto2"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
12 </body>
13 </html>
```

Fig. 9 - Aplicando itálico usando CSS

font-weight: ***normal*** para nenhum efeito aplicado e ***bold*** para o efeito negrito.

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .texto1 {font-style: normal; font-weight: bold; color: blue; }
6          .texto2 {font-style: italic; font-weight: normal; color: red; }
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <span class="texto1"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
11     <span class="texto2"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
12 </body>
13 </html>
```

Fig. 10 - Aplicando negrito usando CSS

1.9 Combinando efeitos

Como visto anteriormente, podemos realizar a combinação dos elementos <*b*> e <*i*>, este recurso também é possível via CSS.

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .negrito {font-weight: bold;  }
6          .italico {font-style: italic;  }
7          .negritoitalico {font-weight: bold; font-style: italic; }
8
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12     <span class="negrito"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
13     <span class="italico"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
14     <span class="negritoitalico"> Formatando um bloco de texto </span>  <br>
15 </body>
16 </html>
```

Fig. 11 - Combinando elementos negrito e itálico

1.10 Elementos *em* e *strong*

Usados para dar ênfase a determinados trechos de texto, estes elementos são similares as tags <*i*> e <*b*>. Veja o código.

exemplo12.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <em> Formatando uma frase em Itálico </em> <br>
7      <strong> Formatando uma frase com Negrito </strong>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 12 - Ênfase no texto

Utilizado CSS para formatar os elementos *em* e *strong*.

exemplo13.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .azul { color:blue; }
6          .vermelho { color: red; }
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <em class="azul"> Formatando uma frase em Itálico </em> <br>
11     <strong class="vermelho"> Formatando uma frase com Negrito </strong>
12 </body>
13 </html>
```

Fig. 13 - Aplicando negrito e itálico usando CSS

1.11 Utilizando espaços em branco

Muitas vezes encontramos a necessidade de inserir espaços em branco, mas muitas vezes só a inserção do espaço (barra de espaço) não é suficiente. Veja o código.

exemplo14.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Frase      com        espaços        em          branco </p>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 14 - Forma incorreta para inserir espaços em branco

Para resolvermos este problema, utilizamos a entidade *** *** para cada espaço.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Frase        com         espaços
7              em         branco </p>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 15 - Forma correta para inserir espaços em branco

1.12 Usando texto pré-formatado

O elemento <*pre*> é utilizado quando o texto deverá ser apresentado e obedecendo a sua formatação original. Usado para indicar código fonte e estruturas formatadas.

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <pre>Frase        com        espaços        em        branco </pre>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 16 - Texto pré-formatado

Aplicando CSS no elemento <*pre*>.

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          pre { font-family: verdana; color: blue;.}
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9      <pre>Frase        com        espaços        em        branco </pre>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 17 - Formando texto pré-formatado usando CSS

1.13 Usando elemento *cite*

O elemento <*cite*> é utilizado para destacar o texto, neste caso o texto ficará em itálico.

exemplo18.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     Formatando o texto <cite> HTML + CSS </cite>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 18 - Destacando o texto

1.14 Elemento *blockquote* e *q*

O elemento *blockquote* é utilizado para definir uma citação, aplicável em páginas de texto que possuem referências bibliográficas. Todo o texto inserido nesta tag terá um recuo de margem. Quando executar o código não se esqueça de colocar o mouse sobre o texto referenciado.

exemplo19.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.</p>
7     <blockquote cite="www.google.com.br" title="Extraído da internet">Albert Einstein</blockquote>
8 </body>
9 </html>
```

Fig. 19 - Aplicando blockquote

O elemento <q></q>, insere aspas automaticamente.

exemplo20.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no <q>dicionário</q>.</p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 20 - Formatando entre aspas

1.15 Elemento *code* e *samp*

O elemento ***<code>***, é usado para representar trechos de códigos computacionais ou fragmentos de scripts.

exemplo21.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <pre>
7      <code>
8          &lt;style type="text/css"&gt;
9              .cor {color: red;}
10         &lt;/style&gt;
11     <code>
12     </pre>
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 21 - Exemplo do elemento code

O elemento ***<samp>*** apresenta a mesma formatação realizada pelo elemento *<code>*

exemplo22.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <pre>
7      <samp>
8          &lt;style type="text/css"&gt;
9              .cor {color: red;}
10         &lt;/style&gt;
11     <samp>
12     </pre>
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 22 - Exemplo elemento samp

1.16 Elemento *acronym*

Este elemento ***<acronym>*** é utilizado para definir abreviações e siglas. Ao executar o código, verifique o efeito posicionando o mouse sobre a sigla.

exemplo23.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>Usando <acronym title="HiperText Markup Language">HTML</acronym></p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 23 - Exemplo elemento acronym

2 Formatações especiais

2.1 Os elementos *ins* e *del*

São utilizadas para marcar trechos de texto que sofreram modificações.

Usando o elemento <*ins*> teremos o texto sublinhado.

exemplo24.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>Este texto foi <ins>modificado.</ins></p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 24 - Texto sublinhado

Usando o elemento <*del*> teremos o ~~texto riscado (tachado)~~.

exemplo25.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>Este texto foi <del>modificado.</del></p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 25 - Texto tachado

2.2 Os elementos *ins* e *del* e suas propriedades

As propriedades: ***cite*** e ***title*** podem ser utilizadas para implementar os elementos <*ins*> e <*del*>, veja um exemplo usando a propriedade ***title***.

exemplo26.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p>Este texto foi <del title="Não gostei do texto">modificado.</del></p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 26 - Exemplo elemento del

2.3 Os elementos *sub e sup*

Estes elementos são utilizados na representação de fórmulas e equações matemáticas.

exemplo27.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p> H<sub>2</sub>O<br>
7     <p> 2<sup>2</sup>
8 </body>
9 </html>
```

Fig. 27 - Exemplo usando sub e sup

2.4 O elemento *u*

Usamos o elemento tag **<u>** para realizar a identificação de textos sublinhados.

exemplo28.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web </title>
4 </head>
5 <body>
6     <p><u>Texto suplinhado.</u></p>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 28 - Texto sublinhado

Mesmo efeito usando o CSS.

exemplo29.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4      <style type="text/css">
5          .efeito { text-decoration: underline; }
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9      <p class="efeito">Texto suplinhado.</p>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 29 - Texto sublinhado usando CSS

2.5 Os elementos *s* e *strike*

As tags **<s>** e **<strike>** realizam a mesma formatação que a tag **<del>**.

exemplo30.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web </title>
4  </head>
5  <body>
6      <p>Este texto foi <strike>modificado.</strike></p>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 30 - Exemplo elemento strike