Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB
HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 3

Assuntos que serão abordados:

1 Links 2
1.1 O que é um link 2
1.2 Estrutura de um link 2
1.3 Propriedade *target* 2
1.4 Link para e-mail 4
1.5 Link para a mesma página 4
1.6 Ordem de tabulação 5
1.7 Formatando Links 6
1.7.1 Formatando links via CSS 6
1.8 Link para imagens e download 8
2 Fontes, Cores e Tamanhos 8
2.1 Fonte do documento 8
3 Imagens 13
3.1 Inserindo imagem 13
3.2 Propriedade *alt* 13
3.3 Alinhamento da imagem 14
3.4 Aplicando Bordas 14
3.5 Ajustando altura e largura 15
3.6 Usando links e imagens 16
3.7 Imagem como plano de fundo 16

1 Links

1.1 O que é um link

Um link é a conexão entre um documento e outro, podendo ser usado para direcionar o usuário para outra página, para um ponto da mesma página, abrir uma imagem, fazer um download, enviar um e-mail, etc.

1.2 Estrutura de um link

O elemento <***a***> é utilizado para representar o link, e uma de suas propriedades é o ***href*** que determina o alvo do link.

exemplo01.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <a href="http://www.google.com.br"> Google </a>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 1 - Exemplo de link

1.3 Propriedade *target*

O *target* é uma propriedade da tag <*a*> e pode assumir os seguintes valores: ***_blank***, ***_parent***, ***_serch***, ***_self*** e ***_top***. Para entender melhor a organização dos links e as propriedades do *target*, vamos trabalhar com várias páginas.

exemplo02.html | exemplo02_exercicio.html | exemplo02_conteudo.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Usando links </h3>
7          <hr>
8          <a href="exemplo02_conteudo.html"> Conteúdo </a><br>
9          <a href="exemplo02_exercicio.html"> Exercício </a><br>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 2 - Exemplo da propriedade target

exemplo02.html | exemplo02_exercicio.html | exemplo02_conteudo.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Página de Exercício</h3>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 3 - Página do primeiro link

exemplo02.html | exemplo02_exercicio.html | exemplo02_conteudo.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Página de Conteúdo </h3>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 4 - Página do segundo link

O valor ***_self*** especifica que o novo documento deve ser aberto na mesma janela em que o link foi clicado. Este é o valor padrão.

exemplo03.html | exemplo02_exercicio.html | exemplo02_conteudo.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Usando links </h3>
7          <hr>
8          <a href="exemplo02_conteudo.html" target="_self"> Conteúdo </a><br>
9          <a href="exemplo02_exercicio.html" target="_self"> Exercício </a><br>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 5 - Exemplo usando a propriedade _self

O valor ***_blank*** abrirá o documento em uma nova janela.

exemplo04.html | exemplo02_exercicio.html | exemplo02_conteudo.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Usando links </h3>
7          <hr>
8          <a href="exemplo02_conteudo.html" target="_blank"> Conteúdo </a><br>
9          <a href="exemplo02_exercicio.html" target="_blank"> Exercício </a><br>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 6 - Exemplo usando a propriedade _blank

O valor ***_search*** é um artificio disponível no Internet Explorer 5 e superior, não funcional em outros navegadores, sendo que os valores ***_parent*** e ***_top*** são específicos para uso de *frame*, portanto, não serão abordados.

1.4 Link para e-mail

Link para e-mail pode ser utilizado caso não queira elaborar a página de contato, geralmente este tipo de link abre um programa gerenciador de e-mail da máquina do usuário.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h3> Usando links </h3>
7          <a href="mailto:seuemail@seusite.com.br">Enviar e-mail</a>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 7 - Exemplo de link para e-mail

1.5 Link para a mesma página

Podemos definir links para a mesma página, permitindo assim que o internauta vá do início ao fim da página usando links internos. Para ter este efeito, a página deve ser grande permitindo que as barras de rolagem vertical sejam ativadas.

exemplo06.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h3> Usando links </h3>
7      <a name="um"></a>
8      <p><b>1. Parte</b></p>
9      Lorem ipsum vestibulum dictum scelerisque in lectus risus elit mollis donec con
10     <br><a href="#dez">Ir para o fim</a>
11     <p><b>2. Parte</b></p>
12     Et inceptos sociosqu class urna fermentum metus senectus donec, netus ut dapibu
```

```
35     <a name="dez"></a>
36     <p><b>10. Parte</b></p>
37     Porta scelerisque quam orci metus egestas fringilla primis duis aptent, sem pel
38     <br><a href="#um">Ir para o início</a>
39 </body>
40 </html>
```

Fig. 8 - Exemplo aplicando link interno

1.6 Ordem de tabulação

Alguns softwares permitem a navegação usando a tecla ***Tab*** e podemos tirar proveito deste recurso com relação aos links. O importante é determinar qual link receberá o foco inicial e depois a ordem (*tabindex*) de execução do ***Tab***.

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body onload="primeiro.focus()">
6          <a id="primeiro" tabindex="1" href="http://www.google.com.br"> Google </a><br>
7          <a tabindex="3" href="http://g1.globo.com/index.html"> G1 </a><br>
8          <a tabindex="2" href="http://www.r7.com/"> R7 </a>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 9 - Ordem de tabulação

1.7 Formatando Links

Os links podem ser formatados com base nos elementos: ***link***, ***alink*** e ***vlink***.

link: representa o estado normal do link;

alink: quando está selecionado (clique no link);

vlink: quando já foi visitado.

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4  </head>
5  <body link="green" vlink="blue" alink="red">
6          <a href="http://www.google.com.br"> Google </a><br>
7          <a href="http://g1.globo.com/index.html"> G1 </a><br>
8          <a href="http://www.r7.com/"> R7 </a>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 10 - Exemplo de formatação de links

1.7.1 Formatando links via CSS

Os elementos ***link***, ***alink*** e ***vlink*** não são mais recomendados, o correto é realizar a formatação via CSS. Vamos reorganizar o código anterior.

exemplo09.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4      <style type="text/css">
5          a:link {color: green; }
6          a:active {color: red; }
7          a:visited {color: blue; }
8      </style>
9  </head>
10 <body link="green" vlink="blue" alink="red">
11         <a href="http://www.google.com.br"> Google </a><br>
12         <a href="http://g1.globo.com/index.html"> G1 </a><br>
13         <a href="http://www.r7.com/"> R7 </a>
14 </body>
15 </html>
```

Fig. 11 - Formatação de links usando CSS

Aplicando um pequeno efeito nos links, com a movimentação do mouse.

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4      <style type="text/css">
5          a:link {color: green; }
6          a:active {color: red; }
7          a:visited {color: blue; }
8          a:hover {font-weight: bold; }
9      </style>
10 </head>
11 <body link="green" vlink="blue" alink="red">
12         <a href="http://www.google.com.br"> Google </a><br>
13         <a href="http://g1.globo.com/index.html"> G1 </a><br>
14         <a href="http://www.r7.com/"> R7 </a>
15 </body>
16 </html>
```

Fig. 12 - Efeitos nos links

Um pouco mais.

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Links</title>
4      <style type="text/css">
5          a:link {color: green; }
6          a:active {color: red; }
7          a:visited {color: blue; }
8          a:hover {font-weight: bold;
9                   color: pink;
10                  background-color: black;}
11     </style>
12 </head>
13 <body link="green" vlink="blue" alink="red">
14         <a href="http://www.google.com.br"> Google </a><br>
15         <a href="http://g1.globo.com/index.html"> G1 </a><br>
16         <a href="http://www.r7.com/"> R7 </a>
17 </body>
18 </html>
```

Fig. 13 - Mais efeitos nos links

1.8 Link para imagens e download

O link para imagem parte do princípio de que a imagem é interpretada pelo navegador, permitindo assim a sua visualização. Arquivos não interpretados pelo navegador serão entendidos como documentos passíveis de download.

exemplo12.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Links</title>
4 </head>
5 <body>
6         <a href="html.jpg"> Ver Imagem </a><br>
7         <a href="html.zip"> Baixar Imagem </a><br>
8 </body>
9 </html>
```

Fig. 14 - Links para imagem e download

2 Fontes, Cores e Tamanhos

A escolha correta de uma fonte (cor e estilo), pode contribuir para o sucesso da página web.

2.1 Fonte do documento

Para definição das fontes podemos utilizar o elemento ***font***, mas não é recomendado.

exemplo13.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Fontes</title>
4 </head>
5 <body >
6     <font face="tahoma"> Este texto sai com a fonte tahoma<br>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 15 - Elemento font

Usando CSS para formatar as fontes [***font-family***].

exemplo14.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4      <style type="text/css">
5          .texto01 {font-family: verdana; }
6          .texto02 {font-family: tahoma; }
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
11     <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
12 </body>
13 </html>
```

Fig. 16 - Propriedade font-family

Os estilos podem ser aplicados diretamente no texto. Este recurso deve ser utilizado quando a formatação é específica e não será usada para outras formatações.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4  </head>
5  <body>
6      <span style="font-family: verdana;">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
7      <span style="font-family: tahoma;">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
8  </body>
9  </html>
```

Fig. 17 - Formatações específicas

Aplicando cores na fonte [***color***].

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4      <style type="text/css">
5          .texto01 {font-family: verdana;
6                    color: red; }
7          .texto02 {font-family: tahoma;
8                    color: blue; }
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12     <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
13     <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
14 </body>
15 </html>
```

Fig. 18 - Cores na fonte

Aplicando cor de fundo na fonte [***background-color***].

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4      <style type="text/css">
5          body {font-family: century; }
6          .texto01 {font-family: verdana;
7                    color: red;
8                    background-color: yellow; }
9          .texto02 {font-family: tahoma;
10                   color: blue;
11                   background-color: cyan;}
12     </style>
13 </head>
14 <body>
15     Trabalhando com fontes <br><br>
16     <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
17     <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
18 </body>
19 </html>
```

Fig. 19 - Cor de fundo da fonte

Ajustando o tamanho da fonte [***font-size***].

exemplo18.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4      <style type="text/css">
5          body {font-family: century;
6                 font-size: 20px; }
7          .texto01 {font-family: verdana;
8                    color: red;
9                    background-color: yellow;
10                   font-size: 12px}
11         .texto02 {font-family: tahoma;
12                   color: blue;
13                   background-color: cyan;
14                   font-size: 6px;
15                   }
16     </style>
17 </head>
18 <body>
19     Trabalhando com fontes <br><br>
20     <span class="texto01">Este texto sai com a fonte verdana</span><br>
21     <span class="texto02">Este texto sai com a fonte tahoma</span><br>
22 </body>
23 </html>
```

Fig. 20 - Ajustando o tamanho da fonte

Ajustando o peso da fonte [***font-weight***].

```
<style type="text/css">
    body {font-family: century;
            font-size: 20px;
            }
    .texto01 {font-family: verdana;
                color: red;
                background-color: yellow;
                font-size: 12px;
                font-weight: bold;
                }
    .texto02 {font-family: tahoma;
                color: blue;
                background-color: cyan;
                font-size: 6px;
                }
</style>
```

Fig. 21 - Ajustando o peso da fonte

Aplicando estilo na fonte [***font-style***].

```
<style type="text/css">
    body {font-family: century;
            font-size: 20px;
            font-style: normal;
            }
    .texto01 {font-family: verdana;
                color: red;
                background-color: yellow;
                font-size: 12px;
                font-weight: bold;
                font-style: italic;
                }
    .texto02 {font-family: tahoma;
                color: blue;
                background-color: cyan;
                font-size: 12px;
                font-style: oblique;
                }
</style>
```

Fig. 22 - Aplicando estilo na fonte

Aplicando decoração na fonte [***text-decoration***].

```
<style type="text/css">
    body {font-family: century;
            font-size: 20px;
            font-style: normal;
            text-decoration: overline;
            }
    .texto01 {font-family: verdana;
                color: red;
                background-color: yellow;
                font-size: 12px;
                font-weight: bold;
                font-style: italic;
                text-decoration: line-through;
                }
    .texto02 {font-family: tahoma;
                color: blue;
                background-color: cyan;
                font-size: 12px;
                text-decoration: underline;
                }
</style>
```

Fig. 23 - Aplicando decoração na fonte

Observe que as propriedades de formatação podem ser incluídas de acordo com a necessidade de apresentação (formatação), mas tome cuidado para que não ocorra sobreposição de formatação. Vamos para um exemplo mais prático, as formatações comuns podem ser agrupadas e depois declarações mais específicas.

exemplo22.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Fontes</title>
4      <style type="text/css">
5          .texto01, .texto02 {font-family: verdana;
6                              font-size: 12px;
7                              }
8          .texto01 {color: blue;}
9          .texto02 {color: red;}
10     </style>
11 </head>
12 <body>
13     Trabalhando com fontes <br><br>
14     <span class="texto01">Formatando texto 01</span><br>
15     <span class="texto02">Formatando texto 02</span><br>
16 </body>
17 </html>
```

Fig. 24 - Aplicando formatações gerais e específicas

3 Imagens

Importante recurso visual nas páginas web a imagem ajuda muito no aspecto visual.

3.1 Inserindo imagem

O elemento ***<img>*** é responsável pela inserção da imagem.

exemplo23.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Imagens</title>
4 </head>
5 <body>
6         <img src="anatomia-programador.jpg" />
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 25 - Inserindo imagem

3.2 Propriedade *alt*

A propriedade *alt* é utilizada para identificar a imagem, caso ocorra algum problema na sua visualização o texto será apresentado no lugar da imagem. Esta *tag* também é importante no aspecto de acessibilidade, pois é conhecida pela maioria dos leitores de site (voz).

exemplo24.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Imagens</title>
4 </head>
5 <body>
6         <img src="anatomia.jpg" alt="Anatomia do Programador"/>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 26 - Propriedade alt

Agora o exemplo indicando o nome correto do arquivo da imagem:

exemplo25.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body>
6          <img src="anatomia_programador.jpg" alt="Anatomia do Programador"/>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 27 - Propriedade alt com arquivo correto

3.3 Alinhamento da imagem

Muitas vezes ao inserir uma imagem seu alinhamento não fica favorável ao texto, mas podemos ajustá-la, usando as propriedades: ***top***, ***bottom***, ***middle***, ***left*** e ***right***.

exemplo26.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body>
6          <h1>
7              <img src="photos-icon.png" align="top"/>Alinhando
8              <img src="photos-icon.png" align="middle"/> Imagem 
9              <img src="photos-icon.png" align="bottom"/>
10         </h1>
11 </body>
12 </html>
```

Fig. 28 - Alinhamento da imagem

3.4 Aplicando Bordas

A propriedade *border* identifica a espessura da borda (contorno) de uma imagem.

exemplo27.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body>
6          <img src="nerd.png" alt="Nerd" border="10px"/>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 29 - Aplicando bordas

3.5 Ajustando altura e largura

Utilize as propriedades ***height*** e ***width*** para realizar o ajuste da altura e largura respectivamente. Tome cuidado para não aplicar valores fora do padrão da imagem e gerar distorções.

exemplo28.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Imagens</title>
4 </head>
5 <body>
6         <img src="nerd.png" alt="Nerd" height="396px" width="100px"/>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 30 - Realizando distorção na largura

exemplo29.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Imagens</title>
4 </head>
5 <body>
6         <img src="nerd.png" alt="Nerd" height="100px" width="422px"/>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 31 - Realizando distorção na altura.

exemplo30.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Imagens</title>
4 </head>
5 <body>
6         <img src="nerd.png" alt="Nerd" height="198px" width="211px"/>
7 </body>
8 </html>
```

Fig. 32 - Reduzindo na proporção em 50% (396x422).

3.6 Usando links e imagens

Podemos utilizar imagens para compor links.

exemplo31.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body>
6          <a href="incluir.html"><img src="incluir.png"/></a>   ||
7          <a href="apagar.html"><img src="apagar.png"/></a>   ||
8          <a href="consultar.html"><img src="consultar.png"/></a>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 33 - Usando links e imagens

exemplo32.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body>
6          <a href="incluir.html"><img src="incluir.png"/> - Incluir </a>   ||
7          <a href="apagar.html"><img src="apagar.png"/> - Apagar </a>   ||
8          <a href="consultar.html"><img src="consultar.png"/> - Consultar </a>
9  </body>
10 </html>
```

Fig. 34 - Usando imagem e texto.

3.7 Imagem como plano de fundo

Podemos aplicar uma imagem como plano de fundo para a página.

exemplo33.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4  </head>
5  <body background="siteBackground.jpg">
6          <h1> Minha Página com plano de fundo </h1>
7  </body>
8  </html>
```

Fig. 35 - Imagem como plano de fundo

Usando o CSS para o mesmo recurso.

exemplo34.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Imagens</title>
4      <style type="text/css">
5          body { background-image: url("siteBackground.jpg");}
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9          <h1> Minha Página com plano de fundo </h1>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 36 - Imagem como plano de fundo com CSS