Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB
HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 4

Assuntos que serão abordados:

1 Formulário 2
1.1 Elemento *form* 2
1.2 Propriedade action 2
1.3 Propriedade *name* 3
1.4 Propriedade *method* 3
1.5 Elemento *input* e a propriedade *type* 4
1.5.1 Caixa de texto (uma linha) 4
1.5.2 Entradas de senha 5
1.5.3 Limitando a entrada de dados 5
1.5.4 Valores padrão em caixa de texto 6
1.5.5 Os elementos *submit* e *reset* 6
1.5.6 Caixas de seleção 7
1.5.7 Botões de opção 8
1.5.8 Campos ocultos 9
1.5.9 Substituindo botões submit e reset por imagens 10
1.5.10 Personalizando botões 11
2 Botões fora do formulário 11
3 Menus suspensos (combo) 13
4 Elemento *textarea* 14
5 Agrupando campos 15
6 Uso de *label* 17
7 Campos somente para leitura 18
8 Desabilitar e habilitar controles 19

1 Formulário

O formulário é a base para páginas que oferecem maior interatividade com o usuário, servindo como um repositório para vários controles que forma a sua estrutura.

1.1 Elemento *form*

O elemento ***<form>*** identifica os limites de um formulário dentro de uma página. Cada *form* representa uma estrutura única. Podemos ter vários *forms* em uma única página, mas devidamente agrupados.

exemplo01.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form>
7              <input type="text" />
8              <input type="submit"  value="Enviar" />
9          </form>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 1 - Elemento form

1.2 Propriedade action

Para que o conteúdo de um formulário seja processado, as informações deverão ser repassadas para outra página, geralmente esta página é escrita em Java, PHP, ASP entre outras linguagens. Na chamada do *action,* deverá ser identificado o nome do arquivo que receberá estes dados, em tempos de desenvolvimento a propriedade poderá ficar em branco.

exemplo02.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form action="cadastro.php">
7              <input type="text" />
8              <input type="submit"  value="Enviar" />
9          </form>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 2 - Propriedade action

Ao clicarmos no botão "Enviar" teremos um erro de página caso o arquivo **cadastro.php** não exista.

1.3 Propriedade *name*

A propriedade *name* é bastante útil para validação e controle dos dados, procure deixar sempre o formulário identificado para que posteriormente o *JavaScript* e demais linguagens, tenham acesso aos dados do formulário.

exemplo03.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" action="cadastro.php">
7              <input type="text" />
8              <input type="submit"  value="Enviar" />
9          </form>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 3 - Propriedade name

1.4 Propriedade *method*

Para envio do conteúdo é preciso definir o método *http* que será utilizado para a transação dos dados. A propriedade *method* aceita dois valores:

get: é utilizado quando os dados do formulário não tem a necessidade de ficar oculto ao usuário, pois as informações são visualizadas na URL quando o *submit* é acionado. É bastante utilizado quando o usuário deseja recuperar URL com informações que serão tratadas por outras páginas, um bom exemplo são os sites de compras, botões de pesquisa, etc.

exemplo04.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="get" action="cadastro.php">
7              <input type="text" />
8              <input type="submit"  value="Enviar" />
9          </form>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 4 - Propriedade method get

post: usado quando o formulário remete dados que devem ser ocultos e principalmente enviados para banco de dados, sendo assim, as informações não serão visualizadas na URL.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              <input type="text" />
8              <input type="submit"  value="Enviar" />
9          </form>
10 </body>
11 </html>
```

Fig. 5 - Propriedade method post

1.5 Elemento *input* e a propriedade *type*

O elemento ***input*** é utilizado para inserir controles no formulário, por meio da propriedade *type* definimos qual o tipo de controle será utilizado, são eles: ***text, password, checkbox, radio, submit, reset, hidden, image*** e ***button.***

1.5.1 Caixa de texto (uma linha)

São os controles mais utilizados, permite a entrada de dados em uma única linha.

exemplo06.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Nome:
8              <input type="text" name="nome"/> <br><br>
9              E-mail:
10             <input type="text" name="email"/> <br><br>
11             <input type="submit"  value="Enviar" />
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Fig. 6 - Caixa de texto (uma linha)

Observe o uso da propriedade ***name***, é através deste identificador que teremos os dados recuperados posteriormente.

1.5.2 Entradas de senha

Utilize o tipo *password*, para entradas do tipo senha, ou para qualquer outra entrada onde os caracteres de entrada deverão permanecer ocultos.

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Login:
8              <input type="text" name="nome"/> <br><br>
9              Senha:
10             <input type="password" name="email"/> <br><br>
11             <input type="submit"  value="Enviar" />
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

1.5.3 Limitando a entrada de dados

As propriedades ***size*** e ***maxlength*** geralmente são utilizadas em conjunto, onde *size* define o tamanho da janela e *maxlength* a quantidade de caracteres a serem digitados.

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Nome:
8              <input type="text" name="nome" size="50" maxlength="45"/> <br><br>
9              <input type="submit"  value="Enviar" />
10         </form>
11 </body>
12 </html>
```

Neste caso a janela de entrada (caixa de texto), possui 50 caracteres de largura e deverá receber no máximo 45 caracteres.

Caso a sua janela de entrada seja menor que a quantidade de caracteres a serem digitados, não se preocupe, pois, o rolamento de caracteres deverá ocorrer normalmente.

```
Nome:
<input type="text" name="nome" size="10" maxlength="45"/> <br><br>
```

Alguns navegadores podem não interpretar corretamente a instrução *size*, desta forma temos que utilizar CSS.

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Nome:
8              <input type="text" name="nome" style="width:250px" maxlength="45"/> <br><br>
9              <input type="submit"  value="Enviar" />
10         </form>
11 </body>
12 </html>
```

Ao utilizarmos a propriedade ***width***, a tamanho deverá estar em pixel.

1.5.4 Valores padrão em caixa de texto

A propriedade *value*, permite definir um valor padrão para entrada na caixa de texto.

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Nome:
8              <input type="text" name="nome" style="width:250px" maxlength="45"/> <br><br>
9              Estado:
10             <input type="text" name="estado" style="width:25px" maxlength="2" value="SP"/> <br><br>
11             <input type="submit"  value="Enviar" />
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

1.5.5 Os elementos *submit* e *reset*

O elemento ***submit*** é o botão que permite que os dados do formulário sejam enviados e o elemento ***reset*** permite limpar os campos ou retorná-lo ao valor padrão.

exemplo12.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Login:
8              <input type="text" name="nome" style="width:150px" maxlength="10"/> <br><br>
9              Senha:
10             <input type="password" name="senha" style="width:150px" maxlength="10" /> <br><br>
11             <input type="reset"  value="Limpar" />
12             <input type="submit"  value="Enviar" />
13         </form>
14 </body>
15 </html>
```

1.5.6 Caixas de seleção

O tipo *checkbox*, permite criar caixas de seleção.

exemplo13.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Qual linguagem de programação você conhece?<br>
8              <input type="checkbox" name="asp"> ASP <br>
9              <input type="checkbox" name="php"> PHP <br>
10             <input type="checkbox" name="java"> JAVA <br>
11             <br><input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Não se esqueça de utilizar a propriedade ***name*** para posteriormente recuperar os dados. Para ajudar no processo de recuperação, valores poderão ser indicados nos elementos *checkbox* através da propriedade *value*, assim a recuperação fica mais fácil.

Durante o envio do formulário, somente as caixas selecionadas terão os valores enviados.

exemplo14.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Qual linguagem de programação você conhece?<br>
8              <input type="checkbox" name="asp" value="sim"> ASP <br>
9              <input type="checkbox" name="php" value="sim"> PHP <br>
10             <input type="checkbox" name="java" value="sim"> JAVA <br>
11             <br><input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Neste exemplo será considerado **sim**, somente para as opções selecionadas.

Para deixar uma caixa já selecionada utilize a propriedade *checked*.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Qual linguagem de programação você conhece?<br>
8              <input type="checkbox" name="todas" value="sim" checked="true"> Todas as linguagens <br>
9              <br><input type="submit" value="Enviar">
10         </form>
11 </body>
12 </html>
```

1.5.7 Botões de opção

Semelhante *checkbox* em sua estrutura, o *radio* permite que o usuário selecione uma opção em uma coleção, mas para que isso ocorra à propriedade *name* deverá possuir o mesmo identificador.

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Estado Civil<br>
8              <input type="radio" name="estadocivil"> Casado <br>
9              <input type="radio" name="estadocivil"> Solteiro <br>
10             <br><input type="submit" value="Enviar">
11         </form>
12 </body>
13 </html>
```

Assim como no *checkbox* as propriedades *value* e *checked* são aceitas.

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Renda familiar:<br>
8              <input type="radio" name="renda" value="nivel01"> até 01 salario mínimo <br>
9              <input type="radio" name="renda" value="nivel02"> de 02 até 05 salários mínimos <br>
10             <input type="radio" name="renda" value="nivel03"> acima até 15 salários mínimos <br>
11             <input type="radio" name="renda" value="naodeclarou" checked="true"> não vou declarar <br>
12             <br><input type="submit" value="Enviar">
13         </form>
14 </body>
15 </html>
```

1.5.8 Campos ocultos

Os campos ocultos permitem a passagem de valores para a página que irá processá-los sem a necessidade de apresentá-los ao usuário auxiliando no processo de desenvolvimento. Um bom exemplo é passar o ID de um elemento do banco de dados para recuperá-lo posteriormente, é importante que a propriedade *value* e *name* esteja devidamente preenchida.

exemplo18.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              <input type="hidden" name="user" value="admin">
8              <input type="hidden" name="nivel" value="2">
9              Confirme a sua senha:<br><br>
10             <input type="password"> <input type="submit" value="OK">
11         </form>
12 </body>
13 </html>
```

1.5.9 Substituindo botões submit e reset por imagens

O processo é bem simples, substitua o tipo para *image*, veja o exemplo:

exemplo19.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="get" action="pesquisa.php">
7              Pesquisar:<br><br>
8              <input type="text" name="pesquisar">
9              <input type="image" src="btn_ok.png">
10         </form>
11 </body>
12 </html>
```

O tipo *image* reconhece somente a função *submit*. Mas agora como *image* para os botões ***submit*** e ***reset*** ao mesmo tempo? Vamos contornar a situação fazendo uma simulação para um dos botões.

exemplo20.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="get" action="pesquisa.php">
7              Pesquisar:<br><br>
8              <input type="text" name="pesquisar"><br><br>
9              <input type="image" src="btn_enviar.png"/>
10             <img src="btn_limpar.png" style="cursor: hand" onclick="document.cadastro.reset()"/>
11         </form>
12 </body>
13 </html>
```

Note que no evento *onclick*, deverá ocorrer à indicação do nome do formulário.

Outra forma para resolver o problema e criar um link sem redirecionamento.

exemplo21.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="get" action="pesquisa.php">
7              Pesquisar:<br><br>
8              <input type="text" name="pesquisar"><br><br>
9              <input type="image" src="btn_enviar.png"/>
10             <a href="#" onclick="document.cadastro.reset()"><img src="btn_limpar.png"/></a>
11         </form>
12 </body>
13 </html>
```

1.5.10 Personalizando botões

Podemos definir botões do tipo *button*, o único cuidado com este tipo de elemento é a responsabilidade em realizar a programação do mesmo.

exemplo22.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="get" action="pesquisa.php">
7              Pesquisar:<br><br>
8              <input type="text" name="pesquisar"><br><br>
9              <input type="button" value="Voltar" onclick="window.history.back()">
10             <input type="reset" value="Limpar">
11             <input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

onclick="window.history.back()", somente terá efeito se o navegador abriu outras páginas antes desta.

2 Botões fora do formulário

O elemento *button*, permite diferentes tipos de aplicações fora do formulário, mas não podemos deixar de programá-los, veja o exemplo:

exemplo23.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web</title>
4  </head>
5  <body>
6          <button> Home </button>
7          <button> Dicas </button>
8          <button> Truques </button>
9  </body>
10 </html>
```

Bonitos, mas não funcionais. Vamos ao que interessa:

Programando link no botão.

exemplo24.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web</title>
4 </head>
5 <body>
6         <button onclick="window.location.href='http://www.google.com.br'"> Google </button>
7 </body>
8 </html>
```

Programando o botão de atualizar página.

exemplo25.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web</title>
4 </head>
5 <body>
6         <button onclick="window.location.reload()"> Atualizar </button>
7 </body>
8 </html>
```

Programado o botão de impressão.

exemplo26.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web</title>
4 </head>
5 <body>
6         <button onclick="window.print()"> Imprimir </button>
7 </body>
8 </html>
```

Criatividade com o uso do botão.

exemplo27.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web</title>
4 </head>
5 <body>
6         <button onclick="window.history.back()"><img src="btn_voltar.png"/></button>
7 </body>
8 </html>
```

Ou ...

exemplo28.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web</title>
4  </head>
5  <body>
6          <button onclick="window.history.back()"><img src="btn_icone_voltar.png"/><br>Voltar</button>
7  </body>
8  </html>
```

3 Menus suspensos (combo)

O elemento *select* permite criar uma lista de opção.

exemplo29.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          Estados:
8              <select name="estados">
9                      <option> São Paulo </option>
10                     <option> Rio de Janeiro </option>
11                     <option> Minas Gerais </option>
12                     <option> Bahia </option>
13             </select><br><br>
14         <input type="submit" value="Enviar">
15         </form>
16 </body>
17 </html>
```

Caso seja necessário podemos indicar um elemento pré-selecionado, usando a propriedade *selected*.

exemplo30.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          Estados:
8              <select name="estados">
9                      <option> São Paulo </option>
10                     <option> Rio de Janeiro </option>
11                     <option> Minas Gerais </option>
12                     <option selected="true"> Bahia </option>
13             </select><br><br>
14         <input type="submit" value="Enviar">
15         </form>
16 </body>
17 </html>
```

O importante é controlar os valores de retorno para as opções (*option*) indicadas pelo usuário, para isso fazemos o uso da propriedade *value*.

exemplo31.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          Estados:
8              <select name="estados">
9                      <option value="SP"> São Paulo </option>
10                     <option value="RJ"> Rio de Janeiro </option>
11                     <option value="MG"> Minas Gerais </option>
12                     <option selected="true" value="BA"> Bahia </option>
13             </select><br><br>
14         <input type="submit" value="Enviar">
15         </form>
16 </body>
17 </html>
```

4 Elemento *textarea*

O elemento *textarea* permite a criação de caixas de texto de mais de uma linha, sua criação é bem simples.

exemplo32.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          Mensagem:<br>
8              <textarea name="mensagem">
9              </textarea>
10         <br><br>
11         <input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Para ajustar o tamanho da janela utilize as propriedades *col* e *rows*.

exemplo33.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          Mensagem:<br>
8              <textarea name="mensagem" cols="80" rows="7">
9              </textarea>
10         <br><br>
11         <input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

5 Agrupando campos

O elemento *fieldset*, permite agrupar os campos de um formulário em uma janela, dando uma aparência mais agradável.

exemplo34.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Estado Civil<br>
8              <fieldset>
9                  <input type="radio" name="estadocivil"> Casado <br>
10                 <input type="radio" name="estadocivil"> Solteiro <br>
11             </fieldset>
12             <br><input type="submit" value="Enviar">
13         </form>
14 </body>
15 </html>
```

Ajustando o tamanho da janela do *fieldset* via CSS.

exemplo35.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              Estado Civil<br>
8              <fieldset style="width:200px;'">
9                  <input type="radio" name="estadocivil"> Casado <br>
10                 <input type="radio" name="estadocivil"> Solteiro <br>
11             </fieldset>
12             <br><input type="submit" value="Enviar">
13         </form>
14 </body>
15 </html>
```

Inserindo título para a janela *fieldset*.

exemplo36.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Formulário</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              <fieldset style="width:200px;'">
8              <legend> Estado Civil </legend>
9                  <input type="radio" name="estadocivil"> Casado <br>
10                 <input type="radio" name="estadocivil"> Solteiro <br>
11             </fieldset>
12             <br><input type="submit" value="Enviar">
13         </form>
14 </body>
15 </html>
```

6 Uso de *label*

Permite criar um título para os elementos de entrada, o qual pode ser usado de duas formas:

A primeira seria como rótulo de um elemento de entrada.

exemplo37.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Label</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              <label>Nome:</label>
8              <input type="text" name="nome"/> <br><br>
9              <label>E-mail:</label>
10             <input type="text" name="email"/> <br><br>
11             <input type="submit"  value="Enviar" />
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Na segunda opção com mais recurso. Veja no código e o relacionamento que ocorreu entre o ***label*** e o elemento de entrada, agora com o identificar ***id***.

exemplo38.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Label</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7              <label for="txt_nome">Nome:</label>
8              <input type="text" name="nome" id="txt_nome"/> <br><br>
9              <label for="txt_emal">E-mail:</label>
10             <input type="text" name="email" id="txt_email"/> <br><br>
11             <input type="submit"  value="Enviar" />
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

Melhorando o código.

exemplo39.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Label</title>
4      <style type="text/css">
5          b { color:red;}
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
10             <label for="txt_nome" accesskey="n"><b>N</b>ome:</label>
11             <input type="text" name="nome" id="txt_nome"/> <br><br>
12             <label for="txt_email" accesskey="m">E-<b>m</b>ail:</label>
13             <input type="text" name="email" id="txt_email"/> <br><br>
14             <input type="submit"  value="Enviar" />
15         </form>
16 </body>
17 </html>
```

Use as teclas ALT+N e ALT+M, para testar o efeito. Cuidado com as teclas de atalho do navegador.

7 Campos somente para leitura

A propriedade *readonly,* através dos valores ***true*** e ***false***, permite que informações sejam visualizadas, mas não alteradas.

exemplo40.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          <label>Nome:</label><br>
8          <input type="text" name="nome" readonly="true" value="digite seu nome"><br><br>
9          <label>Mensagem:</label><br>
10         <textarea name="mensagem" col="80" rows="7" readonly="true"> digite a sua mensagem </textarea><br><br>
11         <input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

8 Desabilitar e habilitar controles

A propriedade ***disabled***, permite habilitar e desabilitar um controle através dos valores *true* e *false*.

exemplo41.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web</title>
4  </head>
5  <body>
6          <form name="cadastro" method="post" action="cadastro.php">
7          <label>Nome:</label><br>
8          <input type="text" name="nome"><br><br>
9          <label>Mensagem:</label><br>
10         <textarea name="mensagem" col="80" rows="7" disabled="true"></textarea><br><br>
11         <input type="submit" value="Enviar">
12         </form>
13 </body>
14 </html>
```

IMPORTANTE:

Alguns navegadores não reconhecem o valor ***false*** para algumas propriedades, desta forma omita completamente.