Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB
HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 5

Assuntos que serão abordados:

1 Tabelas 2
1.1 Construções de uma tabela 2
1.2 Propriedade *cellpadding* 4
1.3 Propriedade *cellspacing* 4
1.4 Largura da tabela 5
1.5 Cores de fundo e bordas 6
1.6 Alinhamento da tabela 8
1.7 Alinhamento horizontal da célula 8
1.8 Alinhamento vertical da célula 9
1.9 Elemento *th* para título. 10
1.10 Elemento *caption* para título. 10
1.11 Propriedades *rowspan* e *colspan* 11
1.12 Manipulando a propriedade *frame* para as bordas 14
1.13 Estruturação da tabela 17
1.14 Propriedade *rules* 18
1.15 Imagem no fundo da tabela 20

1 Tabelas

São partes integrantes de qualquer documento, além da apresentação dos dados são utilizadas para construção do layout da página.

1.1 Construções de uma tabela

Uma tabela por mais simples, é construída por três elementos: ***table***, ***tr*** e ***td***. Onde ***table*** representa o elemento pai e obrigatoriamente deve ser fechado, veja:

```
<table>
        Demais elementos da tabela
</table>
```

O próximo passo é a criação das linhas ***tr*** (*table rows*).

```
<table>
        <tr>
                As colunas da tabela
        </tr>
</table>
```

O elemento ***td*** é utilizado para inserir os dados nas colunas da tabela (células), devendo ficar obrigatoriamente dentro do elemento ***tr***.

```
<table>
        <tr>
                <td> Valor 01 </td>
                <td> Valor 02 </td>
        </tr>
</table>
```

Veja um exemplo completo.

exemplo01.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table>
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

Alterando o código para inserção das bordas (1px).

exemplo02.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

Reorganizando linha e coluna.

```
<table border="1px">
    <tr>
        <td> HTML </td>
        <td> CSS </td>
    </tr>
    <tr>
        <td> JAVASCRIPT </td>
        <td> JQUERY </td>
    </tr>
</table>
```

1.2 Propriedade *cellpadding*

A propriedade *cellpadding* deve ser utilizada para definir o espaço entre a borda e conteúdo.

exemplo04.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

1.3 Propriedade *cellspacing*

A propriedade *cellspacing* permite definir o espaço entre as células.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

1.4 Largura da tabela

Podemos definir a largura da tabela indicando a porcentagem com relação à página ou através da quantidade de pixel.

exemplo06.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

Usando porcentagem.

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="50%">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

1.5 Cores de fundo e bordas

A cor de fundo da tabela pode ser aplicada com o CSS, usando a propriedade *background-color*.

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4      <style type="text/css">
5          table { background-color: #cccccc; }
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0">
10             <tr>
11                 <td> HTML </td>
12                 <td> CSS </td>
13                 <td> JAVASCRIPT </td>
14             </tr>
15         </table>
16 </body>
17 </html>
```

A aplicação do CSS poderá ser feita diretamente na tabela.

exemplo09.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" style="background-color: #ffcc00">
7              <tr>
8                  <td> HTML </td>
9                  <td> CSS </td>
10                 <td> JAVASCRIPT </td>
11             </tr>
12         </table>
13 </body>
14 </html>
```

Aplicação específica nas linhas e colunas também podem ser realizadas via CSS.

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" >
7              <tr style="background-color: #ccff00;">
8                  <td> HTML </td>
9                  <td style="background-color: #cccccc;"> CSS </td>
10             </tr>
11             <tr>
12                 <td> JAVASCRIPT </td>
13                 <td style="background-color: #ccff00;" > JQUERY </td>
14             </tr>
15         </table>
16
17
18 </body>
19 </html>
```

Usando CSS para melhorar a formatação.

exemplo10css.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4      <style type="text/css">
5          .amarelo { background-color: yellow;
6                     font-size: 8px;}
7          .azul { background-color: blue;
8                     font-size: 24px;}
9      </style>
10 </head>
11 <body>
12         <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" >
13             <tr>
14                 <td class="amarelo"> HTML </td>
15                 <td> CSS </td>
16             </tr>
17             <tr>
18                 <td class="azul"> JAVASCRIPT </td>
19                 <td> JQUERY </td>
20             </tr>
21         </table>
22 </body>
23 </html>
```

1.6 Alinhamento da tabela

O alinhamento da tabela deve ser feito com o uso do elemento *div.* Este elemento será visto posteriormente, neste momento utilizaremos a propriedade ***align*** com os seguintes parâmetros: ***center***, ***left*** e ***right***.

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" >
8                  <tr style="background-color: #ccff00;">
9                      <td> HTML </td>
10                     <td style="background-color: #cccccc;"> CSS </td>
11                 </tr>
12                 <tr>
13                     <td> JAVASCRIPT </td>
14                     <td style="background-color: #ccff00;" > JQUERY </td>
15                 </tr>
16             </table>
17         </div>
18 </body>
19 </html>
```

1.7 Alinhamento horizontal da célula

O elemento ***td*** permite o uso da propriedade ***align***, com os seguintes parâmetros: ***center***, ***left*** e ***right***.

exemplo12.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
8                  <tr>
9                      <td align="center"> HTML </td>
10                     <td align="left"> CSS </td>
11                 </tr>
12                 <tr>
13                     <td align="right"> JAVASCRIPT </td>
14                     <td align="center"> JQUERY </td>
15                 </tr>
16             </table>
17         </div>
18 </body>
19 </html>
```

1.8 Alinhamento vertical da célula

O elemento ***td*** permite a propriedade ***valign***, com os seguintes parâmetros:

top: alinhamento da parte superior da célula;

middle: alinhamento no centro da célula;

bottom: alinhamento na parte inferior da célula;

exemplo13.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
8                  <tr height="100px">
9                      <td valign="top"> HTML </td>
10                     <td valign="middle"> CSS </td>
11                 </tr>
12                 <tr height="100px">
13                     <td valign="bottom"> JAVASCRIPT </td>
14                     <td valign="middle"> JQUERY </td>
15                 </tr>
16             </table>
17         </div>
18 </body>
19 </html>
```

As propriedades ***align*** e ***valign*** podem ser aplicadas no mesmo elemento.

exemplo14.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
8                  <tr height="100px">
9                      <td valign="top" align="center"> HTML </td>
10                     <td valign="middle" align="left"> CSS </td>
11                 </tr>
12                 <tr height="100px">
13                     <td valign="bottom" align="center"> JAVASCRIPT </td>
14                     <td valign="middle" align="right"> JQUERY </td>
15                 </tr>
16             </table>
17         </div>
18 </body>
19 </html>
```

1.9 Elemento *th* para título.

O elemento ***th*** aplica negrito diretamente aos dados indicados na coluna.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
8                  <tr>    <th> Linguagens </th>   </tr>
9                  <tr>    <td> HTML </td>         </tr>
10                 <tr>    <td> CSS </td>          </tr>
11                 <tr>    <td> JAVASCRIPT </td>   </tr>
12                 <tr>    <td> JQUERY </td>       </tr>
13             </table>
14         </div>
15 </body>
16 </html>
```

1.10 Elemento *caption* para título.

O elemento ***caption*** aplica título para a tabela.

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <div align="center">
7              <table border="1px" cellpadding="15" cellspacing="0" width="500px">
8                  <caption> Linguagens de Programação </caption>
9                  <tr>    <th> Linguagens </th>   </tr>
10                 <tr>    <td> HTML </td>         </tr>
11                 <tr>    <td> CSS </td>          </tr>
12                 <tr>    <td> JAVASCRIPT </td>   </tr>
13                 <tr>    <td> JQUERY </td>       </tr>
14             </table>
15         </div>
16 </body>
17 </html>
```

1.11 Propriedades *rowspan* e *colspan*

As propriedades *rowspan* e *colspan* são utilizadas com os elementos *td* e *th*, os quais permitem que linhas e colunas sejam mescladas.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px">
7              <tr>
8                  <td colspan="2"> Linguagens Web </td>
9              </tr>
10             <tr>
11                 <td> HTML </td>
12                 <td> CSS </td>
13             </tr>
14             <tr>
15                 <td> JAVASCRIPT </td>
16                 <td> JQUERY </td>
17             </tr>
18         </table>
19 </body>
20 </html>
```

A propriedade *colspan* contém o valor 2, desta forma a coluna deve conter a abrangência de duas colunas.

Produtos		
Cod.	**Produto**	**Valor**
1010	Computador	R$ 1.500,00
3658	Impressora	R$ 350,00
Total		R$ 1.850,00

exemplo18.html

```html
<html>
<head>
    <title> Minha página web - Tabelas</title>
</head>
<body>
        <table border="1px">
            <tr>
                <td colspan="3" align="center" > Produtos</td>
            </tr>
            <tr>
                <th> Cod. </th>
                <th> Produto </th>
                <th> Valor </th>
            </tr>
            <tr>
                <td> 1010 </td>
                <td> Computador </td>
                <td> R$ 1.500,00 </td>
            </tr>
            <tr>
                <td> 3658 </td>
                <td> Impressora </td>
                <td> R$ 350,00 </td>
            </tr>
                <td colspan="2" align="center"> Total </td>
                <td> R$ 1.850,00 </td>
        </table>
</body>
</html>
```

A propriedade *rowspan*, realiza o mesmo efeito com relação às linhas da tabela.

Processadores	INTEL
	AMD
Sistema Operacional	Windows
	Linux

exemplo19.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px">
7              <tr>
8                  <td rowspan="2"> Processadores </td>
9                  <td> INTEL </td>
10             </tr>
11             <tr>
12                 <td> AMD </td>
13             </tr>
14             <tr>
15                 <td rowspan="2"> Sistema Operacional </td>
16                 <td> Windows </td>
17             </tr>
18             <tr>
19                 <td> Linux </td>
20             </tr>
21         </table>
22 </body>
23 </html>
```

Outro exemplo:

INTEL	Processador
AMD	
WINDOWS	Sistema Operacional
LINUX	
MAC OS	

exemplo20.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px">
7          <tr>
8              <td> INTEL </td>
9              <td rowspan="2"> Processador </td>
10         </tr>
11         <tr>
12             <td> AMD </td>
13         </tr>
14         <tr>
15             <td> WINDOWS </td>
16             <td rowspan="3"> Sistema Operacional </td>
17         </tr>
18         <tr>
19             <td> LINUX </td>
20         </tr>
21         <tr>
22             <td> MAC OS </td>
23         </tr>
24         </table>
25 </body>
26 </html>
```

1.12 Manipulando a propriedade *frame* para as bordas

Identifica quais lados do *frame* que circunda uma tabela serão visíveis.

border: este é o valor padrão.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo21.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" frame="border">
```

void: remove as bordas exteriores da tabela.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo22.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="void">
```

above: exibe a borda somente do lado superior.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo23.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="above">
```

below: exibe a borda somente do lado inferior.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo24.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="below">
```

hsides: exibe a borda do lado inferior e superior.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo25.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="hsides">
```

vsides: exibe a borda do lado direito e esquerdo.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo26.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="vsides">
```

lhs: exibe a borda do lado esquerdo.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo27.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table border="1px" frame="lhs">
```

rhs: exibe a borda do lado direito.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY

exemplo28.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" frame="rhs">
```

1.13 Estruturação da tabela

Os elementos *thead*, *tbody* e *tfoot* permitem realizar a estruturação de uma tabela podendo identificar as sessões de cada elemento.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	

Observe o posicionamento do elemento ***tfoot*** no código com relação ao visual da tabela.

exemplo29.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px">
7              <thead>
8                  <tr>
9                      <td colspan="2"> Linguagens Web </td>
10                 </tr>
11             </thead>
12             <tfoot>
13                 <tr>
14                     <td colspan="2"> Fonte desconhecida </td>
15                 </tr>
16             </tfoot>
17             <tbody>
18                 <tr>
19                     <td> HTML </td>
20                     <td> CSS </td>
21                 </tr>
22                 <tr>
23                     <td> JAVASCRIPT </td>
24                     <td> JQUERY </td>
25                 </tr>
26             </tbody>
27         </table>
28 </body>
29 </html>
```

1.14 Propriedade *rules*

A propriedade *rules* permite definir quais as linhas que serão mostradas dentro da tabela.

none: remove todas as linhas.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	

exemplo30.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table rules = "none" border="1px">
```

groups: exibe a linha entre as sessões.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	

exemplo31.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table rules = "groups" border="1px">
```

rows: exibe a linha.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	

exemplo32.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table rules = "rows" border="1px">
```

cols: exibe a coluna.

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	

exemplo33.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Tabelas</title>
4 </head>
5 <body>
6         <table rules = "cols" border="1px">
```

1.15 Imagem no fundo da tabela

Assim como podemos definir uma imagem para o fundo da página, podemos realizar o mesmo efeito para o fundo da tabela.

exemplo34.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Tabelas</title>
4  </head>
5  <body>
6          <table border="1px" style="background-image: url('fundo-azul.jpg')">
```

Linguagens Web	
HTML	CSS
JAVASCRIPT	JQUERY
Fonte desconhecida	