Administração Central
Cetec Capacitações

Atualização em Programação para WEB
HTML e CSS

Prof. Adriano Cilhos Doimo

Semana 5 – Assuntos Extras

Assuntos que serão abordados:

1 Listas 2
1.1 Criação de uma lista básica 2
1.2 Definição de marcadores 2
1.3 Listas Ordenadas por marcadores 3
1.4 Definição de marcados para listas ordenadas 4
1.5 Listas de definições 6
1.6 Uso do CSS 7
1.7 Combinações de listas 8
2 Posicionamento Dinâmico 9
2.1 Elemento *div* 9
2.2 Posicionamentos na página 9
3 Meta Tags 10
3.1 Como usar meta tags 10
3.2 Evitar cachê de página 11
3.3 Atualizar página 12
3.4 Redirecionamento 12
4 Acentuação 13
4.1 Grupo de caracteres *ISO Latin 1* 13
4.2 Usando Meta Tags 14

1 Listas

1.1 Criação de uma lista básica

A representação mais simples de uma lista é realizada pelo elemento ***ul***, permitindo a criação de listas não ordenadas.

```
<body>
    <ul>
        Aqui irão os itens da lista
    </ul>
</body>
```

Os elementos da lista são representados pelo elemento ***li.***

exemplo01.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ul>
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ul>
11 </body>
12 </html>
```

1.2 Definição de marcadores

Para as listas não ordenadas a propriedade *type* aceita três valores:

disc: marcador padrão.

exemplo02.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ul type="disc">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ul>
11 </body>
12 </html>
```

circle: marcador no formato um circulo aberto.

exemplo03.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ul type="circle">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ul>
11 </body>
12 </html>
```

square: marcador no formato de um quadrado.

exemplo04.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ul type="square">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ul>
11 </body>
12 </html>
```

1.3 Listas Ordenadas por marcadores

Para este tipo de lista, o elemento utilizado é ***ol***, e sua estrutura é semelhando ao elemento ***ul***.

exemplo05.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol>
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

1.4 Definição de marcados para listas ordenadas

Para listas ordenadas os valores para a propriedade *type* são diferentes.

1: números inteiros.

1. HTML
2. CSS
3. JAVASCRIPT

exemplo06.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol type="1">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

a: alfabeto minúsculo.

a. HTML
b. CSS
c. JAVASCRIPT

exemplo07.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol type="a">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

A: alfabeto minúsculo.

A. HTML
B. CSS
C. JAVASCRIPT

exemplo08.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol type="A">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

i: números romanos minúsculos.

i. HTML
ii. CSS
iii. JAVASCRIPT

exemplo09.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol type="i">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

I: números romanos maiúsculos.

I. HTML
II. CSS
III. JAVASCRIPT

exemplo10.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <ol type="I">
7          <li>HTML</li>
8          <li>CSS</li>
9          <li>JAVASCRIPT</li>
10     </ol>
11 </body>
12 </html>
```

1.5 Listas de definições

Este tipo de lista se diferencia das demais pelo modo como os itens são apresentados. Os elementos para listas de definições são: ***dl***, ***dt*** e ***dd***.

HTML
    HyperText Markup Language
CSS
    Cascading Style Sheets

exemplo11.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4  </head>
5  <body>
6      <dl>
7          <dt>HTML</dt>
8              <dd>HyperText Markup Language</dd>
9          <dt>CSS</dt>
10             <dd>Cascading Style Sheets</dd>
11     </dl>
12 </body>
13 </html>
```

1.6 Uso do CSS

A aplicação do CSS nas listas segue o mesmo conceito dos demais elementos.

exemplo12.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4      <style type="text/css">
5          ul li {color: blue;}
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9      <ul>
10         <li>HTML</li>
11         <li>CSS</li>
12         <li>JAVASCRIPT</li>
13     </ul>
14 </body>
15 </html>
```

Usando uma classe de formatação.

exemplo13.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Listas</title>
4      <style type="text/css">
5          .item {color: blue;}
6      </style>
7  </head>
8  <body>
9      <ul>
10         <li class="item">HTML</li>
11         <li>CSS</li>
12         <li>JAVASCRIPT</li>
13     </ul>
14 </body>
15 </html>
```

Observa que apenas o primeiro elemento será formatado.

1.7 Combinações de listas

Podemos adicionar uma lista dentro da outra.

- Linguagens
  - PHP
  - ASP
- Banco de Dados
  - SQL Server
  - MySQL

exemplo14.html

```html
<html>
<head>
    <title> Minha página web - Listas</title>
    <style type="text/css">
        .item {color: blue;}
    </style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li class="item">Linguagens</li>
            <ul>
                <li>PHP</li>
                <li>ASP</li>
            </ul>
        <li class="item">Banco de Dados</li>
            <ul>
                <li>SQL Server</li>
                <li>MySQL</li>
            </ul>
    </ul>
</body>
</html>
```

2 Posicionamento Dinâmico

2.1 Elemento *div*

O uso do elemento *center* não é mais recomendado apesar de ser funcional e bem rápido na sua aplicação, mas vamos utilizar a *tag* ***div*** para posicionar os elementos e deixar a aplicação mais dinâmica.

exemplo15.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - DIV</title>
4  </head>
5  <body>
6      <center> <img src="html_css.png"/> </center>
7      <hr>
8      <div align="center"><img src="html_css.png"/> </div>
9  </body>
10 </html>
```

Neste contexto, podemos utilizar a os parâmetros: ***center***, ***left*** e ***right***.

2.2 Posicionamentos na página

Outra vantagem do uso do ***div*** é permitir o posicionamento de outros elementos na página, ajustando melhor o design.

Quando for definir uma posição dinâmica é necessário o uso das propriedades ***top*** e ***left***, deixando a posição como absoluta (***absolute***).

exemplo16.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - DIV</title>
4  </head>
5  <body>
6      <div style ="top: 100px; left: 100px; position: absolute" ><img src="html_css.png"/> </div>
7  </body>
8  </html>
```

Usando mais elementos e sobreposições.

exemplo17.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - DIV</title>
4  </head>
5  <body>
6      <div style ="top: 100px; left: 100px; position: absolute" ><img src="html_css.png"/></div>
7      <div style ="top: 150px; left: 150px; position: absolute" ><img src="html_css.png"/></div>
8      <div style ="top: 300px; left: 600px; position: absolute" ><img src="html_css.png"/></div>
9  </body>
10 </html>
```

Tente inserir outros elementos dentro do elemento ***div*** e reposicioná-los dentro de uma página este é o tipo de recurso utilizado para desenvolvimento de site do tipo ***tableless***.

> **"*tableless*** é aquele site que não utiliza tabelas para a estruturação do Layout, seguindo os Padrões Web. O termo "*tableless*" é usado mais comumente no Brasil, e em outros países, outros foram mais difundidos, como CSS Layouts."

3 Meta Tags

Meta tags é representada pelo elemento ***meta*** e usada para exibir informações relevantes à página web e deverá ser definida dentro do elemento ***head***.

3.1 Como usar meta tags

A ***meta tag*** é definida com o uso das propriedades ***name*** e ***content***, veja o trecho a seguir.

exemplo18.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4      <meta name="author" content="programador web" />
5  </head>
6  <body>
7      <h3> Minha Página web </h3>
8  </body>
9  </html>
```

Outro exemplo:

exemplo19.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4      <meta name="author" content="programador web" />
5      <meta name="description" content="Site para teste de programação" />
6  </head>
7  <body>
8      <h3> Minha Página web </h3>
9  </body>
10 </html>
```

Muitos sistemas de busca usam das informações contidas na *meta tags* para localizar texto pesquisado.

exemplo20.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4      <meta name="author" content="programador web" />
5      <meta name="description" content="Site para teste de programação" />
6      <meta name="keywords" content="html, css, aula, treinamento"/>
7  </head>
8  <body>
9      <h3> Minha Página web </h3>
10 </body>
11 </html>
```

Outra informação para *meta tags* é a indicação da revisão do documento.

exemplo21.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4      <meta name="author" content="programador web" />
5      <meta name="description" content="Site para teste de programação" />
6      <meta name="keywords" content="html, css, aula, treinamento"/>
7      <meta name="revised" content="Sr. Programador, 24/11/2015"/>
8  </head>
9  <body>
10     <h3> Minha Página web </h3>
11 </body>
12 </html>
```

3.2 Evitar cachê de página

Toda vez que uma página é carregada, o browser armazena parte dela no cachê. Se sua página é atualizada constantemente podemos eliminar o armazenamento.

exemplo22.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4      <meta http-equiv="Pragma" content="no_cache"/>
5  </head>
6  <body>
7      <h3> Minha Página web </h3>
8  </body>
9  </html>
```

3.3 Atualizar página

O tempo que a página deverá ser atualizada também pode ser configurado.

exemplo23.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4     <meta http-equiv="refresh" content="15"/>
5 </head>
6 <body>
7     <h3> Minha Página web </h3>
8 </body>
9 </html>
```

3.4 Redirecionamento

O usuário pode ser redirecionado para outra página. Este recurso é usado quando alteramos o endereço de um documento ou até mesmo um site.

exemplo24.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4     <meta http-equiv="refresh" content="5; url='http://www.google.com.br'"/>
5 </head>
6 <body>
7     <h3> Minha Página web </h3>
8 </body>
9 </html>
```

4 Acentuação

4.1 Grupo de caracteres *ISO Latin 1*

Uma maneira de se realizar acentuação sem ter problema com qualquer navegador é utilizar as notações especiais do HTML.

Tabela de Acentuação							
Á	Á	á	á	Â	&Acirc	â	â
É	É	é	&eacute	Ê	Ê	ê	ê
Í	Í	í	&iacute	Î	Î	î	î
Ó	Ó	ó	ó	Ô	Ô	ô	&ocirc
Ú	Ú	ú	ú	Û	Û	û	û
À	À	à	à	Ä	Ä	ä	ä
È	È	è	è	Ë	Ë	ë	ë
Ì	Ì	ì	ì	Ï	Ï	ï	ï
Ò	Ò	ò	ò	Ö	Ö	ö	ö
Ù	Ù	ù	ù	Ü	Ü	ü	ü
Ã	Ã	ã	ã	Ñ	Ñ	ñ	ñ
Õ	Õ	õ	õ	Ç	Ç	ç	ç
Caracteres Especiais							
Å	Å	å	å	¢	¢	£	£
Æ	Æ	æ	æ	º	º	ª	ª
Ø	Ø	ø	ø	¹	¹	²	²
Ð	Ð	ð	ð	³	³	½	½
Ý	Ý	ý	ý	¼	¼	¾	¾
Þ	Þ	þ	þ	±	±	÷	÷
ß	ß	"	"	×	×	‰	‰
<	<	>	>	«	«	»	»
®	®	©	©	¿	¿	¡	¡

Veja o exemplo:

exemplo25.html

```
1  <html>
2  <head>
3      <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h3> Minha Página web - Trabalhando com acentuação.</h3>
7      <hr>
8      <h3> Minha P&aacute;gina web - Trabalhando com acentua&ccedil;&atilde;o.</h3>
9  </body>
10 </html>
```

4.2 Usando Meta Tags

Para ajustar o padrão de saída do site podemos implementar uma ***meta tag***.

exemplo26.html

```
1 <html>
2 <head>
3     <title> Minha página web - Meta Tag</title>
4     <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"  />
5 </head>
6 <body>
7     <h3> Minha Página web - Trabalhando com acentuação</h3>
8 </body>
9 </html>
```

Erros de acentuação são comuns principalmente quando os dados que são carregados a partir de uma base de dados, caso na página apareça como ►►o ou Ã§Ã£o, para a expressão "ção", significa:

►►o = para site em ISO-8859-1, banco de dados em UTF-8.

Ã§Ã£o = para site em UFT-8, banco de dados em ISO-8859-1.

Para ISO-8859-1:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

Para UTF-8:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">