

Exercice 1:

1. "mkdir Examen_R108" pour créer le dossier R108
2. "mkdir work result" pour créer les sous-dossiers work et result
3. Dans work "nano t1.txt t2.txt t3.txt" pour créer les fichiers textes t1 t2 t3 et y mettre une phrase
4. "cp *.txt ../result" pour copier tous les fichiers textes de work dans result
5. pwd pour afficher la structure complète du dossier

Exercice 2:

1. "find /bin -name "s*.sh"
2. "find /bin -name "s*.sh" | head -n3

Exercice 3:

1. Etant dans le dossier Examen_R108, "nano identite.txt" pour créer et modifier le fichier identite.txt
2. chmod 640 pour donner au propriétaire les droits de modification et de lecture, au groupe le droit de lecture et rien aux autres utilisateurs
3. "cp identite.txt identite_copie.txt" pour créer le fichier identite_copie.txt "diff identite.txt identite_copie.txt" pour faire la différence
4. "diff identite.txt identite_copie.txt > comparaison.log" pour enregistrer le résultat de la comparaison dans le fichier comparaison.log
5. "diff identite.txt identite_copie.txt 2>> erreur.txt" pour rediriger toute éventuelle erreur vers le fichier erreur.txt

Les trois chiffres dans chmod ont un rôle particulier: le premier chiffre allant de la gauche vers la droite représente les droits qu'a le propriétaire sur un fichier ou un dossier, le second concerne les membres du groupe et le troisième concerne les autres utilisateurs

Exercice 4:

1. "nano employees.txt" pour créer le fichier et y mettre une liste
2. "sort -k2 employees.txt" pour trier les éléments de la liste par rapport la deuxième colonne en ordre croissant
3. "cut -d ' ' -f1 employees.txt | sort -u" pour afficher les prénoms de la liste sans doublons
4. "wc employees.txt | cut -d ' ' -f2" pour afficher le nombre de ligne du fichier employees.txt
5. "grep -i 'e' employees.txt" pour afficher les lignes de la liste contenant "e"

sort : commande permettant de trier les éléments

uniq : commande permettant d'éviter les doublons

wc : commande qui affiche le nombre de lignes, de groupes de caractères et de caractères d'un fichier

grep -i : affiche les lignes contenant un caractère ou la chaîne de caractères recherchés

cut : c'est une commande permet de découper une liste

Exercice 5:

1. 'LOGIN=\$(logname)' ' pour attribuer à LOGIN le nom d'utilisateur et "echo \$LOGIN" pour afficher
2. nano infos_user.sh
echo "\$(logname) \$SHELL"
Date="16, Octobre 2025"
Heure="9h"
echo "\$Date \$Heure"
read -p 'Quel âge avez-vous : ' age
echo "Bonjour \$(logname), vous avez \$age ans. Nous sommes le \$Date"
3. "chmod +x infos_user.sh" pour le rendre exécutable et "[./infos-user.sh](#)" pour l'exécuter
- 4.

```
echo "$(logname) $bash"  
Date="16, Octobre 2025"  
Heure="09h48"  
echo "$Date $Heure"  
read -p 'Quel âge avez-vous : ' age  
echo "Bonjour $(logname), vous avez $age ans. Nous sommes le $Date"  
[1]+  Fini          sleep 45
```