

WRITE-UP

Election du root bridge(RB) : Le root bridge(switch racine) c'est le switch ayant le BID le plus bas

$BID = Bridge\ ID = Priorité\ (+\ VLAN\ ID) + @MAC$

VERIFICATION DE L'ELECTION DU RB

$BID(SW1) = 32769.0001.4295.DC96 < BID(SW1) = 32769.00D0.D30B.22CD$

$BID(SW1) = 32769.0001.4295.DC96 < BID(SW2) = 32769.0060.473A.6344$

$BID(SW1) = 32769.0001.4295.DC96 < BID(SW3) = 32769.0001.9771.4129$

Pour modifier la priorité :

SW(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

Synthèse commandes STP utiles

Commande	Usage principal
show spanning-tree	Affiche l'état STP complet pour tous les VLANs (root, rôles, états des ports)
show spanning-tree vlan <id>	Diagnostic STP ciblé sur un VLAN précis
show spanning-tree summary	Résumé global (mode STP, nombre d'instances, ports actifs/bloqués) et version du STP
show spanning-tree interface <int>	Affiche le rôle et l'état STP d'un port
show spanning-tree interface <int> detail	Détails avancés (BPDU, transitions d'état, timers)
show spanning-tree detail	Informations globales détaillées (TCN, BPDU, timers)