

Write up

Configuration d'un switch ou routeur via SSH

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip domain-name reseau.local
Switch(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 2048
Switch(config)# username admin privilege 15 secret [motdepasseadmin]
Switch(config)# line vty 0 4
Switch(config-line)# transport input ssh
Switch(config-line)# login local
Switch(config-line)# exit
Switch(config)# ip ssh version 2
```

Nommer les switches :

```
Switch> enable

Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)#
```

Création d'un VLAN :

```
SW1(config)# vlan 10

SW1(config-vlan)# name "VLAN 10"

SW1(config-vlan)# exit

SW1(config)#
```

Affectation d'un VLAN à un port :

```
SW1(config)# interface fastEthernet0/1

SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# no shutdown
```

Configuration d'un lien trunk entre les switches :

```
SW1(config)# interface gigabitEthernet0/1

SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# no shutdown
```

Vérification des VLAN :

```
SW1# show vlan brief ou sh vlan(commande abrégée)
```

Vérification des liens trunk et qu'ils ont une encapsulation 802.1q(dot1q):

```
SW1# show interfaces trunk ou sh int tr(commande abrégée)
```