

Write-up TP9

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
root@rt-mv:/home/administrateur#
```

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
```

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
root@rt-mv:/home/administrateur# ssh administrateur@localhost
```

On remarque là que le client met du temps avant de signaler le problème de port bloqué

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -F
root@rt-mv:/home/administrateur# ssh administrateur@localhost
The authenticity of host 'localhost (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:YueYEJivn7XPYfksqDhi/unQfIMMkfEnDclKDX8vFM4.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Après avoir vider les règles(iptables -F), la connexion ssh est rétablie

Changements de la politique(DROP pour interdire les connexions et ensuite ACCEPT pour les rétablir)

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P OUTPUT ACCEPT
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P INPUT DROP
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P OUTPUT DROP
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P FORWARD DROP
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P INPUT ACCEPT
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P OUTPUT ACCEPT
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -P FORWARD ACCEPT
```

Suppression de la chaîne INPUT et création de la chaîne INSSH, ajout de la politique de connexion à la chaîne créée pour que la machine accepte les connexions SSH venant de l'utilisateur du réseau ayant pour adresse IP 192.31.25.17

```
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -F INPUT
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -N INSSH
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j INSSH
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -A INSSH -s 192.31.25.18 -j ACCEPT
root@rt-mv:/home/administrateur#
root@rt-mv:/home/administrateur# iptables -A INSSH -s 192.31.25.17 -j ACCEPT
root@rt-mv:/home/administrateur#
```