」jobname%【工作根目录】
bibs%【参考文献数据库目录,根据需要,可以有多个数据库】
sample.bib%【参考文献数据库】
– i chap01
01helloworld.c%【输入输出 C 语言代码】 ···
– chap02
01bubblesort.c%【冒泡排序 C 语言代码】 ···
── contents%【各章节 LATEX 源文件,可根据需要增减】
chap00-abs%【摘要】.tex
├── chap01-intro.tex%【第 1 章】 └──
chap10-conclusion.tex%【第 10 章】
app01-denotation.tex%【主要符号对照表】
app02-ack.tex%【致谢】
app03-resume.tex%【个人简历】
── datasets%【数据文件,可根据需要增减】
tab01-test01.csv%【XXXX 测试数据】
tab02-test02.csv%【XXXX 模拟数据】
────────────────────────────────────
– plot
fig01.tex%【TiKZ 绘图代码】
- chap01
fig01-01.png%【TiKZ 绘图代码】
–iii chap02
fig02-01.jpg%【TiKZ 绘图代码】
xxxx.png%【现场照片】
xxxx.png%【屏幕截图】
xxxx.pdf%【Matlab 制图】
 ├ <mark>─</mark> logo%【学校 LOGO 图标】
XXXX.png%【截图 (不推荐)】
── settings%【自定义命令、环境、引入宏包等 L ^{AT} EX 源文件,可根据需要调整】
format.tex%【自定义命令、环境、参数设置等】
packages.tex%【宏包引入】
—— main.tex%【主控文件,必须存在,且置于根目录】
— Makefile%【make 命令需要的文件,若不执行 make 命令,可以不需要】