```
📄 jobname%【工作根目录】
🔲 bibs%【参考文献数据库目录,根据需要,可以有多个数据库】
   🁇 sample.bib%【参考文献数据库】
🔲 codes%【插图目录,可根据需要增减】
  - chap01
     ┡ 01helloworld.c%【输入输出 C 语言代码】
  - chap02
     ┡ 01bubblesort.c%【冒泡排序 C 语言代码】
  contents%【各章节 LATEX 源文件, 可根据需要增减】
  ── chap00-abs%【摘要】.tex
   ┗ chap01-intro.tex%【第1章】
  퉊 app01-denotation.tex%【主要符号对照表】
  — app02-ack.tex%【致谢】
  - app03-resume.tex%【个人简历】
 ■ datasets%【数据文件,可根据需要增减】
  ── tab01-test01.csv%【XXXX 测试数据】
   ┗ tab02-test02.csv%【XXXX 模拟数据】
🦳 figs%【插图目录,可根据需要增减】
  - plot
     └── fig01.tex%【TiKZ 绘图代码】
   chap01
     - ☐ fig01-01.png%【TiKZ 绘图代码】
  – chap02
     ┡ fig02-01.jpg%【TiKZ 绘图代码】
  ☐ xxxx.png%【屏幕截图】
   🆺 xxxx.pdf%【Matlab 制图】
📗 logo%【学校 LOGO 图标】
  - XXXX.png%【截图 (不推荐)】
   ┡ XXXX.pdf%【矢量图标 (强烈推荐)】
ー settings%【自定义命令、环境、引入宏包等 LATEX 源文件,可根据需要调整】
  └── format.tex%【自定义命令、环境、参数设置等】
  —— packages.tex%【宏包引入】
🏲 main.tex%【主控文件,必须存在,且置于根目录】
🌓 Makefile%【make 命令需要的文件,若不执行 make 命令,可以不需要】
```