

表 1: 实验数据, 这个题注十分的长, 注意这在索引中的处理方式, 还有 caption 后面的双反斜杠

测试程序	正常运行 时间 (s)	同步 时间 (s)	检测点 时间 (s)	卷回恢复 时间 (s)	进程迁移 时间 (s)	检查点 文件 (KB)
CG.A.2	23.05	$2 \cdot 10^{-3}$	0.116	$3.5 \cdot 10^{-2}$	$5.89 \cdot 10^{-1}$	32,491
CG.A.4	15.06	$3 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-2}$	$2.1 \cdot 10^{-2}$	$3.51 \cdot 10^{-1}$	18,211
CG.A.8	13.38	$4 \cdot 10^{-3}$	$7.2 \cdot 10^{-2}$	$2.3 \cdot 10^{-2}$	$2.1 \cdot 10^{-1}$	9,890
CG.B.2	867.45	$2 \cdot 10^{-3}$	0.864	0.232	$3.256 \cdot 10^0$	228,562
CG.B.4	501.61	$3 \cdot 10^{-3}$	0.438	0.136	$2.075 \cdot 10^0$	123,862
CG.B.8	384.65	$4 \cdot 10^{-3}$	0.457	0.108	$1.235 \cdot 10^0$	63,777
MG.A.2	112.27	$2 \cdot 10^{-3}$	0.846	0.237	$3.93 \cdot 10^0$	236,473
MG.A.4	59.84	$3 \cdot 10^{-3}$	0.442	0.128	$2.07 \cdot 10^0$	123,875
MG.A.8	31.38	$3 \cdot 10^{-3}$	0.476	0.114	$1.041 \cdot 10^0$	60,627
MG.B.2	526.28	$2 \cdot 10^{-3}$	0.821	0.238	$4.176 \cdot 10^0$	236,635
MG.B.4	280.11	$3 \cdot 10^{-3}$	0.432	0.130	$1.706 \cdot 10^0$	123,793
MG.B.8	148.29	$3 \cdot 10^{-3}$	0.442	0.116	$8.93 \cdot 10^{-1}$	60,600
LU.A.2	2,116.54	$2 \cdot 10^{-3}$	0.110	$3 \cdot 10^{-2}$	$5.32 \cdot 10^{-1}$	28,754
LU.A.4	1,102.50	$2 \cdot 10^{-3}$	$6.9 \cdot 10^{-2}$	$1.7 \cdot 10^{-2}$	$2.55 \cdot 10^{-1}$	14,915
LU.A.8	574.47	$3 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-2}$	$1.6 \cdot 10^{-2}$	$1.92 \cdot 10^{-1}$	8,655
LU.B.2	9,712.87	$2 \cdot 10^{-3}$	0.357	0.104	$1.734 \cdot 10^0$	101,975
LU.B.4	4,757.80	$3 \cdot 10^{-3}$	0.190	$5.6 \cdot 10^{-2}$	$8.08 \cdot 10^{-1}$	53,522
LU.B.8	2,444.05	$4 \cdot 10^{-3}$	0.222	$5.7 \cdot 10^{-2}$	$5.48 \cdot 10^{-1}$	30,134
CG.B.2	867.45	$2 \cdot 10^{-3}$	0.864	0.232	$3.256 \cdot 10^0$	228,562
CG.B.4	501.61	$3 \cdot 10^{-3}$	0.438	0.136	$2.075 \cdot 10^0$	123,862
CG.B.8	384.65	$4 \cdot 10^{-3}$	0.457	0.108	$1.235 \cdot 10^0$	63,777
MG.A.2	112.27	$2 \cdot 10^{-3}$	0.846	0.237	$3.93 \cdot 10^0$	236,473
MG.A.4	59.84	$3 \cdot 10^{-3}$	0.442	0.128	$2.07 \cdot 10^0$	123,875
MG.A.8	31.38	$3 \cdot 10^{-3}$	0.476	0.114	$1.041 \cdot 10^0$	60,627
MG.B.2	526.28	$2 \cdot 10^{-3}$	0.821	0.238	$4.176 \cdot 10^0$	236,635
MG.B.4	280.11	$3 \cdot 10^{-3}$	0.432	0.130	$1.706 \cdot 10^0$	123,793
MG.B.8	148.29	$3 \cdot 10^{-3}$	0.442	0.116	$8.93 \cdot 10^{-1}$	60,600

续下页

续表 1 实验数据

测试程序	正常运行 时间 (s)	同步 时间 (s)	检查点 时间 (s)	卷回恢复 时间 (s)	进程迁移 时间 (s)	检查点 文件 (KB)
LU.A.2	2,116.54	$2 \cdot 10^{-3}$	0.110	$3 \cdot 10^{-2}$	$5.32 \cdot 10^{-1}$	28,754
LU.A.4	1,102.50	$2 \cdot 10^{-3}$	$6.9 \cdot 10^{-2}$	$1.7 \cdot 10^{-2}$	$2.55 \cdot 10^{-1}$	14,915
LU.A.8	574.47	$3 \cdot 10^{-3}$	$6.7 \cdot 10^{-2}$	$1.6 \cdot 10^{-2}$	$1.92 \cdot 10^{-1}$	8,655
LU.B.2	9,712.87	$2 \cdot 10^{-3}$	0.357	0.104	$1.734 \cdot 10^0$	101,975
LU.B.4	4,757.80	$3 \cdot 10^{-3}$	0.190	$5.6 \cdot 10^{-2}$	$8.08 \cdot 10^{-1}$	53,522
LU.B.8	2,444.05	$4 \cdot 10^{-3}$	0.222	$5.7 \cdot 10^{-2}$	$5.48 \cdot 10^{-1}$	30,134
EP.A.2	123.81	$2 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-3}$	$7.4 \cdot 10^{-2}$	1,834
EP.A.4	61.92	$3 \cdot 10^{-3}$	$1.1 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$7.3 \cdot 10^{-2}$	1,743
EP.A.8	31.06	$4 \cdot 10^{-3}$	$1.7 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$7.3 \cdot 10^{-2}$	1,661
EP.B.2	495.49	$1 \cdot 10^{-3}$	$9 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-3}$	$1.96 \cdot 10^{-1}$	2,011
EP.B.4	247.69	$2 \cdot 10^{-3}$	$1.2 \cdot 10^{-2}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$1.22 \cdot 10^{-1}$	1,663
EP.B.8	126.74	$3 \cdot 10^{-3}$	$1.7 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$8.3 \cdot 10^{-2}$	1,656

`pgfplotstable`宏包采用“key-value-options”方式设置各个参数，并提供了丰富的格式控制，其细节，请使用`texdoc pgfplotstable`参阅说明书。