

```
iobname%【工作根目录】
🗕 bibs%【参考文献数据库目录,根据需要,可以有多个数据库】
   ── sample.bib%【参考文献数据库】
  📗 codes%【源代码目录,可根据需要增减】
  chap01
     ── 01helloworld.c%【输入输出 C 语言代码】
    <u>L</u> ....
   - chap02
    ├── 01bubblesort.c%【冒泡排序 C 语言代码】
  L
🛑 contents%【各章节 l<sup>e</sup>TEX 源文件,可根据需要增减】
  ├── chap00-abs%【摘要】.tex
   ┩┪ chap01-intro.tex%【第1章】
  ├── chap10-conclusion.tex%【第 10 章】
  ├── app01-denotation.tex%【主要符号对照表】
  ├── app02-ack.tex%【致谢】
  └│ app03-resume.tex%【个人简历】
🛑 datasets%【数据文件,可根据需要增减】
  └── tab01-test01.csv%【XXXX 测试数据】
  F...
📗 figs%【插图目录,可根据需要增减】
  chap01
     —— fig01-01.tex%【TiKZ 代码绘图】
     —— fig01-02.png%【屏幕截图】
     —— fig01-03.jpg%【现场/实物照片】
     — fig01-04.pdf%【Matlab 制图】
  chap02
📗 logo%【学校 LOGO 图标】
  ├── XXXX.png%【截图 (不推荐)】
   ── XXXX.pdf%【矢量图标 (强烈推荐)】
—— settings%【自定义命令、环境、引入宏包等 LATEX 源文件,可根据需要调整】
  format.tex%【自定义命令、环境、参数设置等】
  packages.tex%【宏包引入】
— main.tex%【主控文件,必须存在,且置于根目录】
- Makefile% 【make 命令需要的文件,若不执行 make 命令,可以不需要】
┡ · · · % 【其它必须置于根目录下的文件,可以不需要】
```