

DOCUMENTAÇÃO API PAGBANK

Este documento consolida integralmente as informações técnicas e os manuais de payloads para a integração com a API do PagBank, organizados de forma lógica para facilitar a implementação.

1. Configuração da Conta e Autenticação (OAuth2)

A autenticação é a base de todas as chamadas, utilizando o protocolo **OAuth2** com o envio do token no cabeçalho HTTP como um **Bearer Token** 1. Para o **Ambiente de Testes (Sandbox)**, o desenvolvedor deve configurar as credenciais (token de homologação e e-mail do vendedor) obtidas no painel do desenvolvedor em arquivos de ambiente locais, utilizando o endpoint base <https://sandbox.api.pagseguro.com> 1.

Obter Token de Acesso (POST /oauth2/token): Este endpoint troca o código de autorização (code) ou código SMS (sms_code) por um access_token 1.

- **Body Params:** grant_type (sms, authorization_code ou challenge), code (obrigatório se authorization_code), email e scope 1.
- **Headers:** Authorization: Bearer 1.

Variações de Payloads para Obtenção de Token:

- **Authorization Code:** Requer grant_type: "authorization_code", code (recebido via redirecionamento) e redirect_uri 2.
- **SMS:** Requer grant_type: "sms", sms_code e o e-mail da conta do cliente 2.
- **Desafio (Challenge):** Requer grant_type: "challenge" e scope: "certificate.create" 2.

Gestão de Tokens Adicional:

- **Renovação de Token (POST /oauth2/refresh):** Requer grant_type: "refresh_token" e o refresh_token obtido anteriormente 2.
- **Revogação de Token (POST /oauth2/revoke):** Requer token e token_type_hint (pode ser "access_token" ou "refresh_token") 2.

2. Criação de Pedidos (Orders API)

O payload básico para criar um pedido deve conter a identificação da venda, os dados do cliente e os itens 3.

Estrutura Base do Pedido:

- **reference_id:** ID único no seu sistema 3.
- **customer:** Objeto com name, email, tax_id (CPF/CNPJ) e phones 3.
- **items:** Array contendo name, quantity e unit_amount (em centavos) 3.
- **shipping:** Objeto opcional com address completo 3.

Payloads Específicos de Pagamento:

- **Payload para Pix Dinâmico:** Inclua o objeto qr_codes com amount.value e defina arrangements como ["PIX"] 3.
- **Payload para "Pagar com PagBank":** No objeto qr_codes, defina arrangements como ["PAGBANK"] para permitir pagamento via carteira digital 3.

3. Split de Pagamento e Custódia (Escrow)

Para dividir o valor entre recebedores e bloquear o saldo temporariamente, utiliza-se o objeto receivers 4.

- **Configuração de Split:** Cada item no array receivers deve conter a identificação da conta (id) e o valor destinado a ela (amount.value) 4.
- **Configuração de Custódia:** Dentro de cada recebedor em receivers, adicione o objeto configurations.custody com apply: true 4.
- **Prazo de Liberação:** Pode-se definir a data de liberação automática no campo scheduled (padrão ISO 8601), com limite máximo de 365 dias 4.

4. Notificações e Webhooks

O PagBank envia notificações assíncronas para as URLs definidas no campo notification_urls do pedido 5.

- **Payload de Notificação:** Contém informações sobre a transação, incluindo o status atual 5.
- **Status Transacionais Possíveis:** PAID (pago), WAITING (aguardando), IN_ANALYSIS (em análise), DECLINED (recusado), CANCELED (cancelado) e EXPIRED (expirado, exclusivo para checkout) 5.

5. Terminais Inteligentes (SmartPOS - PlugPag)

Para integrações via SDK PlugPag (ex: React Native), os payloads seguem interfaces específicas do hardware 5.

- **Pedido de Pagamento (PlugPagPaymentRequest):**
 - type: CREDIT, DEBIT ou PIX 6.
 - amount: Valor em centavos 6.
 - installmentType: A_VISTA, PARC_VENDEDOR ou PARC_COMPRADOR 6.
 - installments: Número de parcelas 6.
- **Pedido de Estorno (PlugPagRefundRequest):** Requer transactionCode, transactionId e voidType (VOID_PAYMENT para cartão ou VOID_QRCODE para Pix) 6.

6. Certificado Digital (mTLS)

Para a emissão de certificados obrigatórios em fluxos de transferência (*pay-out*), o payload para o endpoint /certificates deve conter os seguintes cabeçalhos 6:

- **Headers:** Authorization: Bearer 7.