

Caso 1 — ENTRADA

Pantallas de ingreso de datos (prompts)

Vista simulada

```
prompt("Ingrese número 1:") → "8"
```

```
prompt("Ingrese número 2:") → "3"
```

```
prompt("Ingrese número 3:") → "10"
```

Comentarios y sugerencias

- Cada valor ingresado se convierte con `parseFloat()` antes de agregarlo al arreglo.
- Valida con `isNaN()` para asegurar que el usuario ingrese números reales.
- Los tres números se almacenan en un array para luego aplicar el ordenamiento burbuja.

Caso 1 — SALIDA

Resultado en pantalla tras ordenar con burbuja

Vista simulada

Arreglo ingresado: [8, 3, 10]

Arreglo ordenado (burbuja): [3, 8, 10]

Menor: 3 | Mayor: 10

Comentarios y sugerencias

- El método de burbuja compara pares adyacentes e intercambia cuando corresponde.
- Con 3 números, se realizan a lo más 3-4 comparaciones para ordenar completamente.
- El menor queda en la primera posición (índice 0) y el mayor en la última (índice length-1).

Caso 2 — ENTRADA

Pantallas de ingreso de datos (prompts)

Vista simulada

```
prompt("Ingrese número 1:") → "5"
```

```
prompt("Ingrese número 2:") → "5"
```

```
prompt("Ingrese número 3:") → "2"
```

Comentarios y sugerencias

- Cada valor ingresado se convierte con `parseFloat()` antes de agregarlo al arreglo.
- Valida con `isNaN()` para asegurar que el usuario ingrese números reales.
- Los tres números se almacenan en un array para luego aplicar el ordenamiento burbuja.

Caso 2 — SALIDA

Resultado en pantalla tras ordenar con burbuja

Vista simulada

Arreglo ingresado: [5, 5, 2]

Arreglo ordenado (burbuja): [2, 5, 5]

Menor: 2 | Mayor: 5

Comentarios y sugerencias

- El método de burbuja compara pares adyacentes e intercambia cuando corresponde.
- Con 3 números, se realizan a lo más 3-4 comparaciones para ordenar completamente.
- El menor queda en la primera posición (índice 0) y el mayor en la última (índice length-1).

Caso 3 — ENTRADA

Pantallas de ingreso de datos (prompts)

Vista simulada

```
prompt("Ingrese número 1:") → "7"
```

```
prompt("Ingrese número 2:") → "7"
```

```
prompt("Ingrese número 3:") → "7"
```

Comentarios y sugerencias

- Cada valor ingresado se convierte con `parseFloat()` antes de agregarlo al arreglo.
- Valida con `isNaN()` para asegurar que el usuario ingrese números reales.
- Los tres números se almacenan en un array para luego aplicar el ordenamiento burbuja.

Caso 3 — SALIDA

Resultado en pantalla tras ordenar con burbuja

Vista simulada

Arreglo ingresado: [7, 7, 7]

Arreglo ordenado (burbuja): [7, 7, 7]

Los tres números son idénticos. No hay mayor/menor distintos.

Comentarios y sugerencias

- Se detecta el caso especial cuando el mínimo y el máximo son iguales.
- Puedes mostrar un solo mensaje descriptivo en lugar de menor/mayor.
- Aun así, ejecutar burbuja no daña el resultado (el arreglo permanece igual).