

EXPLICACION CÓDIGO MÓDULO 2

Creación del html con el código proporcionado en el enunciado de la tarea, le paso los script del [main.js](#) y [alumno.js](#) , alumno va primero para que se cargue antes en el proyecto y poder usarlo desde el main sin problemas

```
MODULO2 JS > <> index.html > <> html > <> body
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7    <title>Ejercicio de evaluación</title>
8  </head>
9  <body>
10   <script src="./js/alumno.js"></script>
11   <script src="./js/main.js"></script>
12   <input type="text" id="name" placeholder="Nombre">
13   <input type="text" id="surname" placeholder="Apellidos">
14   <input type="text" id="points" placeholder="Puntuación entre 0 y 10">
15   <button onclick="showUserResult()">Ver Listado en consola</button>
16 </body>
17 </html>
```

Creación de la clase ALUMNO, creamos el constructor con los 3 parámetros que se necesitan, después se setean los puntos usando el setter setPuntos, y en el getter getPuntos evaluamos los puntos y decidimos si es apto o no, lo hago con una ternaria ya que es una condición simple y así queda más limpio y en una sola línea, lo que lo hace fácil de leer aunque se puede poner en varias líneas,

```
MODULO2 JS > js > JS alumno.js > <> Alumno
1  class Alumno {
2    constructor(nombre, apellidos, puntos) {
3      this.nombre = nombre;
4      this.apellidos = apellidos;
5      this.puntos = puntos;
6    }
7
8    setPuntos(puntos) {
9      this.puntos = puntos;
10   }
11   getPuntos() {
12     return this.puntos >= 5 ? "Apto" : "No apto";
13   }
14 }
```

Recojo los datos del HTML como se indica en el enunciado, y los devuelvo en un array para luego hacer de una forma más limpia la comprobación de que todos los campos estén rellenos .

Lo hago en una función aparte para tenerlo modularizado , y que se vea mas limpio el código.

```
MODULO2 JS > js > js main.js >  obtenerDatos
1  const obtenerDatos = () =>{
2      let name = document.getElementById('name').value;
3      let surname = document.getElementById('surname').value;
4      let points = document.getElementById('points').value;
5      return [name, surname, points];
6  };
```

Esta función es la que crea la promesa y devuelve el mensaje de si el alumno es apto o no, de ahí el nombre, recojo los datos llamando a la función obtener Datos, y cómo es un array la comprobación la hago con un every lo que queda más limpio y si en un futuro se añaden más campos no hay que tocar nada en esa comprobación.

Hago un return despues del IF asi no me hace falta estar evaluando un else todo el rato .

Finalmente creó un alumno en caso de que todos los datos estén informados y devuelvo el mensaje con el nombre del alumno y usando la función de la clase de alumno getPuntos que decide si es APTO o no

```
const crearMensaje = () => {
  const datosAlumno = obtenerDatos();
  return new Promise((resolve, reject) => {
    setTimeout(() => {
      if (!datosAlumno.every(dato => dato.trim() !== '')) {
        reject('Error: Todos los campos deben ser completados.');
```

Finalmente la función que recoge el mensaje usando sincronia en la promesa y mostrandolo por consola, está dentro del try Catch para el control de errores.

```
4
5  async function showUserResult() {
6    try {
7      const mensaje = await crearMensaje();
8      console.log(mensaje);
9    } catch (error) {
10     console.log(error);
11   }
12 }
```