

excusas-daily-reinaldo

Limitación

Copiar ARN

Acciones

▼ Información general de la función

Información

Diagrama

Plantilla

excusas-daily-reinaldo

Capas (0)

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

ARN de la función

arn:aws:lambda:us-east-1:403677987949:function:excusas-daily-reinaldo

Descripción

-

Última modificación

hace 7 minutos

URL de la función

<https://k2uwp7p7t27gyrrggbyhrtq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/>

Configuración de la versión ejecutable Información

Versión ejecutable

Python 3.13

Se creó la función Lambda llamada excusas-daily-reinaldo con runtime en el lenguaje Python version 3.13 siguiendo la convención de nombres solicitada

```
def lambda_handler(event, context):
    # lee el parametro nivel si es que existe y lo guarda en la variable nivel
    query_params = event.get("queryStringParameters") or {}
    nivel = query_params.get("nivel")

    # se normaliza el nivel haciendo un .lower
    if nivel is not None:
        nivel = nivel.strip().lower()

    if nivel in NIVELES_VALIDOS:
        nivel_respuesta = nivel

    # y si no viene se usa el universal
    else:
        nivel_respuesta = "universal"

    # excusa aleatoria correspondiente al nivel usando un randomchoice
    excusa_elegida = random.choice(EXCUSAS[nivel_respuesta])
```

El handler lee el parámetro nivel en el evento queryStringParameters y normaliza seleccionando un random choice aleatorio del banco correspondiente al nivel seleccionado. Si no recibe ninguno usa universal que es una respuesta por defecto.

```
# se arma el body de la respuesta con excusa el nivel la credibilidad y el tip
body = {
    "excusa": excusa_elegida["excusa"],
    "nivel": nivel_respuesta,
    "credibilidad": excusa_elegida["credibilidad"],
    "tip": excusa_elegida["tip"],
}

# devolver respuesta
return {
    "statusCode": 200,
    "headers": {
        "Content-Type": "application/json",
    },
    "body": json.dumps(body, ensure_ascii=False),
}
```

Se devuelve la respuesta en el formato por lambda

URL de la función

<https://k2uwpy7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/>

Se habilitó una función url exponiendo la función como endpoint. usa auth none por lo que cualquiera puede invocarla

```
aws lambda get-policy --function-name excusas-daily-reinaldo --region   
{  
  "Policy": "{  
    \"Version\": \"2012-10-17\",  
    \"Id\": \"default\",  
    \"Statement\": [{  
      \"Sid\": \"FunctionURLAllowPublicAccess\",  
      \"Effect\": \"Allow\",  
      \"Principal\": \"*\",  
      \"Action\": \"lambda:InvokeFunctionUrl\",  
      \"Resource\": \"arn:aws:lambda:us-east-1:403677987949:function:excusas-daily-reinaldo\",  
      \"Condition\": {  
        \"StringEquals\": {  
          \"lambda:FunctionUrlAuthType\": \"NONE\"  
        }  
      }  
    }, {  
      \"Sid\": \"FunctionURLInvokeAllowPublicAccess\",  
      \"Effect\": \"Allow\",  
      \"Principal\": \"*\",  
      \"Action\": \"lambda:InvokeFunction\",  
      \"Resource\": \"arn:aws:lambda:us-east-1:403677987949:function:excusas-daily-reinaldo\",  
      \"Condition\": {  
        \"Bool\": {  
          \"lambda:InvokedViaFunctionUrl\": \"true\"  
        }  
      }  
    }  
  ]  
},  
  \"RevisionId\": \"ea576dbc-09c6-4897-a608-3276ef0c0d11\"  
}
```

Para que el endpoint funcione se da los permisos con `lambda:InvokeFunctionUrl` que autoriza acceso a la url y `lambda:InvokeFunction` con `ViaFunctionURL` para tener el permiso (se agregó porque sin eso recibía un 403 forbidden)

```
reinaldo@reil-slim5:~  
~ curl https://k2uwpy7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/  
{"excusa": "Tuve problemas con Git", "nivel": "universal", "credibilidad": "alta", "tip": "Clasico. Nunca falla."}%  
~
```

Se hace un curl sin ningún nivel, al invocar la función url sin ningún parámetro la API creada devuelve la excusa de nivel universal.

```
reinaldo@reil-slim5:~  
→ ~ curl "https://k2uwpy7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/?nivel=junior"  
{"excusa": "Estuve configurando mi ambiente de desarrollo", "nivel": "junior", "credibilidad": "alta", "tip": "Funciona las primeras 3 veces"}%  
→ ~
```

Se hace un curl con el nivel junior, al invocar la función url con ese nivel arroja la respuesta con la excusa correspondiente a ese nivel indicado en las instrucciones

```
reinaldo@reil-slim5:~  
~ curl "https://k2uwp7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/?nivel=senior"  
{"excusa": "Estuve evaluando el trade-off de migrar a un nuevo patron de diseno"  
,"nivel": "senior", "credibilidad": "media", "tip": "Ten un diagrama listo, por  
si acaso"}%  
~
```

Se hace un curl con el nivel senior, al invocar la function con url con el nivel senior arroja la respuesta con la excusa correspondiente segun las instrucciones

```
reinaldo@reil-slim5:~  
~ curl "https://k2uwp7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/?nivel=senior"  
curl "https://k2uwp7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/?nivel=senior"  
curl "https://k2uwp7prlt27tgyrrggbyhrfq0glakh.lambda-url.us-east-1.on.aws/?nivel=senior"  
{"excusa": "Estuve en reuniones de alineamiento tecnico con otros equipos", "nivel": "senior", "credibilidad": "alta", "tip": "Nadie te va a pedir el calendario"}  
{"excusa": "Estuve en reuniones de alineamiento tecnico con otros equipos", "nivel": "senior", "credibilidad": "alta", "tip": "Nadie te va a pedir el calendario"}  
{"excusa": "Estuve investigando una solucion de arquitectura para reducir la deuda tecnica", "nivel": "senior", "credibilidad": "media", "tip": "Preparate para preguntas de seguimiento"}%  
~
```

Se ejecutan 3 llamadas entregando respuestas distintas por lo que se comprueba que random choice entrega una respuesta aleatoria, en primera instancia entrega la excusa de reuniones de alineamiento tecnico 2 veces y luego entrega la excusa de la investigación de solución de arquitectura.

Filtrar los resultados de la tabla...		Filtrar	Resaltar	Alternar colores	Mostrar patrones	Programar consulta	Crear alarma de registro	Agregar al panel	Exportar
@timestamp	@message								
2026-07-27T03:01:38.167Z	REPORT RequestId: 22d0f7f6-27f2-4a45-8fc5-f83b696a03c5 Duration: 1.63 ms Billed Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T03:01:38.167Z	END RequestId: 22d0f7f6-27f2-4a45-8fc5-f83b696a03c5								
2026-07-27T03:01:38.165Z	START RequestId: 22d0f7f6-27f2-4a45-8fc5-f83b696a03c5 Version: \$LATEST								
2026-07-27T03:01:32.127Z	REPORT RequestId: 263fef7d-5c00-4f26-bd55-ae688b329b1d Duration: 1.52 ms Billed Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T03:01:32.127Z	END RequestId: 263fef7d-5c00-4f26-bd55-ae688b329b1d								
2026-07-27T03:01:32.125Z	START RequestId: 263fef7d-5c00-4f26-bd55-ae688b329b1d Version: \$LATEST								
2026-07-27T03:01:26.345Z	REPORT RequestId: e32ae9f2-9812-4b14-adfb-be0314961179 Duration: 36.91 ms Billed Duration: 37 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T03:01:26.345Z	END RequestId: e32ae9f2-9812-4b14-adfb-be0314961179								
2026-07-27T03:01:26.308Z	START RequestId: e32ae9f2-9812-4b14-adfb-be0314961179 Version: \$LATEST								
2026-07-27T03:00:36.006Z	REPORT RequestId: 1dea7980-d1c7-45e4-b160-2f64d595b3e4 Duration: 7.14 ms Billed Duration: 8 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T03:00:36.006Z	END RequestId: 1dea7980-d1c7-45e4-b160-2f64d595b3e4								
2026-07-27T03:00:35.998Z	START RequestId: 1dea7980-d1c7-45e4-b160-2f64d595b3e4 Version: \$LATEST								
2026-07-27T02:59:33.965Z	REPORT RequestId: ed1bdb65-2755-4ac6-a825-1cb6654f67ac Duration: 9.73 ms Billed Duration: 10 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T02:59:33.965Z	END RequestId: ed1bdb65-2755-4ac6-a825-1cb6654f67ac								
2026-07-27T02:59:33.955Z	START RequestId: ed1bdb65-2755-4ac6-a825-1cb6654f67ac Version: \$LATEST								
2026-07-27T02:58:16.784Z	REPORT RequestId: b5bc567e-eaeb-4174-b865-79f7fcd400f7 Duration: 2.27 ms Billed Duration: 95 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB Init Duration: 92.37 ms								
2026-07-27T02:58:16.784Z	END RequestId: b5bc567e-eaeb-4174-b865-79f7fcd400f7								
2026-07-27T02:58:16.777Z	START RequestId: b5bc567e-eaeb-4174-b865-79f7fcd400f7 Version: \$LATEST								
2026-07-27T02:58:16.681Z	INIT_START Runtime Version: python:3.13.mainlinev2.v18 Runtime Version ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:runtime:85016a02049aea54df8f85632acb695fe6e1c8623b3b4ed1d582917e22e8e4d								
2026-07-27T02:42:10.680Z	REPORT RequestId: 4ab02e6c-6357-455d-be8f-a6284b1f5f21 Duration: 1.65 ms Billed Duration: 2 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB								
2026-07-27T02:42:10.679Z	END RequestId: 4ab02e6c-6357-455d-be8f-a6284b1f5f21								
2026-07-27T02:42:10.677Z	START RequestId: 4ab02e6c-6357-455d-be8f-a6284b1f5f21 Version: \$LATEST								
2026-07-27T02:42:10.184Z	END RequestId: 9451d750-56bc-4cfb-a982-e568c405ab38								
2026-07-27T02:42:10.184Z	REPORT RequestId: 9451d750-56bc-4cfb-a982-e568c405ab38 Duration: 2.14 ms Billed Duration: 87 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 36 MB Init Duration: 84.41 ms								

En cloudwatch en la sección registros se pueden ver las invocaciones realizadas indicando su START REPORT y END de cada una