

Discord Obsidian Bot

セットアップガイド

Discordのメッセージを自動でObsidianノートに保存するボット

機能	説明
ノートチャンネル	メッセージを個別のMarkdownファイルとして保存
デイリーチャンネル	1日分のメモを1つのファイルに自動追記
AI Clipチャンネル	Gemini AIによるテキスト整形 + 自動保存
X(Twitter)連携	URLから本文・画像・動画・投稿者を自動取得
ストレージ切替	Dropbox / NASローカル保存を設定で切替

目次

1. はじめに（このボットでできること）
2. 事前準備（必要なもの）
3. Discord Botの作成
4. Discordサーバーの設定
5. 設定ファイル（.env）の編集
6. Dropboxの設定（クラウド保存する場合）
7. Gemini API の設定（AI機能を使う場合）
8. Dockerでの起動方法
9. NASでの運用（Synology / UGREEN）
10. 使い方ガイド
11. ファイル構成
12. トラブルシューティング

1. はじめに

このボットは、Discordに送ったメッセージを自動的にObsidian（メモアプリ）のノートとして保存するツールです。

たとえば、スマホからDiscordにメモを送るだけで、パソコンのObsidianに自動でノートが作られます。X(Twitter)のURLを貼れば、そのポストの本文・画像・動画まで自動で取得して保存します。

3つのチャンネルの役割

チャンネル	動作	用途の例
ノート用	1メッセージ = 1ファイル作成	アイデアメモ、ブックマーク
デイリー用	その日の日付ファイルに追記	日記、作業ログ
AI Clip用	AIで文章整形して追記	音声入力の整形、URL要約

2. 事前準備（必要なもの）

以下のものを用意してください。すべて無料で入手できます。

- Discordアカウント - まだお持ちでない場合は discord.com で無料登録
- 自分のDiscordサーバー - ボットを動かすためのサーバー（無料で作成可能）
- Docker - ボットを動かすためのソフトウェア（NAS、PC、VPSなどにインストール）
- Obsidian - メモを閲覧するアプリ（obsidian.md から無料ダウンロード）
- Dropbox（任意） - クラウド経由でノートを保存する場合に必要
- Google Gemini API キー（任意） - AI Clip機能を使う場合に必要（無料枠あり）

3. Discord Botの作成

Discordの開発者ポータルでボットを作成し、トークンを取得します。

3-1. アプリケーションの作成

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング
4. 12. トラブルシューティング

3-2. Botトークンの取得

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング

このトークンは一度しか表示されません。なくした場合は「Reset Token」で再発行してください。トークンは絶対に他人に共有しないでください。

3-3. Bot の権限設定

1. 12. トラブルシューティング
 2. 12. トラブルシューティング
- MESSAGE CONTENT INTENT - メッセージの内容を読むために必須

「Save Changes」を忘れずにクリックしてください。

3-4. ボットをサーバーに招待

1. 12. トラブルシューティング
 2. 12. トラブルシューティング
 3. 12. トラブルシューティング
 4. 12. トラブルシューティング
- Read Messages/View Channels
 - Send Messages
 - Add Reactions
 - Read Message History
 - Manage Messages (砂時計リアクションの削除用)
1. 12. トラブルシューティング
 2. 12. トラブルシューティング

4. Discordサーバーの設定

ボットが使うチャンネルを作成し、チャンネルIDを取得します。

4-1. 開発者モードを有効にする

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング

開発者モードをONにすると、チャンネルやメッセージを右クリックして「IDをコピー」できるようになります。

4-2. チャンネルの作成

サーバーに以下の3つのテキストチャンネルを作成してください（名前は自由です）：

チャンネル名の例	用途	設定ファイルの変数名
#obsidian-note	個別ノート保存	DISCORD_CHANNEL_ID
#obsidian-daily	デイリーノート追記	DISCORD_DAILY_CHANNEL_ID
#obsidian-clip	AI Clip（任意）	DISCORD_AICLIP_CHANNEL_ID

4-3. チャンネルIDの取得

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング

3つのチャンネルそれぞれのIDを控えておいてください。

5. 設定ファイル (.env) の編集

ボットの動作に必要な情報は、すべて `.env` ファイルに記入します。個人情報やAPIキーがコードに混ざることはありません。

5-1. ファイルの作成

12. トラブルシューティング
12. トラブルシューティング

5-2. 各項目の説明

変数名	説明	例
DISCORD_TOKEN	Botのトークン（3-2で取得）	MTQ3...LGI
DISCORD_CHANNEL_ID	ノート用チャンネルID	1472464242...
DISCORD_DAILY_CHANNEL_ID	デイリー用チャンネルID	1473967578...
DISCORD_AICLIP_CHANNEL_ID	AI Clip用チャンネルID（任意）	1483553829...
STORAGE_MODE	保存先の切替	dropbox または local
DROPBOX_CLIENT_ID	DropboxアプリのキーID	qc7e8a...
DROPBOX_CLIENT_SECRET	Dropboxアプリのシークレット	xglua...
DROPBOX_REFRESH_TOKEN	Dropboxのリフレッシュトークン	Q!NXCq...
DROPBOX_FOLDER_PATH	Dropbox上の保存先フォルダ	/obsidian/notes
LOCAL_VAULT_PATH	NAS上のObsidian Vaultパス	/vault
GEMINI_API_KEY	Google Gemini APIキー（任意）	AIzaSy...

5-3. ストレージモードについて

STORAGE_MODE で保存先を切り替えられます：

モード	保存先	必要な設定
dropbox	Dropboxクラウド	DROPBOX_* の4つの変数
local	NAS上のローカルフォルダ	LOCAL_VAULT_PATH + Dockerボリューム

6. Dropboxの設定

クラウド経由でノートを保存する場合は、DropboxのAPIアプリを作成します。NASローカル保存のみ使う場合はスキップしてください。

6-1. Dropboxアプリの作成

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング
4. 12. トラブルシューティング
5. 12. トラブルシューティング

6-2. 必要な権限の設定

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
 - files.content.write
 - files.content.read

「Submit」をクリックして保存します。

6-3. キーの取得

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング

6-4. リフレッシュトークンの取得

リフレッシュトークンの取得には以下の手順が必要です：

1. 12. トラブルシューティング

```
https://www.dropbox.com/oauth2/authorize?client_id=YOUR_APP_KEY&response_type=code&token_access_type=offline
```

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング

```
curl -X POST https://api.dropbox.com/oauth2/token
-d code=■■■■■■■
-d grant_type=authorization_code
-d client_id=YOUR_APP_KEY
-d client_secret=YOUR_APP_SECRET
```

レスポンスの refresh_token を .env の DROPBOX_REFRESH_TOKEN に記入します。

7. Gemini APIの設定

AI

Clip機能（音声入力の整形など）を使う場合に必要です。不要であればスキップしてください。

手順

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング
4. 12. トラブルシューティング
5. 12. トラブルシューティング

Gemini APIには無料枠があります（2025年3月時点で月間一定回数まで無料）。個人利用であれば十分な量です。モデルは「gemini-2.0-flash」を使用しており、高速かつ低コストです。

8. Dockerでの起動方法

このボットはDockerコンテナとして動作します。PCでもNASでもVPSでも、Dockerが使える環境であれば動きます。

8-1. ファイルの配置

以下のファイルをすべて同じフォルダに配置してください：

```
discordbot/  
.env <-- ██████████  
.env.example <-- ██████████  
Dockerfile  
docker-compose.yaml  
package.json  
src/ <-- ██████████
```

8-2. コマンドラインでの起動

ターミナル（コマンドプロンプト）でプロジェクトフォルダに移動して実行：

```
# ████████  
docker compose up -d --build  
  
# ██████  
docker compose logs -f  
  
# ██  
docker compose down  
  
# ██████████  
docker compose up -d --build --force-recreate
```

8-3. NASローカル保存時の追加設定

STORAGE_MODE=local

を使う場合は、docker-compose.yaml

のボリューム設定のコメントを外す必要があります：

```
services:  
discord-bot:  
build: .  
container_name: discord-obsidian-bot  
restart: unless-stopped  
env_file:  
- .env  
volumes:  
- /path/to/your/obsidian/vault:/vault
```

/path/to/your/obsidian/vault

をNAS上の実際のObsidianフォルダパスに書き換えてください。 .envの LOCAL_VAULT_PATH
は /vault（コンテナ内のパス）に設定します。

9. NASでの運用

9-1. Synology NAS (Container Manager)

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング
4. 12. トラブルシューティング
5. 12. トラブルシューティング
6. 12. トラブルシューティング

9-2. UGREEN NAS (Docker Manager)

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング
4. 12. トラブルシューティング

9-3. コード更新時の手順

ボットのコードを更新した場合、以下の手順でDockerを再ビルドします：

1. 12. トラブルシューティング
2. 12. トラブルシューティング
3. 12. トラブルシューティング

プロジェクトを削除しても.envやソースコードは消えません。Dockerイメージのキャッシュが残っている場合は、「イメージ」メニューから古いイメージも削除してから再作成してください。

10. 使い方ガイド

10-1. ノートチャンネル

メッセージを送信すると、1メッセージ = 1つのMarkdownファイルとして保存されます。

- 1行目がファイル名（タイトル）になります
- 2行目以降が本文になります
- 画像を添付するとWebPに変換して一緒に保存されます
- X(Twitter)のURLを送ると、ポストの内容と画像を自動取得して保存します

10-2. デイリーチャンネル

メッセージを送ると、その日の日付ファイル（例: 2026-03-19.md）に追記されます。

- 1日に何度でも送信OK。すべて同じファイルに追記されます
- 日付が変わると自動で新しいファイルが作られます
- ファイルの先頭には自動で #雑記 タグが付きます
- X(Twitter)のURLにも対応。画像・動画・投稿者情報付きで保存されます

10-3. AI Clipチャンネル

2つのモードがあります：

テキストモード

普通の文章を送ると、Gemini AIが文法を修正し、フィラー（えーと、まあ、など）を除去して、整った文章に変換してからデイリーノートに保存します。AquaVoiceなどの音声入力と組み合わせると便利です。

URLモード

X(Twitter)や記事のURLを送ると、以下の情報を自動取得して保存します：

- ポストの本文
- 画像（WebPに変換）
- 動画（MP4として保存）
- 投稿者の名前とリンク
- 元のURL

10-4. リアクションの意味

リアクション	意味
□	正常に保存されました

☐	処理中（AI ClipでAI処理中に表示）
☐	エラーが発生しました

11. ファイル構成

プロジェクトの各ファイルの役割を説明します。

ファイル	役割
.env.example	設定テンプレート（.envの見本）
.env	実際の設定ファイル（自分で作成）
Dockerfile	Dockerイメージの構築手順
docker-compose.yaml	Dockerコンテナの起動設定
package.json	Node.jsの依存パッケージ定義
src/config.js	環境変数の読み込みとバリデーション
src/index.js	ボットのエントリーポイント（起動処理）
src/discord/client.js	Discord接続の初期化
src/discord/messageHandler.js	メッセージのルーティングと処理
src/discord/aiClipHandler.js	AI Clipチャンネルの処理
src/ai/gemini.js	Gemini AIとの連携（テキスト整形）
src/scrapper/urlFetcher.js	URL解析（X/Twitter、記事）
src/scrapper/imageDownloader.js	外部画像・動画のダウンロード
src/storage/index.js	ストレージの切替ハブ
src/storage/local.js	NASローカル保存の実装
src/dropbox/client.js	Dropbox接続の初期化
src/dropbox/uploader.js	Dropboxへのファイル操作
src/utls/markdown.js	Markdownフォーマットの生成
src/utls/image.js	画像のWebP変換、ファイル名生成
src/utls/sanitize.js	ファイル名のサニタイズ
src/utls/logger.js	ログ出力ユーティリティ

12. トラブルシューティング

症状	原因と対処法
ボットがオフラインのまま	DISCORD_TOKEN が正しいか確認。docker compose logs でエラーを確認
メッセージを送っても反応しない	チャンネルIDが正しいか確認。MESSAGE CONTENT INTENT がONか確認
画像が保存されない	ストレージの権限を確認。Dropboxの場合はfiles.content.write権限を確認
AI Clipで口のまま止まる	GEMINI_API_KEY が正しいか確認。APIの無料枠を超えていないか確認
Xの画像が取得できない	FxTwitter APIの一時的な障害の可能性。時間をおいて再送信
NASローカル保存できない	docker-compose.yamlのvolumesが正しくマウントされているか確認
docker compose up でエラー	docker compose up -d --build --force-recreate を試す。イメージも削除して再構築
Dropbox認証エラー	リフレッシュトークンを再取得。Dropboxアプリの権限設定を確認

問題が解決しない場合は、GitHubのIssueでお知らせください。