

Documentación de integración — Bot de códigos

Endpoint ya implementado en pryorreos para asignar/desasignar cuentas de correo por compra

Proyecto: pryorreos (Reboxstore) **Dominio:** streaming.reborxstore.com **Fecha:** 7 de agosto de 2026

Estado: implementado y listo para conectar. El endpoint `api/external/asignaciones.php` ya está construido del lado de pryorreos. Solo falta: (1) subir el código al servidor, (2) generar un token desde el panel admin de pryorreos, (3) pegar la URL + el token en el panel "Revendedores → Bot de códigos" y probar la conexión.

1. Datos de conexión

URL	<code>https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php</code>
Método	POST
Content-Type del body	<code>application/json</code>
Autenticación	Header <code>Authorization: Bearer <token></code>
Respuesta	<code>application/json</code>

Alternativa de autenticación: si por algún motivo tu sistema no puede enviar el header `Authorization`, el endpoint también acepta el token como campo `"token"` dentro del body JSON. El header es el método preferido; el campo del body es un respaldo.

2. Cómo obtener el token

El token **no se genera por API** — se emite desde el panel de administración de pryorreos, en una pestaña nueva **"Bot de códigos"**. Es un **token único y global** para todo el sistema (no hay un token por revendedor): un solo par URL + token sirve para todas las ventas, sin importar a qué revendedor pertenezca cada cuenta o vendedor. Esto calca exactamente el campo único "Token / clave" que ya existe en el panel "Revendedores → Bot de códigos".

1. El admin de pryorreos entra a la pestaña **"Bot de códigos"** del panel de administración.
2. Hace clic en **"Generar / Rotar token"**.
3. El token se muestra una única vez — hay que copiarlo en ese momento, no se puede volver a consultar después.
4. Si se genera un token nuevo, el anterior queda invalidado automáticamente (hay que actualizarlo también del lado del sistema que llama).

¿Cómo sabe el endpoint a qué revendedor pertenece cada venta? No lo indica el token ni ningún campo nuevo — lo resuelve solo, a partir de `reseller_email`: busca a qué revendedor está vinculado ese vendedor (tabla interna de "Asignar Vendedores") y valida ahí que `account_email` le pertenezca. Por eso `reseller_email` tiene que ser un vendedor que ya esté vinculado a algún revendedor dentro de pryorreos antes de la primera compra.

3. Body del request (JSON)

```
{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "vendedor@dominio.com"
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>action</code>	string	Sí	<code>"asignar"</code> / <code>"assign"</code> — otorga acceso. <code>"desasignar"</code> / <code>"unassign"</code> — quita acceso. <code>"test"</code> / <code>"ping"</code> — solo valida el token, no toca datos (usar para el botón "Probar bot").
<code>account_email</code>	string (email)	Sí, salvo en <code>test</code> / <code>ping</code>	Correo de la cuenta de servicio que se comparte. Debe ser una cuenta que ya esté dentro del alcance de ese revendedor.
<code>reseller_email</code>	string (email)	Sí, salvo en <code>test</code> / <code>ping</code>	Correo del vendedor (el comprador final, ej. "v1") al que se le da o quita acceso. Debe ser un vendedor ya vinculado a ese revendedor dentro de prycorreos.

Importante sobre `reseller_email`: a pesar del nombre del campo, no identifica "al revendedor" — identifica al **vendedor/comprador** que recibe el acceso a la cuenta compartida (el revendedor ya queda identificado por el token). Se mantuvo este nombre de campo porque así ya estaba definido del lado de esta integración.

4. Respuestas — casos de éxito

4.1 Prueba de conexión (`action: "test"` o `"ping"`)

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Bot conectado correctamente."
}
```

4.2 Asignación exitosa

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Cuenta asignada correctamente."
}
```

4.3 Desasignación exitosa

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{
  "success": true,
  "message": "Cuenta desasignada correctamente."
}
```

5. Respuestas — casos de error

HTTP	Cuándo ocurre	Mensaje devuelto
401	Token ausente o inválido	"Token de autenticación inválido."
404	<code>reseller_email</code> no corresponde a un vendedor vinculado a ese revendedor	"El correo del vendedor indicado no pertenece a este revendedor."
404	<code>account_email</code> no corresponde a una cuenta dentro del alcance de ese revendedor (solo en <code>asignar</code>)	"El correo de la cuenta indicada no pertenece a este revendedor."
404	<code>account_email</code> no existe en el sistema (solo en <code>desasignar</code>)	"El correo de la cuenta indicada no existe."
409	La cuenta ya estaba asignada a ese vendedor (al intentar asignar de nuevo)	"Esa cuenta ya está asignada a ese usuario."
422	Falta <code>action</code> , o falta <code>account_email</code> / <code>reseller_email</code> , o <code>action</code> tiene un valor no reconocido	"Debes indicar la acción a realizar." / "Debes indicar <code>account_email</code> y <code>reseller_email</code> ." / "Acción no válida."
404	Se intenta desasignar algo que ya no estaba asignado	"No se encontraron asignaciones para desasignar."
405	Método distinto de POST	"Método no permitido."
500	Error interno inesperado	"No fue posible procesar la solicitud."

6. Ejemplo de llamada (cURL)

```
curl -X POST "https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_GENERADO_EN_EL_PANEL" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "v1@dominio.com"
}'
```

7. Reglas de seguridad que aplica el endpoint

- El token es único y global — autentica que la llamada viene de un sistema autorizado, pero no elige por sí solo qué revendedor se ve afectado.
- `reseller_email` debe corresponder a un vendedor ya vinculado a algún revendedor en pryorreos (pestaña "Asignar Vendedores"); si no existe ese vínculo, el endpoint no asigna nada.
- `account_email` debe pertenecer a las cuentas que ese revendedor (el dueño del vendedor resuelto arriba) tiene asignadas — misma regla que ya aplica en el panel web de pryorreos.
- Si se genera un token nuevo, el token anterior se desactiva automáticamente (no hay tokens duplicados activos).

8. El endpoint es agnóstico del origen de la venta

El endpoint no distingue desde qué tienda se generó la compra — solo le importan tres cosas: el token (quién llama), `account_email` (qué cuenta) y `reseller_email` (a qué comprador se le da/quita acceso). Esto significa que puede ser llamado por **más de un sistema de venta** siempre que ambos usen el mismo modelo de correos:

- **Panel de revendedores** (el de la captura "Gestión de Revendedores → Bot de códigos").
- **Página de recargas** (tienda de recargas de juegos donde clientes finales también pueden comprar estas mismas cuentas de streaming) — confirmado que es un proyecto aparte. Ese proyecto necesita su propia integración que llame a este mismo endpoint; esa parte no está construida todavía porque vive en otro repositorio.

Un solo token para ambas tiendas: como el token ahora es único y global (no por revendedor), tanto el panel de revendedores como la página de recargas usan exactamente la misma URL y el mismo token — no hace falta generar uno distinto por sistema.

Requisito en ambos casos: el correo del comprador (`reseller_email`) tiene que existir *de antemano* como usuario registrado en pryorreos y estar vinculado como vendedor de algún revendedor (pestaña "Asignar Vendedores"). El bot asigna y desasigna — no crea usuarios nuevos en pryorreos. Si un comprador nuevo nunca tuvo cuenta en pryorreos, la asignación fallará con error 404 hasta que se lo registre y vincule manualmente.

Filtro pendiente del lado de la página de recargas: el cliente pidió que **solo los compradores con rol "revendedor de streaming"** disparen esta llamada — no todos los que compran ahí. Ese filtro debe implementarse en el proyecto de recargas, pryorreos no lo puede aplicar porque no conoce roles de otro sistema. Además, al **eliminar una venta** en la página de recargas, debe dispararse `action: "desasignar"` igual que al eliminar la cuenta manualmente.

9. Resumen rápido

Pregunta	Respuesta
¿Qué campos espera?	<code>action</code> , <code>account_email</code> , <code>reseller_email</code> (JSON)
¿Qué URL?	<code>https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php</code> (POST)
¿Token o headers?	Header <code>Authorization: Bearer <token></code> , con respaldo por campo <code>token</code> en el body. No usa SMTP ni Gmail.
¿Cómo probar la conexión?	Enviar <code>action: "test"</code> o <code>"ping"</code> — responde <code>{"success": true}</code> sin tocar datos.

¿Está implementado?	Sí Listo — pendiente solo de subir al servidor y generar el token.
---------------------	---

Documentación generada a partir del código real de prycorreos (api/external/asignaciones.php, includes/external_api.php). Cualquier cambio futuro en los mensajes de error o en el formato de los campos debe reflejarse también aquí.