

Informe técnico: integraciones de correo del sistema prycorreos

Qué API o protocolo usa el sistema, y cómo se accede a él

Proyecto: prycorreos
(Reboxstore)

Ruta: Clientes Trabajos
Extras/Reboxstore/prycorreos

Fecha del informe: 7 de agosto de
2026

Conclusión directa: el sistema prycorreos **no usa ninguna API REST externa** para "asignar" o "desasignar" cuentas de correo a revendedores. Esa operación es una función interna sobre la base de datos propia (MySQL). La única integración real con un servidor de correo externo es de **solo lectura, vía protocolo IMAP** (no HTTP/JSON), apuntando a Hostinger. El envío de correos salientes (solo para recuperación de contraseña) usa la función nativa `mail()` de PHP, sin librería SMTP ni API de terceros.

1. No existe una API de "asignar/desasignar" de terceros

Se revisó todo el proyecto (PHP, JavaScript embebido, configuración, `schema.sql`) buscando cualquier llamada saliente (`curl`, Guzzle, `fetch()` a dominios externos) y cualquier webhook de Telegram, Discord o WhatsApp que pudiera recibir comandos de asignación. No se encontró ninguno.

Lo que el sistema sí tiene es una capa de **permisos internos** sobre su propia base de datos: un administrador carga manualmente (o por importación de Excel) cuentas de correo ya existentes en la tabla `cuentas_servicio`, y "asignar" solo determina qué usuario puede ver cuál cuenta. No se crea ningún buzón real en ningún proveedor externo.

Función / archivo	Qué hace
<code>includes/account_assignments.php:5-23</code> <code>insertUserAccountAssignment()</code>	<code>INSERT INTO usuario_cuentas_servicio (usuario_id, cuenta_servicio_id)</code>
<code>includes/account_assignments.php:49-109</code> variantes de desasignación	<code>DELETE FROM usuario_cuentas_servicio ...</code> (individual y por lote)
<code>api/admin/assignments.php:16-28</code>	Endpoint interno del propio panel. Recibe <code>POST</code> <code>action=assign unassign bulk_unassign</code> y delega a funciones internas de <code>includes/admin.php</code>

El concepto de "reseller" (revendedor) tampoco es un proveedor externo: es una columna booleana en la tabla `usuarios` más una tabla relacional propia `usuario_revendedor_vendedores` que define una jerarquía revendedor → vendedor dentro de la misma base de datos.

2. Única integración real con correo: IMAP de solo lectura

`includes/mail.php` se conecta a un servidor de correo real, pero vía **protocolo IMAP nativo de PHP** (funciones `imap_open`, `imap_search`, `imap_fetch_*`), no mediante una API HTTP/JSON.

- Buzón por defecto:** `{imap.hostinger.com:993/imap/ssl}INBOX` — proveedor: **Hostinger** (`includes/mail.php:8`)
- Apertura de conexión:** `imap_open($imapMailbox, $imapUser, $imapPassword)` por puerto 993 con SSL (`includes/mail.php:222-232`)

- **Búsqueda de mensajes:** `imap_search($imap, $query, SE_UID)` con criterios `FROM`, `TO`, `CC`, `BCC`, `SUBJECT`, `SINCE` (`includes/mail.php:293, 308`)
- **Lectura de contenido:** `imap_fetch_overview`, `imap_fetchheader`, `imap_fetchstructure`, `imap_fetchbody`, `imap_body` (`includes/mail.php:409, 477, 694, 759, 773, 846`)

Propósito real: el sistema solo *lee* la bandeja de entrada de una cuenta de correo ya asignada, para mostrarle al usuario final los correos recientes dirigidos a esa cuenta compartida — el caso de uso típico es revisar el código de verificación que llega a un correo compartido de streaming (Netflix, Disney+, etc.).

Dónde están guardadas las credenciales IMAP

Usuario y contraseña del buzón se almacenan en la tabla MySQL `configuracion_correo` (columnas `imap_mailbox`, `imap_user`, `imap_password`), gestionadas desde el panel de administración. **No** existe archivo `.env` en el proyecto.

3. Envío de correos salientes: función nativa `mail()` de PHP

Solo se usa para el flujo de "restablecer contraseña" (`includes/password_reset.php:342-417`). No usa PHPMailer, no usa Guzzle hacia una API de envío (SendGrid, Mailgun, Gmail API), y no configura host/puerto SMTP explícitos en el código — depende del MTA (agente de transferencia de correo) configurado en el servidor de hosting.

```
function sendApplicationEmail(string $to, string $subject, string $htmlBody, array $server = []): void
{
    if (!function_exists('mail')) {
        throw new RuntimeException('La función mail() no está disponible en este servidor.');
```

[includes/password_reset.php:398-417](#)

4. Tabla resumen

Aspecto	Respuesta
¿API REST externa para asignar/desasignar reseller?	No existe No implementado . Es lógica 100% interna sobre MySQL.
¿Bot de Telegram / Discord / WhatsApp?	No existe. Solo hay campos de contacto (<code>telegram</code> , <code>whatsapp</code>) mostrados como enlaces <code>t.me/...</code> / <code>wa.me/...</code> , sin lógica de bot.
Integración real con correo	Sí Implementado — IMAP de solo lectura, vía <code>imap_open</code> / <code>imap_search</code> / <code>imap_fetch_*</code> , contra <code>imap.hostinger.com:993</code> por defecto.
Protocolo	IMAP sobre TCP/SSL, puerto 993 — no HTTP/JSON.
Envío de correos	<code>mail()</code> nativo de PHP, sin librería SMTP ni API de terceros.
Ubicación de credenciales IMAP	Base de datos MySQL, tabla <code>configuracion_correo</code> . Gestionadas desde el panel admin. No hay <code>.env</code> .

Ubicación de credenciales de BD

config/database.php:15-22 (host `streaming.reborxstore.com`).

5. Nota sobre el formato JSON propuesto por el tercero

Formato recibido:

```
{
  "action": "asignar" | "desasignar",
  "account_email": "correo_b",
  "reseller_email": "v1",
  "token": "..."
}
```

Este formato **no corresponde** a ningún mecanismo existente en prycorreos. El sistema no tiene un "bot" que reciba ese tipo de payload, ni trabaja por SMTP/Gmail para esta función. Es un panel web con endpoints internos (`api/admin/assignments.php`) que operan directamente contra la base de datos propia.

Si se desea exponer esta funcionalidad para que un sistema externo pueda asignar/desasignar cuentas, habría que **construir un nuevo endpoint API** sobre la base de `api/admin/assignments.php`, definiendo un mecanismo propio de autenticación (token), ya que el endpoint actual no está diseñado para ser invocado por terceros.