

Documentación de integración — Bot de códigos

Endpoint ya implementado en prycorreos para asignar/desasignar cuentas de correo por compra

Proyecto: prycorreos (Reboxstore) **Dominio:** streaming.reborxstore.com **Fecha:** 7 de agosto de 2026

Estado: implementado y listo para conectar. El endpoint `api/external/asignaciones.php` ya está construido del lado de prycorreos. Solo falta: (1) subir el código al servidor, (2) generar un token desde el panel admin de prycorreos, (3) pegar la URL + el token en el panel "Revendedores → Bot de códigos" y probar la conexión.

1. Datos de conexión

URL	<code>https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php</code>
Método	POST
Content-Type del body	<code>application/json</code>
Autenticación	Header <code>Authorization: Bearer <token></code>
Respuesta	<code>application/json</code>

Alternativa de autenticación: si por algún motivo tu sistema no puede enviar el header `Authorization`, el endpoint también acepta el token como campo `"token"` dentro del body JSON. El header es el método preferido; el campo del body es un respaldo.

2. Cómo obtener el token

El token **no se genera por API** — se emite desde el panel de administración de prycorreos, y queda atado a un revendedor específico (así el bot solo puede tocar las cuentas y vendedores de ese revendedor, igual que en el panel web).

1. El admin de prycorreos entra a **Gestión de Usuarios**, abre "Cuentas asignadas" del usuario marcado como revendedor.
2. Hace clic en **"Generar token API"** (visible solo si el usuario está marcado como Revendedor).
3. El token se muestra una única vez — hay que copiarlo en ese momento, no se puede volver a consultar después.
4. Si se genera un token nuevo para el mismo revendedor, el anterior queda invalidado automáticamente.

3. Body del request (JSON)

```
{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "vendedor@dominio.com"
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>action</code>	string	Sí	<code>"asignar"</code> / <code>"assign"</code> — otorga acceso. <code>"desasignar"</code> / <code>"unassign"</code> — quita acceso. <code>"test"</code> / <code>"ping"</code> — solo valida el token, no toca datos (usar para el botón "Probar bot").
<code>account_email</code>	string (email)	Sí, salvo en <code>test</code> / <code>ping</code>	Correo de la cuenta de servicio que se comparte. Debe ser una cuenta que ya esté dentro del alcance de ese revendedor.
<code>reseller_email</code>	string (email)	Sí, salvo en <code>test</code> / <code>ping</code>	Correo del vendedor (el comprador final, ej. "v1") al que se le da o quita acceso. Debe ser un vendedor ya vinculado a ese revendedor dentro de prycorreos.

Importante sobre `reseller_email`: a pesar del nombre del campo, no identifica "al revendedor" — identifica al **vendedor/comprador** que recibe el acceso a la cuenta compartida (el revendedor ya queda identificado por el token). Se mantuvo este nombre de campo porque así ya estaba definido del lado de esta integración.

4. Respuestas — casos de éxito

4.1 Prueba de conexión (`action: "test"` o `"ping"`)

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Bot conectado correctamente."
}
```

4.2 Asignación exitosa

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Cuenta asignada correctamente."
}
```

4.3 Desasignación exitosa

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Cuenta desasignada correctamente."
}
```

5. Respuestas — casos de error

HTTP	Cuándo ocurre	Mensaje devuelto
401	Token ausente o inválido	"Token de autenticación inválido."
404	<code>reseller_email</code> no corresponde a un vendedor vinculado a ese revendedor	"El correo del vendedor indicado no pertenece a este revendedor."
404	<code>account_email</code> no corresponde a una cuenta dentro del alcance de ese revendedor (solo en <code>asignar</code>)	"El correo de la cuenta indicada no pertenece a este revendedor."
404	<code>account_email</code> no existe en el sistema (solo en <code>desasignar</code>)	"El correo de la cuenta indicada no existe."
409	La cuenta ya estaba asignada a ese vendedor (al intentar asignar de nuevo)	"Esa cuenta ya está asignada a ese usuario."
422	Falta <code>action</code> , o falta <code>account_email</code> / <code>reseller_email</code> , o <code>action</code> tiene un valor no reconocido	"Debes indicar la acción a realizar." / "Debes indicar <code>account_email</code> y <code>reseller_email</code> ." / "Acción no válida."
404	Se intenta desasignar algo que ya no estaba asignado	"No se encontraron asignaciones para desasignar."
405	Método distinto de POST	"Método no permitido."
500	Error interno inesperado	"No fue posible procesar la solicitud."

6. Ejemplo de llamada (cURL)

```
curl -X POST "https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php" \
-H "Authorization: Bearer TOKEN_GENERADO_EN_EL_PANEL" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "v1@dominio.com"
}'
```

7. Reglas de seguridad que aplica el endpoint

- El token identifica a un único revendedor — no puede usarse para tocar cuentas o vendedores de otro revendedor, aunque conozca sus correos.
- `account_email` debe pertenecer a las cuentas que ese revendedor tiene asignadas (misma regla que ya aplica en el panel web de prycorreos).
- `reseller_email` debe pertenecer a los vendedores que ese revendedor tiene vinculados.
- Si se genera un token nuevo para el mismo revendedor, el token anterior se desactiva automáticamente (no hay tokens duplicados activos).

8. El endpoint es agnóstico del origen de la venta

El endpoint no distingue desde qué tienda se generó la compra — solo le importan tres cosas: el token (quién llama), `account_email` (qué cuenta) y `reseller_email` (a qué comprador se le da/quita acceso). Esto significa que puede ser llamado por **más de un sistema de venta** siempre que ambos usen el mismo modelo de correos:

- **Panel de revendedores** (el de la captura "Gestión de Revendedores → Bot de códigos").
- **Página de recargas** (tienda de recargas de juegos donde clientes finales también pueden comprar estas mismas cuentas de streaming) — si ese es un sistema distinto, necesita su propia integración que llame a este mismo endpoint; esa parte no está construida todavía porque vive en otro proyecto.

Requisito en ambos casos: el correo del comprador (`reseller_email`) tiene que existir *de antemano* como usuario registrado en prycorreos y estar vinculado como vendedor de ese revendedor (pestaña "Asignar Vendedores"). El bot asigna y desasigna — no crea usuarios nuevos en prycorreos. Si un comprador nuevo nunca tuvo cuenta en prycorreos, la asignación fallará con error 404 hasta que se lo registre y vincule manualmente.

9. Resumen rápido

Pregunta	Respuesta
¿Qué campos espera?	<code>action</code> , <code>account_email</code> , <code>reseller_email</code> (JSON)
¿Qué URL?	<code>https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php</code> (POST)
¿Token o headers?	Header <code>Authorization: Bearer <token></code> , con respaldo por campo <code>token</code> en el body. No usa SMTP ni Gmail.
¿Cómo probar la conexión?	Enviar <code>action: "test"</code> o <code>"ping"</code> — responde <code>{"success": true}</code> sin tocar datos.
¿Está implementado?	Sí Listo — pendiente solo de subir al servidor y generar el token.

Documentación generada a partir del código real de prycorreos (`api/external/asignaciones.php`, `includes/external_api.php`). Cualquier cambio futuro en los mensajes de error o en el formato de los campos debe reflejarse también aquí.