

Propuesta de endpoint API — Integración externa de asignaciones

Diseño de un endpoint nuevo en pryorreos para que un sistema externo (bot) pueda asignar/desasignar cuentas de correo compartidas

Proyecto: pryorreos (Reboxstore) Dominio de producción: streaming.reboxstore.com Fecha: 7 de agosto de 2026

Estado: este endpoint **todavía no existe** en el código actual de pryorreos — es una propuesta de diseño para responder a la integración solicitada. El endpoint interno actual (`/api/admin/assignments.php`) solo funciona dentro del panel, protegido por sesión de administrador, y no está pensado para ser llamado desde afuera. Esta propuesta define un endpoint nuevo, independiente, con autenticación por token, listo para implementar y aprobar antes de construirlo.

1. Endpoint propuesto

URL	<code>https://streaming.reboxstore.com/api/external/asignaciones.php</code>
Método	POST
Formato del cuerpo	<code>application/json</code>
Autenticación	Token fijo por header <code>Authorization: Bearer <token></code>
Respuesta	<code>application/json</code>

2. Autenticación

Se usa un **token estático de integración** (no una sesión de usuario), enviado en el header HTTP estándar:

`Authorization: Bearer 7f3a9c2e1b5d4890a6f2c1e0d9b8a7f6`

- El token se genera una sola vez del lado de pryorreos y se entrega de forma segura al desarrollador del bot (no va en la URL ni en el cuerpo del mensaje, para que no quede registrado en logs de acceso).
- Se guarda en una tabla nueva `integraciones_api_tokens` (hash del token, no en texto plano), permitiendo revocar o rotar el token sin tocar código.
- Si el header falta, está mal formado, o el token no coincide con uno activo → respuesta `401 Unauthorized`.

3. Campos que espera el endpoint (body JSON)

Se mantiene el mismo formato que ya había propuesto el desarrollador del bot, para minimizar cambios de su lado:

```
{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "revendedor@dominio.com"
}
```

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>action</code>	string	Sí	Valores permitidos: <code>"asignar"</code> o <code>"desasignar"</code>
<code>account_email</code>	string (email)	Sí	Correo de la cuenta de servicio compartida. Se busca en <code>cuentas_servicio.correo_acceso</code>
<code>reseller_email</code>	string (email)	Sí	Correo del usuario/revendedor al que se le da o quita acceso. Se busca en <code>usuarios.email</code>

Punto a confirmar: internamente, pryorcorreos vincula "usuarios" con "cuentas de servicio" sin diferenciar si ese usuario es revendedor o no (columna `usuarios.revendedor` es aparte). Falta definir con el cliente: `reseller_email` ¿debe existir *obligatoriamente* como usuario marcado `revendedor = 1`, o alcanza con que sea cualquier usuario registrado? Por defecto esta propuesta acepta cualquier usuario activo, y devuelve error si el correo no existe.

4. Respuestas del endpoint

4.1 Éxito — asignación

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Cuenta asignada correctamente.",
  "data": {
    "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
    "reseller_email": "revendedor@dominio.com"
  }
}
```

4.2 Éxito — desasignación

```
HTTP/1.1 200 OK

{
  "success": true,
  "message": "Cuenta desasignada correctamente.",
  "data": {
    "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
    "reseller_email": "revendedor@dominio.com"
  }
}
```

4.3 Errores posibles

Código HTTP	Causa	Cuerpo de respuesta
-------------	-------	---------------------

401	Token ausente, mal formado o inválido	<code>{"success": false, "message": "Token de autenticación inválido."}</code>
404	<code>account_email</code> o <code>reseller_email</code> no existen en el sistema	<code>{"success": false, "message": "El correo de la cuenta indicada no existe."}</code>
409	Se intenta asignar una cuenta que ya está asignada a ese usuario (o desasignar una que no lo está)	<code>{"success": false, "message": "Esa cuenta ya está asignada a ese usuario."}</code>
422	Faltan campos obligatorios o <code>action</code> tiene un valor no permitido	<code>{"success": false, "message": "Datos incompletos o acción no válida."}</code>
405	Método distinto de POST	<code>{"success": false, "message": "Método no permitido."}</code>
500	Error interno inesperado	<code>{"success": false, "message": "No fue posible procesar la solicitud."}</code>

5. Ejemplo de llamada (cURL)

```
curl -X POST "https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php" \
-H "Authorization: Bearer 7f3a9c2e1b5d4890a6f2c1e0d9b8a7f6" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "action": "asignar",
  "account_email": "correo_compartido@dominio.com",
  "reseller_email": "revendedor@dominio.com"
}'
```

6. Cómo se implementaría del lado de prycorreos

Paso 1 — Tabla de tokens. Crear tabla `integraciones_api_tokens` (id, nombre_integracion, token_hash, activo, created_at) para poder emitir/revocar tokens sin tocar código.

Paso 2 — Nuevo archivo `api/external/asignaciones.php`, separado del panel admin, que: valida el header `Authorization`, decodifica el JSON del body, resuelve `account_email` → `cuentas_servicio.id` y `reseller_email` → `usuarios.id`, y reutiliza la lógica ya existente de `includes/account_assignments.php` (`insertUserAccountAssignment` / `deleteUserAccountAssignmentsByAccountIdsAndUserIds`).

Paso 3 — Registro de auditoría (recomendado). Guardar cada llamada externa (quién, cuándo, qué acción, resultado) en una tabla de log simple, para poder investigar reclamos del tipo "yo asigné esa cuenta y no aparece".

Paso 4 — Entrega del token al desarrollador del bot por un canal seguro (no por el mismo chat donde se comparte el resto de la integración).

7. Resumen para responder directamente

Pregunta	Respuesta
¿Qué campos espera?	<code>action</code> , <code>account_email</code> , <code>reseller_email</code> — igual al formato que ya armaron, en JSON

¿Qué URL?	<code>https://streaming.reborxstore.com/api/external/asignaciones.php</code> (POST)
¿Token o headers?	Sí — header <code>Authorization: Bearer <token></code> . No usa SMTP ni Gmail.
¿Está implementado hoy?	No Pendiente — requiere aprobar y construir esta propuesta primero.

Documento de propuesta técnica para prycorreos. El endpoint descrito aún no está implementado en el código; este documento define su diseño para su construcción y aprobación antes de integrarlo con sistemas externos.